

# **iBiotec<sup>®</sup>**

**LA MARQUE D'UN FABRICANT**

**PRODUITS ET AÉROSOLS TECHNIQUES  
SOLVANTS ALTERNATIFS  
SUBSTITUTION CMR**

**PRODUCTION INDUSTRIELLE  
PROCESS  
MRO MCO**



Édition **Février 2021**

**CONSTITUTION FRANÇAISE**

charte environnement

articles 1 à 10



**iBiotec®**

**S'ENGAGE CHAQUE JOUR  
À RÉINVENTER L'ÉLÉMENTAIRE**

Date de création 1970

Groupe TEC INVESTISSEMENTS

Production 17 900 m<sup>2</sup>

Recherche et développement 1 700 m<sup>2</sup>

Capacité de production 35 000 tonnes

Brevets 17

Visitez notre usine

sur **YouTube**

🔍 iBiotec





# Site de Saint-Rémy de Provence

Bouches-du-Rhône (France)



**BILAN CARBONE  
DES ACTIVITÉS DU SITE  
12,21 kg Équivalent carbone**



Site de production certifié

**ISO 9001/2015 - ISO 14001/2015 - ISO 45001/2018 - SMI**

Écoute et satisfaction Client

Démarches engagées ISO 14040 Analyses des cycles de vie

ISO 26000 Responsabilité sociétale



# La Recherche & le Développement : un atout majeur !

Notre équipe R&D, ingénieurs et techniciens réunit des spécialistes dans de nombreux domaines. Lubrification, tribologie, travail des métaux, démoulage, dégraissage, solvants alternatifs, nettoyage, détergence, anti-corrosion.

Concevoir implique une forte écoute de nos Clients et une définition parfaite de leurs besoins, mais aussi la coordination de l'ensemble de nos services, afin de répondre rapidement à leurs attentes.

Nos responsables régionaux, de formation technique, ayant une grande expérience des besoins de l'industrie, sont à proximité pour apporter des conseils permanents et des préconisations précises.



## Prestations associées

Assistance à l'établissement de cahiers des charges

Analyses chimiques

Laboratoire d'essais

Assistance réglementaire

Formation technique

sont des services offerts quotidiennement à notre Clientèle.

iBiotec ayant plus de 50 ans d'expérience dans le développement de spécialités chimiques en private label pour le compte des plus grandes sociétés commerciales européennes, réalise des formules spécifiques et adaptées aux process de ses Clients.

# Une production totalement maîtrisée !



Production pilotée par automate

2 unités de fabrication de 14 000 litres/heure

3 unités de fabrication de 10 000 litres/heure - 3 unités de fabrication de 6 000 litres/heure



# Un conditionnement en aérosols intégré !



iBiotec est l'inventeur d'un procédé exclusif de mise sous pression de boîtiers aérosols par impact gazing, associé à la technique gazer-shaker. Brevet 904 0 1968.4. Ce procédé permet d'utiliser un propulseur d'origine naturelle, inerte, ininflammable, incombustible, alimentaire, pharmaceutique, médical, bactériostatique et d'une disponibilité illimitée.



3 lignes de conditionnement entièrement automatisées, d'une capacité de 60 boîtiers/minute par machine.

**iBiotec assure une maintenance prédictive de ses installations.**

## Un contrôle à 100 %



Conformément aux exigences et aux instructions particulières de nos Clients, iBiotec peut livrer chaque lot .

- . Avec un certificat de conformité.
- . Avec un certificat d'analyse.
- . Avec un procès-verbal d'analyse par un laboratoire extérieur accrédité COFRAC, BPL, ISO 17.025.
- . Avec un résultat spectrométrique IR (pour les produits dont la viscosité le permet).


**iBiotec assure la traçabilité sur 100 % des lots avec conservation des données sur 10 ans.**

**iBiotec contrôle systématiquement :**  
100 % des matières premières entrant sur le site de Saint-Rémy de Provence,  
100 % des lots de fabrication,  
100 % des lots conditionnés.

# Une plateforme logistique pour des délais de livraison rapides !



Stockage des Neutralène® et des Bioclean®  
pour des livraisons en vrac ou en containers GRV



8 000 m<sup>2</sup> d'entrepôts hors poussière et sécurisés.  
La totalité de nos produits sont en stock. Notre  
intégration totale en production et en conditionnement,  
nous permet des remises sur stock, sans délai.

# Impression des décors intégrée !



iBiotec réalise elle-même, sur le site de Saint-Rémy de Provence, l'impression des décors de ses emballages, par sérigraphie ou tampographie.

9 lignes d'impression nous permettent d'imprimer 4 000 000 d'unités.

**Avec des mises en conformité réglementaires immédiates.**

**Des séries spéciales pour les réseaux de distributeurs spécialisés ou négociants techniques.**

**Des séries dans les langues étrangères de destination, pour pratiquement tous les pays.**



# SOMMAIRE

## GRAISSES TECHNIQUES

Néolube GR 170	p. 9
Néoblue GRV 190	p. 10
Néolube GR 140	p. 11
Néolube GR 230	p. 12
Néolube AL 150	p. 13
Néolube AL 160	p. 14
Néolube ALSI 220	p. 15
Néolube AL 500	p. 16
Néolube PF 10 NLGI 2	
PF 10.00 NLGI 00	p. 17

## PÂTES D'ASSEMBLAGE

Néolube METAL 900	p. 19
Néoblue METAL 1100	p. 20
Néolube METAL 1200	p. 21
Néolube CERAM 900	p. 22

## HUILES LUBRIFIANTES SPÉCIFIQUES

Néolube F 350	p. 25
Airline AL 110	p. 26
Néolube SOL 4	p. 27
Néolube T 20	p. 28
Néolube CT 20 AL	p. 29
Néolube OPEN GEAR	p. 30
Électrolub 770	p. 31

## FLUIDES D'USINAGE

Éterna 3000	p. 33
Precistatic 200	p. 35
Néolube HC 2000	p. 36
Microchem 35	p. 37
Plastikol T2	p. 38

## SOLVANTS TECHNIQUES & ALTERNATIFS

Neutralène AL 30 - AL 50 - AL 66	p. 40
Neutralène ECO 60	p. 41
Neutralène BIO 1000	p. 42
Neutralène 1079	p. 43
Neutralène 2005	p. 44
Neutralène 2012	p. 45
Neutralène 2015	p. 46
Neutralène VG 2020	p. 48
Neutralène VG AL 1	p. 50
Neutralène HV1	p. 51
Neutralène V 200	p. 52
Neutralène RG 30	p. 54
Neutralène INFINITY	p. 55
Fast clean mango 90	p. 56
Neutralène 630	p. 57

## PROTECTION ANTI-CORROSION

Protect FL 100 - Protect FL 100 BLUE	p. 59
Protect CR 250	p. 60
Galvas ZN+	p. 61
Galvas ZN Métal	p. 62

## DÉGRIPPANTS MULTI-FONCTIONS

DP 6	p. 64
DP 10	p. 65
DP 3 Mos <sup>2</sup>	p. 66
IMPACT	p. 67

## DÉMOULANTS

Démoplast 750	p. 70
Démoplast SIL 850	p. 71
Démoplast 780 HT	p. 72
Néolube SIL 2272	p. 73

## DÉTERGENTS INDUSTRIELS

Déternet	p. 75
Bioclean SAFE	p. 76
Bioclean AL HP	p. 77
Bioclean AL HP Prêt à l'emploi	p. 78
Bioclean SL 200	p. 79
Bioclean MECA 300	p. 80
Bioclean C 350	p. 81
Bioclean 2005	p. 82
Bioclean VG 55	p. 83

## SOUDAGE

AS 10	p. 86
AS 50	p. 87
AS 1200 NB	p. 88

## SÉCURITÉ, CONTRÔLES, ESSAIS

Défect 1000	p. 90
Neutralène SD	p. 91
Défect GEF 2000	p. 92

## DÉCAPANTS

Décap strip VG	p. 94
Décap 5000	p. 95
Décap 1000	p. 96

## NETTOYAGE ET PROPRETÉ

Bioclean HP	p. 98
Bioclean inox AL	p. 99
Biosane NF 100	p. 100
Neutralène Label Stripper	p. 101

## FREINS FILETS ANAÉROBIES

LOCK Freins filets	p. 102
--------------------	--------

## PROTECTION ANTI-CHOCS

Protect PE 4748	p. 103
-----------------	--------

# **GRAISSES TECHNIQUES**

**Aérosols techniques**

**Graisses complexes**

**Graisses pour très fortes charges**

**Graisses grandes vitesses**

**Graisses pour très basses températures**

**Graisses hautes températures**

**Graisses lubrification longue durée**

**Graisses pour ambiances agressives**

**Graisses certifiées NSF pour IAA**

**Graisse codex**

**Graisse pour eau potable**

**Graisse spéciale élastomère**

**Graisse silicone**

**Graisse MoS<sup>2</sup>**

**Graisse Teflon<sup>®</sup>**

**Graisse marine**

**Graisse pour vide**

**Graisse pour radiation nucléaire**


**Graisse garantie sans HC, sans MOSH, sans MOAH**




## NÉOLUBE® GR 170

### GRAISSE LITHIUM COMPLEXE ADHÉSIVE MULTI-SERVICES MULTI-FONCTIONS

Extrême-pression, anti-usure, anti-corrosion  
excellente tenue aux ambiances humides  
graissage général en mécanique  
et en maintenance



Cartouche 430 ml  
Code Article  
515002



Boîte de 1 L  
Code Article  
515003



Aérosol 650 ml  
Code Article  
514621



Propulseur  
inflammable  
inerte, d'origine  
naturelle  
3 %

Quantité de  
produit actif  
contenue  
dans l'aérosol  
97 %

Consulter la fiche technique sur : [www.graisseadhésive.com](http://www.graisseadhésive.com)

#### DESCRIPTION

Graisse lithium complexe multi-fonctions à très hautes performances. Graisse multi-services à base de polymères, pour une lubrification longue durée.

Adhésive, résiste à la centrifugation.

Grande résistance aux effets de cisaillement et aux vibrations.

Excellente tenue aux ambiances humides, à l'humidité, à l'eau, à la vapeur, aux ambiances salines.

#### DOMAINES D'UTILISATION

Roulements rigides, à billes, à rotules, à rouleaux, à aiguilles, toroïdaux

Galets de came, avec axe, galets supports

Paliers, réducteurs ouverts, engrenages, pignons, roues dentées, crémaillères

Joint de cardans

Rotules, articulations, paumelles

Systèmes de guidages linéaires, y compris à recirculation de billes, sous fortes charges

Utilisation en aérosol, pour une lubrification en service, sur composants mécaniques ouverts, difficiles d'accès ou en mouvement, à géométries complexes nécessitant une pénétration maximale.

#### MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol de bas en haut durant quelques instants, après décollement de la bille contenue dans le boîtier.

Dégraissier préalablement et si nécessaire les organes à traiter avec NEUTRALÈNE® V 200 en aérosol : [www.degraisnantrapide.com](http://www.degraisnantrapide.com)

Pulvériser de 15 à 25 cm suivant la dimension de ceux-ci.



#### RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE

Très haut point de fusion  
Température d'utilisation en continu  
Température d'utilisation en pointe

187 °C  
-20 °C +170 °C  
-20 °C +180 °C



#### RÉSISTANCE À LA CHARGE

Test 4 billes  
ASTM D 2266 diamètre d'empreinte  
ASTM D 2596 charge de soudure

0,8 mm  
2500 daN

Test TIMKEN  
ASTM D 2509  
Extrême pression. Anti-usure

30 lbs



#### RÉSISTANCE À LA VITESSE

Facteur de rotation n.d<sub>m</sub>  
Convient pour faibles et grandes vitesses  
axiales ou linéaires

500 000 mm.min<sup>-1</sup>



#### RÉSISTANCE AUX AMBIANCES

EMCOR TEST NF T 60 135.  
Anti-corrosion  
Excellente résistance, à l'eau, au délavage  
par l'eau, à la vapeur.

Cotation 1

#### CLASSE NLGI 2

Facilement pompable, facilement distribuable, y compris en graissage automatique.



## NÉOLUBE® GRV 190



Cartouche 430 ml  
Code Article  
515004



Boîte de 1 L  
Code Article  
515005



Aérosol 650 ml  
Code Article  
514616

DLU  
ÉTENDUE À  
**5**  
Ans



Propulseur  
inflammable  
inerte, d'origine  
naturelle  
3 %

Quantité de  
produit actif  
contenue  
dans l'aérosol  
97 %

### GRAISSE VERTE MARINE, EXTRÊME-PRESSION, ANTI-USURE, ANTI-CORROSION

Fortement adhésive, résiste à la centrifugation,  
y compris sous fortes vitesses  
Lubrification immergée, totale résistance  
aux projections d'eau  
Résiste aux effets de cisaillement,  
aux vibrations et aux chocs répétés  
Inflammable, réversible, ne durcit pas,  
lubrification longue durée

Consulter la fiche technique sur : [www.graisseverte.com](http://www.graisseverte.com)



#### RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE

Température d'utilisation en continu  
Ne durcit pas, réversible, ininflammable **-30 °C +190 °C**



#### RÉSISTANCE À LA CHARGE

Test 4 billes  
ASTM D 2266 diamètre d'empreinte  
ASTM D 2596 charge de soudure **0,60 mm  
3150 daN**

Test TIMKEN  
ASTM D 2509 **45 lbs**  
Extrême-pression



#### RÉSISTANCE À LA VITESSE

Facteur de rotation n.d<sub>m</sub> **600 000 mm.min<sup>-1</sup>**  
Convient pour faibles et très grandes vitesses  
axiales ou linéaires



#### RÉSISTANCE AUX AMBIANCES

EMCOR TEST NF T 60.135 **Cotation 0**  
Anti-corrosion, anti-oxydation  
Totale résistance au délavage par l'eau, l'eau salée, à la vapeur.  
Lubrification immergée

#### DESCRIPTION

Graisse complexe lithium/polymère pour la lubrification de tous organes travaillant dans des conditions extrêmement sévères. Pénétration maximale formant un film polaire, anti-usure sur tous composants internes. Adhésive, résiste à la centrifugation. Totalement insoluble à l'eau, même en lubrification immergée, en présence de vapeur y compris surchauffante. Tenue exceptionnelle aux très fortes charges, en présence d'effets de cisaillement et de vibrations. Réversible, ne durcit pas, ne calcine pas, reprend sa structure et ses qualités en cas d'échauffement accidentel. Ininflammable en service même en présence d'arcs électriques. Totale stabilité et résistance à l'oxydation, permet de réduire jusqu'à 5 fois les cadences de graissage.

#### DOMAINES D'UTILISATION

Mines, carrières, transports, marine professionnelle  
Transmissions mécaniques, roulements, galets, paliers, transmissions à rapport fixe.  
Guidages linéaires. Convoyeurs, transporteurs à godets, excavatrices, sellettes de tracteurs.  
Ascenseurs, chaînes de levage.  
Lubrification de crémaillères à grand nombre de cycles de fonctionnement.  
Lubrification de winches, de moulins à café, d'embases de moteurs HB, guides et rails de travel-lifts.

#### MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol de bas en haut durant quelques instants, après décollement de la bille contenue dans le boîtier.  
Pulvériser de 15 à 25 cm des organes à lubrifier suivant leur dimension.



#### CLASSE NLGI 2

Facilement pompable, facilement distribuable, y compris en graissage automatique.





Cartouche 430 ml  
Code Article  
515223



Boîte de 1 L  
Code Article  
515222

## NÉOLUBE® GR 140

### GRAISSE LITHIUM À HAUTE TENEUR EN MoS<sub>2</sub>

Extrême-pression, anti-usure,  
anti-corrosion, anti-pitting, anti-fretting  
Pour une lubrification de sécurité  
de très longue durée  
Diminution des cadences de graissage

Consulter la fiche technique sur : [www.graissemos2.com](http://www.graissemos2.com)



#### RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE

Très haut point de fusion  
Température d'utilisation en continu  
Température d'utilisation en pointe

>180 °C  
-20 °C +140 °C  
-20 °C +150 °C




#### RÉSISTANCE À LA CHARGE

Test 4 billes  
ASTM D 2266 diamètre d'empreinte  
ASTM D 2596 charge de soudure

0,65 mm  
3500 daN

Test TIMKEN ASTM D 2509  
Extrême pression, anti-usure, anti-fretting, anti-pitting

45 lbs



#### RÉSISTANCE À LA VITESSE

Facteur de rotation n.d<sub>m</sub>  
Convient pour faibles et grandes vitesses  
axiales ou linéaires

500 000 mm.min<sup>-1</sup>



#### RÉSISTANCE AUX AMBIANCES

EMCOR TEST NF T 60.135  
Anti-corrosion  
Excellente résistance, à l'eau, au délavage  
par l'eau, à la vapeur

Cotation 1

#### CLASSE NLGI 2

Facilement pompable, facilement distribuable, y compris en graissage automatique.

#### DESCRIPTION

Graisse à haute teneur en MoS<sub>2</sub>, adaptée à tous les problèmes généraux de graissage, en particulier de paliers lisses et de roulements.

Permet de résoudre aisément les problèmes d'usure et d'échauffement, tout en espaçant les cadences de graissage.

Les particules submicronisées de lubrifiant solide protègent efficacement les surfaces, lors de la rupture accidentelle du film lubrifiant, en régime hydrodynamique.

NÉOLUBE® GR 140 présente une remarquable stabilité ; elle ne durcit pas, est facilement pompable et est utilisable dans les systèmes automatiques de graissage centralisé.

#### DOMAINES D'UTILISATION

Mécanique générale, machines-outils, mécanique auto, travaux publics, mines, sidérurgie, matériel agricole.

Lubrification longue durée de tribocontacts hertziens, roulements à billes, à rouleaux, coniques, à aiguilles, pignons ouverts.

Tribocontacts surfaciques, paliers lisses, à rotules, cardans, tourillons, vis sans fin, guidages, glissières.





Cartouche 430 ml  
Code Article  
514996



Boîte de 1 L  
Code Article  
514686

## NÉOLUBE® GR 230

### GRAISSE LITHIUM COMPLEXE TRÈS HAUTES PERFORMANCES

Spéciale hautes températures  
et fortes charges, à la fois.  
Extrême-pression, anti-usure.  
Tenue en température +250°C en pointe

Consulter la fiche technique sur : [www.graissehauteperformance.com](http://www.graissehauteperformance.com)



#### RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE

Très haut point de fusion  
Température d'utilisation en continu  
Température d'utilisation en pointe

>300 °C  
-20 °C +230 °C  
-20 °C +250 °C



#### RÉSISTANCE À LA CHARGE

Test 4 billes  
ASTM D 2266    diamètre d'empreinte  
ASTM D 2596    charge de soudure

0,52 mm  
3150 daN

Test TIMKEN  
ASTM D 2509  
Extrême pression

45 lbs



#### RÉSISTANCE À LA VITESSE

Facteur de rotation n.d<sub>m</sub>  
Convient pour faibles et grandes vitesses  
axiales ou linéaires

200 000 mm.min<sup>-1</sup>



#### RÉSISTANCE AUX AMBIANCES

EMCOR TEST    NF T 60.135  
Totale résistance à l'eau, à de forts effets  
de cisaillement, à des chocs répétés ou des  
phénomènes vibratoires importants

Cotation 0/1

#### CLASSE NLGI 2

Facilement pompable, facilement distribuable, y compris en graissage automatique.

#### DESCRIPTION

Graisse hautes performances, particulièrement adaptée pour des utilisations prolongées à des températures élevées.

NEOLUBE® GR 230 à une adhésivité naturelle, elle résiste parfaitement à la centrifugation.

NEOLUBE® GR 230 est insoluble dans l'eau. Cette graisse est préconisée dans le cas de matériels fonctionnant dans des conditions extrêmement difficiles de charge ; elle résiste particulièrement sur tous mécanismes soumis à de forts effets de cisaillement, à des chocs répétés, ou des phénomènes vibratoires.

#### DOMAINES D'UTILISATION

Lubrification de transmissions de puissance, chaînes, roulements, galets, paliers soumis à de très hautes températures :  
Fours de séchage pour peintures et plâtreries, placoplâtres.  
Ateliers de peinture industrielle époxy flash.  
Fours de traitement thermique, de réaction, de pyrolyse.  
Système de freinage, ralentisseurs.  
Rameuses à textiles.  
Lignes de fabrication de laine de verre.  
Étirage de films.  
Production de verres creux ou plats.  
Fonderies, sidérurgie.



Lubrification d'entraînements de tapis de fours  
Cuisson de polymères conducteurs  
phénolques/argent à 220 °C en continu

# NÉOLUBE® AL 150

## GRAISSE CODEX ADHÉSIVE



Cartouche 430 ml  
Code Article  
514999

Boîte de 1 L  
Code Article  
514696

Aérosol 650 ml  
Code Article  
514617

Propulseur  
inflammable  
inerte, d'origine  
naturelle  
3 %

Quantité de  
produit actif  
contenue  
dans l'aérosol  
97 %

Lubrifiant certifié NSF H1  
pour industries agroalimentaires (IAA)  
Qualité codex pour industries pharmaceutiques  
Translucide, inodore, sans saveur  
Sans effets organoleptiques  
Excellente résistance à l'eau et à la vapeur

### DESCRIPTION

Gel inorganique, additivé anti-corrosion. Graisse filante possédant une excellente adhésivité utilisable sur composants mécaniques, à faible vitesse.

Compatible avec tous les métaux, les thermodurs, thermodurcissables, composites et élastomères.

### DOMAINES D'UTILISATION

Toute lubrification propre sans risque de pollution.

Paliers, articulations.

Transmissions de puissance, chaînes à rouleaux, à pas longs, type API, à rivets creux, à mailles jointives, à palettes, transmissions à rapport fixe, engrenages.

Transmissions par roues dentées, engrènements droits, roues cylindriques, vis sans fin.

Transmissions d'informations, cames, poussoirs.

Guidages, colonnes, glissières.

Pompes, vannes, robinets à boisseaux ou à opercules.

Percolateurs, chauffe-eau, compteurs, matériels horodateurs, matériels de mesure, équipements de marine, de radionavigation, agitateurs, mélangeurs, broyeurs, presseurs, centrifugeuses, stérilisateurs, machines de conditionnement, matériels agricoles, emballeuses, encapsuleuses, fardeuses, outils de presses.

Conserveries, boulangeries, pâtisseries, biscuiteries, confiseries, charcuteries, fromageries, abattoirs, aliments du bétail, glaciers industriels, brasseries, eaux minérales, exploitations viticoles et vinicoles, expéditeurs de fruits et légumes.

### MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol de bas en haut durant quelques instants, après décollement de la bille contenue dans le boîtier. Pulvériser de 15 à 25 cm des organes à traiter, suivant la dimension de ceux-ci.



Lubrification de matériels dans des zones de contact potentiel avec les aliments

Consulter la fiche technique sur : [www.graissecodexnsf.com](http://www.graissecodexnsf.com)



### RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE

Température d'utilisation en continu  
Température d'utilisation en pointe  
Graisse infusible, sans point de goutte,  
ne coule pas

**-20 °C +150 °C**  
**-20 °C +160 °C**



### RÉSISTANCE À LA CHARGE

Test 4 billes  
ASTM D 2266    diamètre d'empreinte  
ASTM D 2596    charge de soudure

**0,8 mm**  
**1600 daN**

Test TIMKEN  
ASTM D 2509

**20 lbs**



### RÉSISTANCE À LA VITESSE

Facteur de rotation n.d<sub>m</sub>

**150 000 mm.min<sup>-1</sup>**



### RÉSISTANCE AUX AMBIANCES

EMCOR TEST    NF T 60.135  
Bonne résistance à l'eau, aux acides  
et bases dilués

**Cotation 0/1**

**CLASSE NLGI 2**



# NÉOLUBE® AL 160

## GRAISSE BLANCHE À HAUTE TENEUR EN TÉFLON®



Lubrifiant certifié NSF H1 pour industries agroalimentaires (IAA)  
Forte filmabilité, extrême-pression,  
anti-usure, anti-corrosion  
Excellente résistance aux projections  
d'eau, à la vapeur  
Lubrification longue durée  
pour composants mécaniques  
à grand nombre  
de cycles de fonctionnement



Cartouche 430 ml  
Code Article  
515001




Boîte de 1 L  
Code Article  
514695



Aérosol 650 ml  
Code Article  
514666



H1 - N° 149202



Propulseur  
inflammable  
inerte, d'origine  
naturelle  
3 %

Quantité de  
produit actif  
contenue  
dans l'aérosol  
97 %



H1 - N° 149201

Consulter la fiche technique sur : [www.graisseblanche.com](http://www.graisseblanche.com)



### RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE

Température d'utilisation en continu  
Température d'utilisation en pointe  
Graisse infusible, sans point de goutte

**-20 °C +160 °C**  
**-20 °C +170 °C**



### RÉSISTANCE À LA CHARGE

Test 4 billes  
ASTM D 2266 diamètre d'empreinte  
ASTM D 2596 charge de soudure

**0,68 mm**  
**2150 daN**

Test TIMKEN  
ASTM D 2509  
Extrême pression, anti-usure

**35 lbs**



### RÉSISTANCE À LA VITESSE

Facteur de rotation n.d<sub>m</sub>  
Convient pour faibles et grandes vitesses  
axiales ou linéaires

**150 000 mm.min<sup>-1</sup>**



### RÉSISTANCE AUX AMBIANCES

EMCOR TEST NF T 60.135  
Anti-corrosion, anti-oxydation  
Excellente résistance, à l'eau,  
au délavage par l'eau, à la vapeur

**Cotation 1**

**CLASSE NLGI 2**

### DESCRIPTION

Graisse propre, inodore, sans saveur, pour la lubrification de tous les organes ouverts en industries agroalimentaires ou propres. Haute teneur en lubrifiant solide à forte filmabilité. Spécialement développée pour la lubrification des composants mécaniques soumis à des phénomènes vibratoires, des effets de cisaillements importants. Lubrification de très longue durée. Présentation en aérosol pour une utilisation sur mécanismes ou organes en mouvement.

### DOMAINES D'UTILISATION

Transmissions par roues dentées, engrètements droits, roues cylindriques, vis sans fin.  
Transmissions d'informations, cames, poussoirs.  
Guidages, colonnes, glissières.  
Pompes, vannes, robinets à boisseaux ou à opercules.

### MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol de bas en haut durant quelques instants, après décollement de la bille contenue dans le boîtier.  
Pulvériser de 15 à 25 cm des organes à traiter, suivant la dimension de ceux-ci.



Lubrification de guides en injection plastique





H1 - N° 149212



Tube 100 ml  
Code Article  
515038



Recommandation EU 84/2017  
GARANTI SANS HC, SANS MOSH/POSH, SANS MOAH  
en boîte et en tube



Boîte de 1 L  
Code Article  
514676



Aérosol 650 ml  
Code Article  
515500




H1 - N° 152745



Propulseur  
inflammable  
inerte, d'origine  
naturelle  
3 %

Quantité de  
produit actif  
contenue  
dans l'aérosol  
97 %



# NÉOLUBE® ALSI 220

## GRAISSE 100 % SILICONE



Lubrification des élastomères  
Lubrifiant certifié NSF H1 pour industries  
agroalimentaires (IAA)  
Agréée contact eau potable  
Spéciale robinets et joints  
Isolante diélectrique  
très basse température

### DESCRIPTION

Lubrifiant incolore, inodore, non tachant, possédant une totale innocuité et une inertie sensorielle.

Totalement insoluble dans l'eau, l'eau chaude, la vapeur, les ambiances marines.

Résiste aux projections ou à la distribution sous pression d'eau ou de vapeur.

Inerte en présence de produits chimiques dilués : acides, bases, huiles minérales ou végétales, éthanol, glycérol.

Excellente tenue thermique à hautes et très basses températures.

Parfaite résistance diélectrique. Graisse isolante.

Totalement compatible avec les élastomères, élastomères thermo-plastiques TPE, plastiques hautes technologies, joints bi-matière.

### DOMAINES D'UTILISATION

Lubrification de robinets et de vannes en cas de pollution inévitable ou permanente. Traitement contre les dépôts de calcaire.

Lubrification d'élastomères et de matières plastiques sur métal.

Compteurs, robinets à gaz, matériels horodateurs, matériels de mesure, équipements marine et de radionavigation.

Pompes à eau, pompes à membranes et à palettes.

Montage de joints radiaux, toriques, à lèvres, simples ou épaulés.

Montage de passages électriques, tirage de câbles.

Fixations de skis. Accastillage "eaux mortes".

Équipements de plongée, lubrification de 1<sup>er</sup> étage, air ou Nitrox, phares, caissons étanches, zips de combinaisons.

Lubrification de robinetterie et de verres rodés en laboratoires.

Composants mécaniques en congélation ou surgélation.

### MODE D'EMPLOI

NEOLUBE® ALSI 220 est présentée en tube, avec une canule de dépose de précision, afin de pouvoir remplir les gorges destinées à recevoir des joints d'étanchéité.

Utiliser sans excès sur des surfaces propres.

Ne pas utiliser en présence d'oxygène pur sous pression.



Tous les joints se dégradent dans le temps. NEOLUBE® ALSI 220 résout les problèmes d'étanchéité à long terme, avec maintien dimensionnel et de dureté Shore.

Consulter la fiche technique sur : [www.graissesilicones.com](http://www.graissesilicones.com)



### RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE

Température d'utilisation en continu **-50 °C +220 °C**



### CONTACT EAU POTABLE

PV D'AGRÉMENT  
ARRÊTÉ DGS/VS4 N°2000/32

N° 18 CLP NY 013




### RÉSISTANCE À LA VITESSE

Facteur de rotation n.d<sub>m</sub> **50 000 mm.min<sup>-1</sup>**  
Convient pour très faibles vitesses linéaires  
Lubrification statique ou montage



### RÉSISTANCE AUX AMBIANCES

EMCOR TEST NF T 60.135 **Cotation 2**  
Totale résistance à l'eau, à Th dur, sous pression,  
à la vapeur, à l'eau salée, aux saumures, aux acides  
et bases faibles  
Compatible Nitrox



### ISOLANTE - DIÉLECTRIQUE

Résistivité transversale à 25 °C  
Rigidité diélectrique à 25 °C, à 100 hertz  
Tension de claquage à 20 °C  
NF EN 60. IEC 156

**1.1015 W/cm**  
**2.8 KV cm-1**  
**16 000 v**

### CLASSE NLGI 2



Cartouche 430 ml  
Code Article  
517380



H1 - N° 162203



Recommandation EU 84/2017  
GARANTI SANS HC, SANS MOSH/POSH, SANS MOAH



**GRAISSE EXTRÊME-PRESSION  
ADDITIVÉE ANTI-OXYDATION  
et ANTICORROSION  
FORTES CHARGES  
FAIBLES ET FORTES VITESSES  
TRÈS BASSES TEMPÉRATURES  
EXCELLENTE RÉSISTANCE À  
L'EAU ET À LA VAPEUR**

## DOMAINES D'UTILISATION

La graisse **NEOLUBE AL 500** a été développée pour répondre aux cas extrêmes de charge en domaines agroalimentaires, y compris en congélation ou surgélation.

Paliers, articulations.

Transmissions de puissance, chaînes à rouleaux, à pas longs, type API, à rivets creux, à mailles jointives, à palettes, transmissions à rapport fixe, engrenages.

Transmissions par roues dentées, engrènements droits, roues cylindriques, vis sans fin.

Transmissions d'informations, cames, poussoirs.

Guidages, colonnes, glissières.

Pompes, vannes, robinets à boisseaux ou à opercules.

Percolateurs, chauffe-eau, compteurs, matériels horodateurs, matériels de mesure, équipements de marine, de radionavigation, agitateurs, mélangeurs, broyeurs, presseurs, centrifugeuses, stérilisateurs, machines de conditionnement, matériels agricoles, emballeuses, encapsuleuses, fardeleuses, outils de presses.

Toute lubrification propre sans risque de pollution.

Montage de joints.

Conserveries, boulangeries, pâtisseries, biscuiteries, confiseries,

Charcuteries, fromageries, abattoirs, aliments du bétail,

Glaciers industriels, brasseries, eaux minérales,

Exploitations viticoles et vinicoles,

Expéditeurs de fruits et légumes.

Consulter la fiche technique sur : [www.graissealimentaire.com](http://www.graissealimentaire.com)



## RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE

Température d'utilisation en continu **-40 °C +130 °C**



## RÉSISTANCE À LA CHARGE

Test 4 billes  
ASTM D 2266 diamètre d'empreinte **0,65 mm**  
ASTM D 2596 charge de soudure **3150 N**

Test TIMKEN  
ASTM D 2509 **30 lbs**  
Extrême pression, anti-usure



## RÉSISTANCE À LA VITESSE

Facteur de rotation n.d<sub>m</sub> **300 000 mm.min<sup>-1</sup>**  
Convient pour faibles et grandes vitesses axiales ou linéaires



## RÉSISTANCE AUX AMBIANCES

EMCOR TEST NF T 60.135 **Cotation 0**  
Anti-corrosion  
Excellente résistance, à l'eau,  
au délavage par l'eau, à la vapeur

**CLASSE NLGI 2**





Aérosol 650 ml  
Code Article  
516178

Aérosol 650 ml  
Code Article  
516177

# NÉOLUBE® PF 10 NLGI 2 PF 10.00 NLGI 00

## GRAISSE PERFLUORÉE POUR LUBRIFICATION, CONDITIONS EXTRÊMES

Très hautes et très basses températures,  
très fortes charges  
Ambiances agressives  
Totale résistance à tous les solvants  
Compatible tous gaz, y compris oxygène  
Graisse pour lubrification sous vide  
Lubrification à vie  
Lubrification de sécurité maximum

Consulter la fiche technique sur : [www.graisseperfluoree.com](http://www.graisseperfluoree.com)



### RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE

Température d'utilisation en continu **-25 °C +250 °C**  
Température d'utilisation en pointe **-25 °C +260 °C**



### RÉSISTANCE À LA CHARGE

Test 4 billes  
ASTM D 2266 diamètre d'empreinte  
ASTM D 2596 charge de soudure **0,52 mm**  
**800 daN**  
Test TIMKEN **50 lbs**  
ASTM D 2509  
Extrême pression, anti-usure



### RÉSISTANCE À LA VITESSE

Facteur de rotation n.d<sub>m</sub> **100 000 mm.min<sup>-1</sup>**  
Convient pour faibles vitesses  
axiales ou linéaires



### RÉSISTANCE AUX AMBIANCES

EMCOR TEST NF T 60.135 **Cotation 0-1**  
Totale insoluble dans l'eau, la vapeur,  
y compris sous pression, dans les solvants  
organiques y compris chlorés, acides forts  
y compris acide nitrique, bases fortes, bains  
de sels fondus, agents et produits chimiques.  
Compatible oxygène liquide ou gazeux jusqu'à  
123 bars suivant EN ISO 11114-3.  
Totale résistance à la totalité des gaz.  
Résistance aux radiations nucléaires jusqu'à 70 Gy.

### DESCRIPTION

Possède une très faible volatilité en service.  
Graisse perfluorée à très hautes performances offrant de nombreux avantages. Utilisable à de très hautes températures, totalement résistante à l'oxydation, insensible et inaltérée par la plupart des solvants, produits chimiques, acides et bases, eau, eau salée, vapeur, y compris sous pression.  
Anti-corrosion, anti-usure. Totalement résistante aux effets de cisaillement et de choc.  
Compatible avec tous les métaux, matières plastiques et élastomères.  
Utilisable sous flux d'oxygène liquide ou gazeux, jusqu'à 123 bars, et inerte vis-à-vis de tous les gaz.  
Graisse spécifique pour lubrification à vie.

### DOMAINES D'UTILISATION

Ejecteurs en plasturgie, tiroirs, colonnes.  
Production et distribution de gaz.  
Montage et lubrification en industries électromécaniques et en électroménager. Lubrification de matériels de mesure et de précision dans le domaine spatial et aéronautique.  
Compresseurs, matériels électro-pneumatiques, pneumatiques.  
Industries chimiques. Lubrification sous radiations nucléaires.  
Lubrification de centres d'usinage, centres à copier, colonnes à billes.  
Électronique, équipements médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques.



Lubrification de matériels pour vide



Lubrification de sécurité pour éjecteurs en injection plastique

# **PÂTES D'ASSEMBLAGE**

**Aérosols techniques**

**Graisses très hautes températures**

**Graisse aluminium**

**Graisse cuivre**

**Graisse nickel**

**Pâtes de montage**

**Pâtes de démontage**

**Graisse électro-conductrice**

**Graisses pour reformage de filets**

**Graisses métalliques anti-pitting**

**Graisses anti-soudure**

**Graisse antigrippante composite au Nitrure de Bore**



DLU  
ÉTENDUE À  
**5**  
Ans



Propulseur  
inflammable  
inerte, d'origine  
naturelle  
3 %

Quantité de  
produit actif  
contenue  
dans l'aérosol  
97 %

Boîte de 1 L  
Code Article  
515090

Aérosol 650 ml  
Code Article  
514670

Consulter la fiche technique sur : [www.patealuminium.com](http://www.patealuminium.com)



## RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE

Très haut point de fusion  
Température d'utilisation en continu  
Température d'utilisation en pointe

>250 °C  
-20 °C +900 °C  
-20 °C +1000 °C



## RÉSISTANCE À LA CHARGE

Test 4 billes  
ASTM D 2266 diamètre d'empreinte  
ASTM D 2596 charge de soudure

0,60 mm  
4000 daN

Test TIMKEN  
ASTM D 2509  
Extrême pression, anti-usure, anti-corrosion

40 lbs



## RÉSISTANCE À LA VITESSE

Facteur de rotation n.d.m.

80 000 mm.min<sup>-1</sup>



## RÉSISTANCE AUX AMBIANCES

EMCOR TEST NF T 60.135

Cotation 0

## CLASSE NLGI 2

## PERFORMANCES MIL A 907 E 80

Couple de serrage à 20 °C  
Couple de desserrage à 450 °C  
Couple de desserrage à 750 °C

80 N/m  
85 N/m  
100 N/m

# NÉOLUBE<sup>®</sup> METAL 900

## PÂTE ANTIGRIPPANTE ALUMINIUM

Graisse pour très hautes températures  
Assemblage, montage, démontage  
Permet de résoudre les problèmes de pitting  
Répond aux spécifications  
MIL A 907 ED - STM 7411 A  
SECLF 216 - MIL A 907 E 80

### DESCRIPTION

Facilite le montage, permet le démontage de composants et assemblages ayant été soumis à de hautes températures, ou en milieu agressif. Utilisable et efficace en couches minces. Excellente filmabilité en dynamique. Permet un traitement de surface en statique, à vie. Produit garanti sans sel métallique, sans métalloïdes, sans nitrite. Lubrifiant anti-corrosion à haute température. Efficace en présence de phénomènes vibratoires. Ne pas utiliser sur des roulements ou des galets à mouvements lents, sans un apport fréquent de lubrifiant.

### DOMAINES D'UTILISATION

Assemblages vissés, y compris avec destruction de la géométrie des filets. Raccords vapeur. Presse-étoupes. Garnitures mécaniques. Imprégnation de tresses d'étanchéité. Joints toriques. Paliers lisses de cintreuses à chaud. Vannes surchauffantes. Turbines. Moteurs à combustion. Compresseurs. Générateurs à gaz. Éjecteurs de fonderie. Extrusion d'aluminium (démarrage avant poteyage). Démoulage de zamak. Fermetures de moules à vulcaniser. Charnières de fours. Pincés à lingots. Crapaudines de boggie. Étriers de freins. Mâchoires de machines de soudage par point.

### MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol de bas en haut durant quelques instants, après décollement de la bille contenue dans le bouchon. Dégraisser préalablement et si nécessaire les organes à traiter avec NEUTRALÈNE<sup>®</sup> V 200 en aérosol. Pulvériser de 15 à 25 cm suivant la dimension de ceux-ci.



Montage et lubrification  
d'étriers de freins



Lubrification d'éjecteurs en fonderie sous pression aluminium



## PÂTE ANTIGRIPPANTE À TRÈS HAUTE TENEUR EN CUIVRE

Graisse pour très hautes températures  
Assemblage, montage, démontage  
Graisse cuivre électro-conductrice  
Anti-corrosion, résiste aux ambiances acides  
Répond aux spécifications  
MIL A 907 ED - STM 7411 A  
SECLF 216 - MIL A 907 E 80



Cartouche 430 ml  
Code Article  
514953



Boîte de 1 L  
Code Article  
514250



Aérosol 650 ml  
Code Article  
515006



Propulseur  
inflammable  
inerte, d'origine  
naturelle  
3 %

Quantité de  
produit actif  
contenue  
dans l'aérosol  
97 %

Consulter la fiche technique sur : [www.patecuivre.com](http://www.patecuivre.com)



### RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE

Très haut point de fusion  
Température d'utilisation en continu  
Température d'utilisation en pointe

>250 °C  
-30 °C +1100 °C  
-30 °C +1100 °C



### RÉSISTANCE À LA CHARGE

Test 4 billes  
ASTM D 2266      diamètre d'empreinte  
ASTM D 2596      charge de soudure

0,50 mm  
4850 daN

Test TIMKEN  
ASTM D 2509  
Extrême pression, anti-usure, anti-corrosion

45 lbs



### RÉSISTANCE À LA VITESSE

Facteur de rotation  $n \cdot d_m$       80 000 mm.min<sup>-1</sup>



### RÉSISTANCE AUX AMBIANCES

EMCOR TEST      NF T 60.135      Cotation 0

### CLASSE NLGI 2

### PERFORMANCES MIL A 907 E 80

Couple de serrage à 20 °C  
Couple de desserrage à 450 °C  
Couple de desserrage à 750 °C

80 N/m  
85 N/m  
95 N/m

### DESCRIPTION

Graisse pour le montage d'assemblages statiques soumis à de très hautes températures et à des ambiances agressives. Permet le démontage. Lubrification dynamique d'assemblages sous tension, soumis à des oscillations ou à des effets de cisaillement. Efficace en statique et en présence de phénomènes vibratoires. Utilisable et efficace en couches minces. Produit garanti sans sels métalliques, sans métalloïdes, sans nitrite.

Lubrifiant anti-corrosion à haute température. Ne pas utiliser sur des contacts surfaciques pouvant présenter des phénomènes de couples catalytiques.

Ne pas utiliser sur des roulements ou des galets à mouvements lents, sans un apport fréquent de lubrifiant.

### DOMAINES D'UTILISATION

Graisse pour tiges de forage, raccords, outils, filets marteaux fond de trou, tiges inox. Contacts électriques BT, MT, HT.

Pantographes.

Assemblages vissés soumis à de très hautes températures. Goujons. Presse-étoupes. Garnitures mécaniques. Imprégnation de tresses d'étanchéité. Joints toriques.

Paliers lisses de cintreuses à chaud.

Turbines. Moteurs à combustion. Compresseurs. Générateurs à gaz.

Éjecteurs de fonderie. Fermetures de moules à vulcaniser.

Charnières de fours. Pinces à lingots.

Lubrification de câbles sous tension.

Mâchoires de machines de soudage par point.

### MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol de bas en haut durant quelques instants, après décollement de la bille contenue dans le boîtier. Dégraisser préalablement et si nécessaire les organes à traiter avec NEUTRALÈNE<sup>®</sup> V 200 en aérosol. Pulvériser de 15 à 25 cm suivant la dimension de ceux-ci.



La maintenance préventive est toujours préférable  
à la maintenance curative

DLU  
ÉTENDUE À  
**5**  
Ans



Boîte de 1 L  
Code Article  
515025



Aérosol 650 ml  
Code Article  
514620



Propulseur  
inflammable  
inerte, d'origine  
naturelle  
3 %

Quantité de  
produit actif  
contenue  
dans l'aérosol  
97 %

# NÉOLUBE<sup>®</sup> METAL 1200

## PÂTE ANTIGRIPPANTE NICKEL

Graisse pour températures extrêmes  
Assemblage, montage, démontage  
Lubrification statique de composants  
soumis à de fortes vibrations  
Lubrification dynamique de mouvements lents  
Répond aux spécifications  
MIL A 907 ED - STM 7411 A  
SECLF 216 - MIL A 907 E 80

Consulter la fiche technique sur : [www.patenickel.com](http://www.patenickel.com)



### RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE

Très haut point de fusion  
Température d'utilisation en continu  
Température d'utilisation en pointe

190 °C  
-20 °C +1200 °C  
-20 °C +1300 °C



### RÉSISTANCE À LA CHARGE

Test 4 billes  
ASTM D 2266 diamètre d'empreinte  
ASTM D 2596 charge de soudure

0,50 mm  
4800 daN

Test TIMKEN  
ASTM D 2509  
Extrême pression, anti-usure

45 lbs



### RÉSISTANCE À LA VITESSE

Facteur de rotation n.dm

80 000 mm.min<sup>-1</sup>



### RÉSISTANCE AUX AMBIANCES

EMCOR TEST NF T 60.135

Cotation 1

### CLASSE NLGI 2

### PERFORMANCES MIL A 907 E 80

Couple de serrage à 20 °C  
Couple de desserrage à 450 °C  
Couple de desserrage à 750 °C

80 N/m  
90 N/m  
100 N/m

### DESCRIPTION

Pâte antigrippante au nickel à très hautes performances. L'interaction du nickel et des autres charges permet d'éviter les phénomènes de couples catalytiques entre les contacts Fe/Cu, ou comme on peut le constater avec des anti-seizes au cuivre dans les contacts Fe/Fe. Ce produit peut donc être utilisé sans risque sur tous les ferreux, y compris sur le chrome.

Produit garanti sans sels métalliques, sans métalloïdes, sans nitrite. Efficace en dynamique, en statique et en présence de phénomènes vibratoires.

Permet d'obtenir des résultats à de très hautes températures, jusqu'à 1200 °C dans les cas limites de protection.

Répond aux spécifications MIL A 907 E/D, ST7411A et SECLF 216. N'utiliser sur roulements et galets en service qu'avec un apport fréquent de lubrifiant.

### DOMAINES D'UTILISATION

Sidérurgie, fonderies, forges.

La graisse NEOLUBE METAL 1200 est utilisée pour les mêmes applications que les graisses METAL 900 aluminium et METAL 1100 cuivre afin de résoudre les problèmes d'oxydation de surface en cas de couples catalytiques, et de phénomènes de pitting.

### MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol de bas en haut durant quelques instants, après décolllement de la bille contenue dans le boîtier. Dégraisser préalablement et si nécessaire les organes à traiter avec NEUTRALÈNE<sup>®</sup> V 200 en aérosol. Pulvériser de 15 à 25 cm suivant la dimension de ceux-ci.



Lubrification de trains à brame



Boîte de 1 kg  
Code Article  
516182



Aérosol 650 ml  
Code Article  
516335



# NÉOLUBE<sup>®</sup> CERAM 900

**PÂTE CÉRAMIQUE  
HAUTE TEMPÉRATURE  
AU NITRURE DE BORE**

**LUBRIFIANT COMPOSITE  
À HAUTE TENEUR  
EN LUBRIFIANTS SOLIDES**

Technologie Céramique technique ( $\text{Si}_3\text{N}_4$ )

Nitride de bore nano (Hex.NB)

Disulfure de Tungstène ( $\text{WS}_2$ )

Graisse blanche pour lubrification  
dynamique à hautes températures

Lubrifiant propre anti-soudure pour le montage  
et le démontage, sans effet  
de couple électrolytique  
Sans charge métallique

Consulter la fiche technique sur : [www.pateblancheceramique.com](http://www.pateblancheceramique.com)

**HAUTE TENEUR EN PARTICULES SUBMICRONISÉES  
DE CÉRAMIQUE TECHNIQUE ET DE LUBRIFIANTS SOLIDES  
44 %**

**DIMINUTION DU COEFFICIENT DE FROTTEMENT OPTIMUM  
TRÈS FORT POUVOIR ANTI-SOUDURE  
FORTE FILMABILITÉ**

**ANTI-OXYDATION  
ANTI-FRETTING  
ANTI-PITTING**

**PERMET DE SUPPRIMER LES PROBLÈMES DE COUPLES  
CATALYTIQUES SUR LES CONTACTS FERREUX/ NON FERREUX**

**CONDUCTIVITÉS THERMIQUE ET ÉLECTRIQUE FAIBLES**

**ININFLAMMABLE EN SERVICE**

**AMÉLIORATION DE LA PROPRIÉTÉ EN MAINTENANCE  
INDUSTRIELLE ET ENVIRONNEMENT MACHINE**

**-25°C +900°C  
EN AMBIANCES OXYDANTES  
-25°C +1200°C  
EN AMBIANCES NEUTRES**



**CERAM 900** possède une très grande résistance aux chaleurs extrêmes limitée au point de ductilité (malléabilité) des métaux, y compris l'inox



## DESCRIPTION

Facilite le montage, permet le démontage de composants et assemblages, ayant été soumis à hautes températures, ou en milieu agressifs. Utilisable et efficace en couches minces. Excellente filmabilité en dynamique. Produit garanti sans sel métallique, sans métalloïdes, sans nitrite. Lubrifiant et anticorrosion à haute température. Efficace, en statique, et en présence de phénomènes vibratoires. Ne pas utiliser sur des roulements ou des galets à mouvements lents, sans un apport fréquent de lubrifiant.

## DOMAINES D'UTILISATION

Injection plastique, guides, colonnes de moules. Groupes d'injection hautes températures 400°C. Montage inox sur inox. Mandrins de serrage. Assemblage, montage de matériels électro-ménagers, fours, gaz. Système de freinage ABS (garanti sans métal). Assemblages vissés y compris avec destruction de la géométrie des filets. Raccords vapeur. Presse-étoupes. Garnitures mécaniques. Imprégnation de tresses d'étanchéité. Joints toriques. Paliers lisses de cintreuses à chaud. Vannes surchauffantes. Turbines. Moteurs à combustion. Compresseurs. Générateurs à gaz. Ejecteurs de fonderie. Extrusion d'aluminium (démarrage avant poteyage). Démoulage de zamak. Fermetures de moules à vulcaniser. Charnières de fours.


## MODE D'EMPLOI

Appliquer en couches minces sur surfaces propres. Dégraisser préalablement et si nécessaire les organes à traiter avec Neutralène<sup>®</sup> V 200 en aérosol. Pulvériser de 15 à 25 cm suivant la dimension de ceux-ci.

Tour 101 Taipei 509.2 m

Montage des plaques de serrage, des nappes de câbles de l'amortisseur harmonique (boule de 660 tonnes) permettant d'absorber et de réduire les mouvements de la tour de 30 à 40% en cas de typhons ou de tremblements de terre.





## NEAR ZERO-QUANTUM FRICTION

Associer plusieurs matériaux non miscibles entre eux, pour en obtenir une résultante ayant des propriétés que les composants seuls n'ont pas, c'est réaliser un composite.

Les matériaux composites existent depuis de nombreuses années. Béton armé en 1848, fibre de verre polyester liquide en 1950. Aujourd'hui ils sont plus connus lorsqu'ils sont réalisés avec des matrices époxydes, polyesters ou polyuréthanes, mais ils existent également avec des matrices métalliques. Le groupe SAFRAN avec ses 16 000 brevets au rythme de 450 dépôts par an, a déposé un brevet d'invention mettant en œuvre du phosphore, du nickel et du talc (connu depuis l'antiquité) pour de la visserie aéronautique ; un autre pour un revêtement Ni-Ag-MoS<sup>2</sup>, résistant à l'Hydrogène liquide à -253°C.

Si en mécanique des fluides on recherche avant tout des coefficients de résistance à l'eau ou à l'air les plus faibles possibles, en tribologie les formulateurs recherchent des lubrifiants ayant des coefficients de frottement les plus proches possible de 0, quels que soient les substrats en présence, les vitesses, les charges, les températures ou les ambiances.

Les lubrifiants solides interviennent, mais individuellement aucun d'entre eux n'a les performances nécessaires pour résoudre tous les cas de figure. La structure, l'adsorption (leur affinité avec les surfaces), les propriétés physico-chimiques jouent un rôle essentiel mais non déterminant.

### Quelques exemples :

#### Nitruure de bore

Poly cristallin et cubique (CBN). Il est connu avec le diamant, comme super abrasif dans la fabrication de meules pour la rectification. De forme hexagonale (Hex.BN), c'est un lubrifiant solide. Il possède un coefficient de frottement statique ou cinétique moyen, à partir de 0,4.

Dans les 2 cas le Nitruure de Bore a une très bonne tenue à la température ; 900°C en ambiances oxydantes, 1200°C en ambiances neutres.

#### MoS<sup>2</sup>

Ayant une affinité remarquable pour les métaux, il a connu un essor fulgurant dans les années 1960. De forme lamellaire, un coefficient de frottement initial de 0.04 10 fois inférieur au Hex.NB, une tenue à la température de -180°C à +450°C à l'air, il se dégrade en présence de chlore, de bases ou d'oxydants, et peut corroder les surfaces.

#### PTFE

Il a un coefficient de frottement très moyen de 0,2, une inertie chimique exceptionnelle, mais sa tenue aux températures élevées est peu performante. A partir de 260°C il dégage de l'hydrogène fluorhydrique, ce qui limite son utilisation à des températures moyennes.

Pour mémoire, le graphite à un COF initial de 0,1, le fluorure de graphite (Cfxn) de 0,1 et le bisulfure de Tungstène (WS<sub>2</sub>) de 0,03.

La diminution du coefficient de frottement, de l'usure, de l'énergie, sont des quêtes permanentes.

De nouveaux lubrifiants solides tels que les fullerènes C<sub>60</sub>, C<sub>540</sub>, les NDP, Graphène nano scroll ou DLC (Diamond Like Carbon avec un COF de 0,001), font l'objet d'importantes recherches d'applications, dans les domaines HI-TECH.

Le marathon SHELL détient le record de 1017 km pour 1L d'équivalent carburant ; la diminution du coefficient de frottement en est un maillon. Cette initiative, a fait et fait toujours avancer la recherche ; il faut féliciter les très nombreux professeurs et étudiants qui y participent. Les obscurantistes diront que ces avancées ne sont pas commercialisables, mais faut-il rappeler que les innombrables inventions d'Eric TABARLY, font aujourd'hui, du reste, partie de notre quotidien.

Jacques P. TARDIF



Directeur technique

# **HUILES LUBRIFIANTES SPÉCIFIQUES**

**Aérosols techniques**

**Huile contact alimentaire pour IAA**

**Huile codex pour industrie pharmaceutique**

**Huile sans odeur pour lubrification d'air**

**Huiles de précision pour transmissions d'informations**

**Huiles extrême pression anti-usure, pour transmissions de puissance**

**Lubrifiant pour câbles**

**Lubrifiants pour chaînes**

**Lubrifiants pour très hautes vitesses**

**Huile lubrifiante dissolvante du sucre, pour IAA**

**Enduit bitumineux pour levage et TP**

**Lubrifiant pour tirage de câbles électrique**


# HUILES LUBRIFIANTES SPÉCIFIQUES



Bidon 20 L  
Code Article  
515374



Aérosol 650 ml  
Code Article  
514622



Propulseur  
inflammable  
inerte, d'origine  
naturelle  
3 %

Quantité de  
produit actif  
contenue  
dans l'aérosol  
97 %



# NÉOLUBE® F 350

## HUILE BLANCHE LUBRIFIANTE DE PRÉCISION



Certifiée NSF H1  
pour industries agroalimentaires (IAA)  
Lubrifiant codex pour industries  
pharmaceutiques  
Incolore, inodore, sans saveur,  
sans effets organoleptiques  
Industries textiles, de l'emballage,  
cosmétologiques (skin and care,  
health and beauty)  
Lubrification de transmissions  
d'informations et de puissance.  
Compatible tous métaux  
thermodurs, thermoplastiques, élastomères

Consulter la fiche technique sur : [www.huileblanchensf.com](http://www.huileblanchensf.com)

**-20°C +200°C**

### DESCRIPTION

Fluide pour opérations de lubrification de mécanismes de précision faiblement chargés, et à faibles vitesses mais à grand nombre de cycles. Ne tache pas, est sans odeur, sans goût.

Totale inertie chimique et biologique. Anti-oxydant, ne siccative pas, ne rancit pas. Totale résistance à l'eau.

Apolaire et hydrophobe. Isolant électrique. Opérations de montage, de lubrification, de démoulage, d'extrusion. Anti-adhérent.

**PRODUIT POUR INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES (IAA)  
S'INSCRIVANT DANS UNE DÉMARCHE  
OU UNE MÉTHODE HACCP  
ANALYSE DES DANGERS, POINTS CRITIQUES  
POUR LEUR MAÎTRISE  
ISO 22 000 CODEX ALIMENTARIUS**



Lubrification de sertisseuses et de convoyeurs par suspension de bouteilles PET en IAA

### DOMAINES D'UTILISATION

Lubrification de métiers SULZER, ensimage de fils à coudre, lubrification de canettes, bobineuses, guides-fils.

Montage de joints O-ring, joints dynamiques ou statiques.

Montage de joints de boîtes à eau.

Lubrification des élastomères et des caoutchoucs.

Démoulage d'alliages légers.

Montage d'élastomères sur âmes métalliques.

Glissement de pneumatiques sur convoyeurs.

Lubrification interne de câbles, d'élingues, textiles, thermoplastiques.

Lubrification de cordages Nylon.

Lubrification de mécanismes télescopiques.

Lubrification de cames et poussoirs en industries horlogères.

Lubrification de matériels photographiques, reprographie, bureautique.

Découpage et estampage de pièces de précision, faibles épaisseurs.

Lubrification de colliers de serrage, d'axes rivetés, d'assemblages filetés, visserie, axes, tringlerie, guides de jalousies, volets roulants. Serrures, gonds, charnières.

Lubrification d'instruments chirurgicaux, équipements hospitaliers.

Démoulage de poudres comprimées.

Fabrication de médicaments, encapsulage.

Démoulage d'aliments, de biscottes.

Lubrification de mécanismes de précision, matériel électroménager.

Traitement de filtres à air.

Protection de cosses, de contacts basse tension.

Lubrification de compteurs, interrupteurs, relais.

Lubrification de poulies, de réas, de fermetures Éclair.

Lubrification de roulements à billes (ne pouvant être graissés), de disjoncteurs, sur transformateurs de puissance HT.

### MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol quelques instants de bas en haut. Pulvériser de 15 à 25 cm des surfaces à traiter en fonction de leurs dimensions.

Aérosol utilisable dans toutes les positions.





Bidon 1 L  
Code Article  
515555



H1 - N° 152591



## AIRLINE AL 110

### LUBRIFIANT POUR AIR COMPRIMÉ



Huile pour circuits d'air  
sans effets organoleptiques  
Inodore, sans saveur  
Certifiée NSF H1 pour IAA  
Industries agroalimentaires  
Huile codex pour industries  
pharmaceutiques, cosmétiques  
Additivée anti-brouillard  
Evite le grippage et le gommage

#### DESCRIPTION

Lubrifiant pour distributeurs et pompes volumétriques de circuits d'air comprimé  
Lubrifiant pour outils pneumatiques  
Totalement inodore, sans transfert d'odeur possible  
Améliore le rendement  
Evite le grippage et le gommage des matériels  
Viscosité adaptée  
Pas de risque de brouillard ou de brume d'huile

AIRLINE AL 110 est également utilisé pour le huilage des blocs de plongée, après vérification réglementaire



Bidon 20 L  
Code Article  
517395

Consulter la fiche technique sur : [www.lubrifiantaircomprime.com](http://www.lubrifiantaircomprime.com)



Lubrifiant CODEX conforme Pharmacopée France 10<sup>ème</sup> édition  
US Pharmacopoeia British Pharmacopoeia BP 2001  
Règlement CEE 2011/10/CE Pour une utilisation en domaines  
médical, pharmaceutique et cosmétologique





H1 - N° 154976

## HUILE DISSOLVANTE DU SUCRE



Lubrifiante, nettoyante, anti-adhérente  
Pour traitement préventif et curatif



Bidon 20 L  
Code Article  
515675

Consulter la fiche technique sur : [www.huiledissolvantesucre.com](http://www.huiledissolvantesucre.com)

**DISSOUT LES CRISTAUX DE SUCRE,  
LES RÉSIDUS DE BONBONS ET L'AMIDON**



**PERMET D'ÉVITER LES ARRÊTS DE PRODUCTION**

**GARANTIT DES POIDS CONSTANTS**


**PRODUIT POUR INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES (IAA)  
S'INSCRIVANT DANS UNE DÉMARCHE  
OU UNE MÉTHODE HACCP  
ANALYSE DES DANGERS, POINTS CRITIQUES  
POUR LEUR MAÎTRISE  
ISO 22 000 CODEX ALIMENTARIUS**



Nettoyage des buses de conditionnement de crème glacée  
pour une garantie de poids constants



Cylindres de concassage de cannes à sucre



DLU  
ÉTENDUE À  
**5**  
Ans



Aérosol 650 ml  
Code Article  
516169



Bidon 20 L  
Code Article  
515792

Consulter la fiche technique sur : [www.lubrifiantchaines.com](http://www.lubrifiantchaines.com)

## LUBRIFIANT ADHÉSIF, SPÉCIAL CHÂÎNES DE TRANSMISSIONS

Faibles ou très grandes vitesses,  
organes ouverts

Extrême pression, anti-usure

Résiste à la centrifugation

Hydrofuge, totale résistance à l'eau

**GARANTI SANS HFC, GAZ FLUORÉS  
À EFFET DE SERRE  
DIRECTIVE F GAZ 517.2014**

### DESCRIPTION

Lubrifiant moussant, à très haut index de viscosité, possédant de remarquables propriétés d'adhérence et de pénétration. Particulièrement recommandé pour la lubrification de tous types de chaînes : à rouleaux, à pas longs, sans rouleaux type API, à rivets creux, à mailles jointives et, en général, de tous mécanismes ouverts, à mouvements lents ou rapides.

La formulation de ce produit lui confère la propriété de pénétrer jusqu'aux surfaces travaillantes, difficilement accessibles, et d'en réduire l'usure.

Résiste parfaitement à l'eau, à l'eau salée, à l'eau chaude, à la vapeur, tout en assurant une bonne protection anticorrosion.

Produit non soumis aux effets de gouttage ou de projection en service.

Grande neutralité et excellente inertie chimique. Grande stabilité. Permet de réduire les bruits de fonctionnement des transmissions par chaînes à rouleaux, facilite leur montage.

Permet de régulariser la marche des transmissions par chaînes dentées, réduit les vibrations.

Pour obtenir les meilleures performances possibles, un lubrifiant chaîne doit être appliqué sur des surfaces propres, nettoyées et dégraissées. Utiliser iBiotec NEUTRALENE V 200 en aérosol, qui cumule un fort pouvoir nettoyant et dégraissant ainsi qu'une action mécanique optimum.

### DOMAINES D'UTILISATION

Lubrification de chaînes de transmission, de manutention, de levage. Chaînes agricoles. Lubrification de mécanismes ouverts, roues dentées, engrenages, pignons, vis sans fin. Composants mécaniques soumis à des projections d'eau.

Lubrifiant chaîne de moto en compétition.



### RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE

Température d'utilisation en continu  
Couple de démarrage à froid à -20 °C  
ASTM D 1478-63

**-30 °C +140 °C  
12 N.cm**



### RÉSISTANCE À LA CHARGE

Test SHELL 4 Billes ISO 20.623  
diamètre d'empreinte  
Indice de charge de soudure

**0,67 mm  
3500 daN**

Test SRV ASTM D 5707

**0,14**



### RÉSISTANCE À LA VITESSE

Chaînes à faibles ou très grandes vitesses

**0.5 m.sec**



### RÉSISTANCE AUX AMBIANCES

Résistance au délavage par l'eau à 80 °C  
ASTM D 1264  
Lubrification en présence d'humidité, de projection d'eau, d'atmosphères corrosives, d'acides et de bases faibles  
Ambiances poussiéreuses, abrasives

**< 1 %  
de masse**




24 H du Mans MOTO 2018  
FIM EWC Équipe BMW LRP  
Endurance World Championship  
Lubrification de la chaîne avec Néolube T 20  
120 maillons – 1m20 – Vitesse axiale 14 000 trs/min





H1 - N° 155270



## LUBRIFIANT PÉNÉTRANT ADHÉSIF CONTACT ALIMENTAIRE



Faibles ou très grandes vitesses,  
organes ouverts  
Extrême pression, anti-usure  
Résiste à la centrifugation  
Hydrofuge, totale résistance à l'eau  
et à la vapeur

Aérosol 650 ml  
Code Article  
516116

Consulter la fiche technique sur : [www.lubrifiantchainealimentaire.com](http://www.lubrifiantchainealimentaire.com)



### RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE

Température d'utilisation en continu  
Couple de démarrage à froid à -20 °C  
ASTM D 1478-63

**-30 °C +140 °C**  
**10 N.cm**



### RÉSISTANCE À LA CHARGE

Test SHELL 4 Billes ISO 20.623  
diamètre d'empreinte  
Indice de charge de soudure

**0,70 mm**  
**3500 daN**

Test SRV ASTM D 5707

**0,13**



### RÉSISTANCE À LA VITESSE

Chaînes à faibles ou très grandes vitesses

**0.45 m.sec**



### RÉSISTANCE AUX AMBIANCES

Résistance au délavage par l'eau à 80 °C  
ASTM D 1264  
Lubrification en présence d'humidité, de projection d'eau, d'atmosphères corrosives, d'acides et de bases faibles  
Ambiances poussiéreuses, abrasives

**inf. à 1 %  
de masse**



### DESCRIPTION

Lubrifiant moussant, à très haut index de viscosité, possédant de remarquables propriétés d'adhérence et de pénétration.

Particulièrement recommandé pour la lubrification de tous types de chaînes : à rouleaux, à pas longs, sans rouleaux type API, à rivets creux, à mailles jointives et, en général, de tous mécanismes ouverts, à mouvements lents ou rapides.

La formulation de ce produit lui confère la propriété de pénétrer jusqu'aux surfaces travaillantes, difficilement accessibles, et d'en réduire l'usure.

Résiste parfaitement à l'eau, à l'eau salée, à l'eau chaude, à la vapeur, tout en assurant une bonne protection anticorrosion.

Produit non soumis aux effets de gouttage ou de projection en service.

Grande neutralité et excellente inertie chimique. Grande stabilité. Permet de réduire les bruits de fonctionnement des transmissions par chaînes à rouleaux, facilite leur montage.

Permet de régulariser la marche des transmissions par chaînes dentées, réduit les vibrations.

Pour obtenir les meilleures performances possibles, un lubrifiant chaîne doit être appliqué sur des surfaces propres, nettoyées et dégraissées. Utiliser iBiotec NEUTRALENE V 200 en aérosol, qui cumule un fort pouvoir nettoyant et dégraissant ainsi qu'une action mécanique optimum.

### DOMAINES D'UTILISATION

Lubrification de chaînes de transmission, de manutention, de levage. Chaînes agricoles.

Lubrification de mécanismes ouverts, roues dentées, engrenages, pignons, vis sans fin.

Composants mécaniques soumis à des projections d'eau.



Aérosol 650 ml  
Code Article  
516175

Consulter la fiche technique sur : [www.opengearlubricant.com](http://www.opengearlubricant.com)

## NÉOLUBE® OPEN GEAR

**ENDUIT BITUMINEUX,  
FORTEMENT ADHÉSIF**

Lubrifiant spécial câbles métalliques  
Chaînes de manutention et de levage  
Engrenages ouverts  
Extrême pression, anti-usure  
Totale résistance à l'eau  
Lubrification immergée

**GARANTI SANS HFC, GAZ FLUORÉS  
À EFFET DE SERRE  
DIRECTIVE F GAZ 517.2014**

### DESCRIPTION

Fluide complexe très fortement adhésif, pénétrant, pour la lubrification de transmissions de puissance soumises à des phénomènes vibratoires.

Lubrification externe et interne de câbles, âmes et torons.

Protège contre la corrosion.

Est insensible aux ambiances poussiéreuses, aux projections d'eau.

Est utilisable en ambiance marine.

Fortement chargé en lubrifiants solides, additifs anti-usure et anti-corrosion ; assure une lubrification optimale dans les cas limites.

### DOMAINES D'UTILISATION

Matériels de travaux publics et portuaires, chaînes, câbles, couronnes d'orientation, cabestans, poupées.

Barrages, retenues d'eau, sas, écluses, lubrification de chaînes de levage, treuils, machineries.

Production hydroélectrique.

Cimenteries, extraction de minerais, de charbon, de houille.

Convoyeurs à bandes, à godets.

Sidérurgie, transporteurs.

Matériels de manutention, ponts roulants, trains d'engrenage, sellettes.

Pré-imprégnation et tissage de câbles.

Montage et lubrification de chaînes à rouleaux, à rivets creux, API.

Matériels forains.

### MODE D'EMPLOI

Agiter fortement l'aérosol de bas en haut, jusqu'à décollement de la bille. Pulvériser de 15 à 20 cm des surfaces à traiter.




Câbles de traction, ascenseurs, monte-charge, sas, écluses



Tous les câbles, qu'ils soient destinés au tirage, au levage, à l'extraction, à la traction, y compris au transport des personnes, sont soumis à de nombreuses contraintes et de nombreux microcontacts surfaciques. Étirement du métal, phénomènes vibratoires, oscillations, torsions, frottements et chocs.



En multipliant le nombre de torons, on diminue les surfaces de contact avec les poulies ou les tambours. Les câbles anti-giratoires limitent les problèmes de torsion.



Une lubrification interne peut être assurée par le fabricant. Contrairement aux idées reçues, les lubrifiants internes sont la plupart du temps compatibles avec les lubrifiants externes.



NEOLUBE® OPEN GEAR est fortement additivé anti-usure, afin de réduire fortement l'usure des câbles, mais aussi des gorges des poulies, qui sont à l'origine de défauts d'enroulement ; quelle que soit la sévérité de leurs rayons de courbure et la fatigue générée.


NEOLUBE® OPEN GEAR est fortement extrême pression et diminue les risques de déformation, lors de chargements brusques du câble. Il contient des lubrifiants solides submicronisés, afin de garantir par adsorption une lubrification de sécurité sur toutes les surfaces des torons et des fils.

NEOLUBE® OPEN GEAR est fortement additivé anti-corrosion pour répondre aux cas extrêmes de sévérité d'ambiances extérieures : froid, humidité, projections d'eau, ambiances salines, immersions intermittentes ou permanentes. Assure une protection anti-corrosion de longue durée pour le stockage des câbles, hors abri.



Bidon de 1 L  
Code Article  
515944

Consulter la fiche technique sur :  
[www.lubtiragecables.com](http://www.lubtiragecables.com)



## ÉLECTROLUB 770

### LUBRIFIANT POUR TIRAGE DE CÂBLES ÉLECTRIQUES

Dans tous conduits souples, rigides, cintrables  
Convient pour toutes classes de températures

ÉVITE LES RUPTURES DES RACCORDEMENTS  
FILS/AIGUILLES

DES AIGUILLES, FACILITE LE GLISSEMENT,  
SANS FORCER

#### DESCRIPTION

ELECTROLUB 770 est un compound complexe spécifiquement développé pour le tirage de câbles et fils électriques sous gaines et conduits.

Sa formule a été étudiée pour permettre des tirages sur de grandes longueurs, sur des cheminements avec des courbes à faibles rayons et pour tous diamètres.

ELECTROLUB 770 est stable, inerte vis-à-vis des matières plastiques, des élastomères, donc des conduits et des isolants.

ELECTROLUB 770 est d'un emploi extrêmement facile, il se dépose à l'entrée du conduit grâce à la canule qui équipe spécialement le bidon.

Ses qualités de diminution de frottement ne sont pas altérées par la présence d'humidité ou d'eau.

D'autre part, ELECTROLUB 770 est utilisable en extérieur jusqu'à -20 °C, sans perte de performance.

Utilisable en ambiances humides ou dans des canalisations inondées.

Coefficient de glissement optimum

Pour tous Fourreaux, Gainses ICTA, ICA, ICTL

Tubes IRL

Totale Neutralité suivant ASTM 4289.83, vis-à-vis des élastomères constituant les isolants ou les fourreaux

PE, EPR, Hypalon, PE chlorosulfonés, PER, PVC,

Caoutchoucs Silicones, Polyoléfines, PVA, LDPE

Conforme aux spécifications ICC P1210/D10 Insulated Conductor Committee IEEE 2015

Convient pour toutes classes de températures des fils, câbles et conduits

Utilisable sur anciens réseaux y compris avec coudes ou légèrement écrasés.

FACILITE D'UTILISATION + POLYVALENCE + PERFORMANCES  
= GAIN DE TEMPS



# **FLUIDES D'USINAGE**

**Aérosols techniques**

**Huiles entières**

**Fluides de perçage, de taraudage, de filetage**

**Huiles de coupe spécifiques pour alliages extra-durs**

**Huiles de coupe pour alliages légers**

**Fluide pour micro-lubrification**

**Fluide pour magnésium**

**Fluides biodégradables d'origine végétale**

**Huiles de coupe sans chlore et sans soufre**

**Huiles de coupe solubles**

**Émulsions, pseudo-solutions, solutions vraies**

**Fluides multi-usinages, multi-métaux**

**Huiles solubles par nanolubrification**

**Huile soluble sans bactéricide**

Les produits figurant ci-après au catalogue sont non exhaustifs. Depuis 1970, iBiotec formule, fabrique et commercialise une gamme complète de lubrifiants techniques spécifiques pour l'enlèvement des copeaux.



# ÉTERNA® 3000

**HUILE DE COUPE SOLUBLE  
POUR MULTI-USINAGES  
PAR NANOLUBRIFICATION  
TOUS MÉTAUX  
SANS BACTÉRICIDE**



Fût 200 kg  
Code Article  
514684



Bidon 20 kg  
Code Article  
514685



## UTILISATIONS PRINCIPALES

Rectification, Tournage  
Décolletage, Alésage  
Fraisage, Perçage  
Rodage, Sciage  
Taillage, Filetage  
Taraudage, Affûtage  
Polissage

## MÉTAUX USINABLES

Aciers, Inox, Inconel, Monel,  
Aluminium et ses alliages,  
Cuivre et ses alliages,  
CFRP y compris sandwiches, GFRP.

### Ne pas utiliser

sur alliages aluminium/silicium 40 000  
sans plaquette diamant CVD, PCD, MCD  
(ISO 22180/2019)

Consulter la fiche technique sur :  
[www.huilesoluble.com](http://www.huilesoluble.com)

**Utilisable pour tous  
types d'usage**

**Augmentation de la durée  
de vie des outils**

**Diminution  
de la consommation de  
fluide de coupe**

**Amélioration des  
états de surface**

**Totale protection  
des pièces usinées**

**Suppression des opérations de  
dégraissage**

**=**

**Diminution des coûts  
de fabrication**

**Espacement des  
vidanges amélioré**

**Régénération possible  
par ultrafiltration**

**Copeaux non pollués  
permettant un recyclage  
par fusion**

**Protection parfaite  
de l'environnement**

**=**

**Diminution des coûts  
de gestion du produit  
et des rejets**

**Haut niveau de détergence**

**Stabilité du PH**

**Non moussant,  
non gommant**

**Innocuité vis-à-vis  
des opérateurs**

**Propreté vitres,  
machines, sols**

**Relargage facilité  
des huiles étrangères**

**Excellente décantation  
des particules métalliques**

**=**

**Facilité de maintenance**


# ÉTERNA® 3000 LA SOLUTION DÉFINITIVE À VOS PROBLÈMES DE GESTION DE FLUIDES DE COUPE

Un fluide de coupe est essentiellement employé  
pour quatre raisons


- 1 Refroidir
- 2 Evacuer les copeaux
- 3 Lubrifier, diminuer les frottements
- 4 Protéger les pièces usinées contre la corrosion

POUR QUE 1 ET 3 SOIENT OPÉRATIONNELS, IL FAUT

**FAIRE PÉNÉTRER LE LUBRIFIANT DANS L'INTERFACE COPEAU-OUTIL.**  
Il faut pour cela que le fluide de coupe ait un pouvoir mouillant exceptionnel :  
c'est la pénétration dans l'interface par capillarité.



L'usure outil découle des sollicitations mécaniques très sévères à l'interface copeau-outil et outil-pièce, accentuée par les effets thermiques.



L'encombrement moléculaire des émulsions ne permet pas une pénétration suffisante dans l'espace outil-copeau.


L'encombrement moléculaire des micro-émulsions est plus petit mais la pénétration reste insuffisante dans l'espace outil-copeau.

L'encombrement moléculaire infiniment petit d'ÉTERNA® 3000 permet une pénétration complète entre l'outil et le copeau : c'est le principe de la nanolubrification.

## ÉTERNA® 3000 PÉNÈTRE À L'INTERFACE OUTIL

La pénétration par capillarité est liée à la tension superficielle du liquide et à l'encombrement des particules dans lesquelles se trouvent les molécules actives.

ÉTERNA® 3000 a une forte réactivité avec les surfaces engendrées par la coupe



Les molécules actives d'ÉTERNA® 3000 vont transporter l'eau dans l'interface.

**Faible encombrement = faible tension superficielle**  
L'évaporation de l'eau va provoquer un fort refroidissement.



Simultanément, les molécules d'ÉTERNA® 3000 vont réagir et être fortement adsorbées sur les surfaces engendrées par la coupe. Elles vont ainsi abaisser considérablement le coefficient de frottement.

De plus, les molécules d'ÉTERNA® 3000 vont assurer parfaitement la protection des surfaces contre la corrosion.





Fût 200 KG  
Code Article  
516875



Bidon 20 KG  
Code Article  
516859



Bidon 5 L  
Code Article  
516876

## PRECISTATIC 200

### FLUIDE D'USINAGE SOLUBLE

**MICROÉMULSION BIOSTABLE  
CLASSIFICATION ISO : MAF  
GARANTI SANS CHLORE,  
SANS SOUFRE,  
SANS NITRITE**

Consulter la fiche technique sur : [www.huilesolublebiostable.com](http://www.huilesolublebiostable.com)

#### DOMAINES D'UTILISATION

Est utilisable en tournage, alésage, et tous travaux courants d'usinage sur machines traditionnelles ou CNC, convient pour tous métaux tels que fontes, aciers, alliages d'aluminium.

Ce produit ne provoque aucune tache sur les métaux sensibles.

L'absence de chlore et de soufre actif dans sa formulation permet une utilisation sur titane et sur ses alliages.



#### DESCRIPTION

Huile soluble de haute technicité, permettant d'obtenir facilement, en mélange avec l'eau, une micro-émulsion transparente.

Cette formulation biostable, ne contient aucune matière nutritive permettant le développement de quelque population microbienne.

Les mélanges sont réalisés, huile soluble dans eau ou eau dans huile soluble, d'une façon aisée quelque soit la température ambiante, et permettent d'obtenir des micro-émulsions parfaitement stables.

Le produit obtenu permet une protection anticorrosion maximum des pièces usinées, y compris en fonte, des outils, et des bâtis des machines, et de leurs parties statiques. Même à des pourcentages d'utilisation élevés, dans des opérations extrêmement difficiles, ou sur des métaux extra durs, ce produit ne provoque pas d'encrassement ni de gommage des glissières et guides, après séchage du film lors de redémarrage (machines froides).

Ses hautes performances, permettent son utilisation sur tous les métaux et pour tous travaux d'enlèvement de copeaux, y compris en rectification.

Ce produit est sans odeur irritante, plus particulièrement observé avec les produits traditionnels lors d'opération de fraisage à grande vitesse.

Ce produit offre une stabilité totale même en eau dure. Il ne mousse pas en eau douce.

DLU  
ÉTENDUE À  
**5**  
Ans



Aérosol 650 ml  
Code Article  
516168

Fût 200 kg  
Code Article  
514615

Bidon 5 kg  
Code Article  
514672

Consulter la fiche technique sur : [www.percagetaroudage.com](http://www.percagetaroudage.com)

## NÉOLUBE<sup>®</sup> HC 2000

### HUILE DE COUPE POUR TOUS MÉTAUX DIFFICILEMENT USINABLES

Lubrifiant extrême pression,  
anti-soudure, anti-usure  
Opérations de filetage, perçage,  
taroudage sur aciers fortement alliés,  
au chrome, aciers thermiques  
Trous borgnes ou débouchants  
Excellente tenue à l'outil  
Roulage, cintrage, repoussage,  
pliage, poinçonnage  
Diminution des fréquences de réaffutage  
et de repolissage



#### DESCRIPTION

Puissant réducteur de friction, lubrifiant, anti-soudure possédant une filmo-résistance exceptionnelle. Permet une excellente évacuation du copeau. Convient pour perçages de toutes dimensions, y compris de très faibles diamètres. Permet de réaliser des opérations de perçage profond sur des métaux durs. Utilisable dans les opérations d'enlèvement de copeaux, mais aussi en déformation pour taroudage par repoussage. En outre, ce produit donne de remarquables résultats dans les opérations de soyage avant taroudage, de roulage, de cintrage de tubes en acier, de formage sur aciers et surinox.

Ce produit met en évidence la prolongation de la durée de vie des outils coupants.

#### DOMAINES D'UTILISATIONS

Filetage manuel, au peigne, par roulage, à la filière.  
Opérations de perçage, de taroudage manuel et semi-automatique de soyage.  
Repoussage, cintrage, pliage, poinçonnage.

#### MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol durant quelques secondes. Pulvériser sans excès sur les forets, tarauds ou filières avant engagement.  
En cas de filetage manuel, pulvériser directement sur les tubes ou profilés ronds.



Fût 200 L  
Code Article  
515695



Bidon 20 L  
Code Article  
515267

Consulter la fiche technique sur : [www.usinagealuminium.com](http://www.usinagealuminium.com)



**HUILE POUR  
MICROLUBRIFICATION  
ET LUBRIFICATION**

Fluide de lubrification extrême pression pour enlèvement de copeaux et pour opérations de déformation sur alliages d'aluminium y compris au silicium  
Garanti sans chlore et sans soufre anti-usure, non tachant

**USINAGE**

Tronçonnage  
Sciage, scies à rubans ou circulaires  
Perçage  
Filetage  
Tournage  
Fraisage

**DÉFORMATION**

Estampage  
Cambrage  
Emboutissage  
Soyage  
Profilage  
Taraudage par refoulement  
Repoussage  
Découpage  
Poinçonnage



Perçage pilote avec foret classique sur surfaces concaves et convexes



Perçage de centrage sur alliages légers au silicium, série 4000 (aluminiums de fonderie)

Utiliser pur, par pulvérisation classique, par arrosage, en bacs avec rouleaux d'essorage, au chiffon, avec feutres, avec pulvérisateurs basse pression ou en microlubrification.

**ADDITIVATION :**

De 10 % à 20 % dans les huiles de coupe traditionnelles.  
De 2 % à 15 % dans des solvants hydrocarbures désaromatisés, pour la réalisation de fluides lubrifiants évanescents. MICROCHEM 35 est garanti sans COV.



Additif pour formulateurs ou utilisateurs d'évanescents





Burette de 250 ml  
Code Article  
514952



Bidon 20 kg  
Code Article  
515266

Consulter la fiche technique sur : [www.fluidedecoupe.com](http://www.fluidedecoupe.com)

## PLASTIKOL T2

### FLUIDE D'USINAGE POUR PERÇAGE, FORAGE, TARAUDAGE SPÉCIAL ACIERS EXTRA-DURS, INOXYDABLES OU RÉFRACTAIRES

Viscosité adaptée pour opérations sur  
**MACHINES AUTOMATIQUES**  
Mélange complexe à 100 % d'additifs  
Extrême pression, anti-usure  
Durée de vie des outils multipliée par 3  
Additif pour formulateurs et utilisateurs  
d'huiles de coupe entières,  
d'huiles de découpage, d'emboutissage,  
y compris évanescents

#### DESCRIPTION

Mélange complexe d'additifs à très haute filmo-résistance possédant un pouvoir anti-soudure particulièrement élevé.

PLASTIKOL T 2 est recommandé :

Pour le découpage et l'emboutissage de tôles en aciers fortement alliés, de fortes épaisseurs.

Pour l'usinage à fort rendement d'aciers extra-durs, y compris réfractaires.

Comme additif aux huiles de coupe classiques.

Comme fluide de perçage et de taraudage pour trous borgnes ou débouchants, de tous diamètres, y compris très faibles.

Produit non adhésif, permettant une excellente évacuation du copeau, produit non siccatif, ne colle pas.

Permet de réaliser des opérations de forage profond, et sur des métaux durs. Opérations de filetage manuel, semi-automatique ou automatique.

Taraudage. Rainurage.

Ce produit met en évidence la prolongation de la durée de vie des outils.

**GARANTI SANS SOLVANT CHLORÉ**



# SOLVANTS TECHNIQUES & ALTERNATIFS

Aérosols techniques, solvants secs

Solvants certifiés NSF pour industries agroalimentaires

Solvants de sécurité

Solvants spécifiques pour fontaines de dégraissage

Solvants spécifiques pour fontaines de nettoyage

Solvants biodégradables

Solvants sans COV, sans PRP

Solvants alternatifs d'origine végétale,  
agro-solvants

Solvants spécifiques pour électronique

Dissolvants peintures


Dissolvants pour mousses polyuréthanes

Solvants garantis sans HC sans MOSH/POSH, sans MOAH

Substitut à l'acétone, à la NMP, à la NEP

Substitut aux solvants chlorés (PER ou PCE, TRI, DCM)

Formulations de solvants sur mesure





Fût 200 L  
Code Article  
AL 30 - 514266  
AL 50 - 516202  
AL 66 - 516233



Bidon 20 L  
Code Article  
AL 30 - 514265  
AL 50 - 516203  
AL 66 - 516234

Consulter la fiche technique sur : [www.solvantdegraisant.com](http://www.solvantdegraisant.com)

**PRODUIT POUR INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES (IAA)  
S'INSCRIVANT DANS UNE DÉMARCHÉ  
OU UNE MÉTHODE HACCP  
ANALYSE DES DANGERS, POINTS CRITIQUES  
POUR LEUR MAÎTRISE  
ISO 22 000 CODEX ALIMENTARIUS**

Catégorie NSF

**Solvant K1** : utilisable hors des zones de fabrication des aliments (les vapeurs ne doivent pas rentrer dans la zone de fabrication) pour dégraisser des matériels, par exemple des roulements de convoyeurs, maintenance d'éléments mécaniques utilisés dans les zones de fabrication.

CHIFFRES CLÉS	POINT ÉCLAIR	VITESSE D'ÉVAPORATION	Indice KB POUVOIR DÉGRAISSANT
NEUTRALÈNE® AL 30	30 °C	15 mn	45
NEUTRALÈNE® AL 50	48 °C	30 mn	46
NEUTRALÈNE® AL 66	63 °C	45 mn	46



NEUTRALÈNE® AL 30 est utilisé pour des opérations de dégraissage difficiles dans des bacs de dégraissage ou en fontaines à solvants, fixes ou mobiles

# NEUTRALÈNE® AL 30 AL 50 - AL 66

**SOLVANTS  
DÉGRAISSANTS  
TOTALEMENT DÉSODORISÉS**



Rapport point éclair/vitesse d'évaporation optimisé  
Certifié NSF K1 pour industries agroalimentaires (IAA)  
Ambiances confinées, ateliers de montage et d'assemblage  
Nettoyant dégraissant pour fontaines à solvants pneumatiques

## DESCRIPTION

Fluide entièrement désaromatisé, particulièrement adapté pour toute opération de dégraissage et de dépollution en métallurgie, en construction mécanique et en plasturgie.

Excellent solvant des graisses et huiles d'origine minérale ou synthétique. Il élimine également toute pollution organique ou inorganique (poussières, copeaux de métal, limailles, etc.)

Ne contient aucun stabilisant. Ne corrode pas les métaux. Compatible avec tous les métaux, ainsi qu'avec la plupart des matières plastiques et élastomères.

Possède une vitesse d'évaporation adaptée pour un nettoyage efficace et rapide : le NEUTRALÈNE® AL 30 a une tension superficielle extrêmement faible permettant d'agir sur des composants à géométrie complexe et des trous borgnes avant de s'évaporer complètement.

Assure ainsi l'élimination complète des salissures et laisse les surfaces complètement propres, exemptes de résidus.

NEUTRALÈNE® AL 30 est un excellent solvant pour l'élimination des huiles silicones.

## APPLICATIONS

Utilisable à froid : au chiffon, au trempé, au pinceau, par aspiration

Convient pour le dégraissage en mécanique, de pièces usinées

Dégraissage de bâtis de machines-outils, de châssis

Nettoyage de roulements, pignons, filtres

Maintenance industrielle

Nettoyage de moules en injection, après stockage

Préparation de surface avant assemblage, en ateliers de montage.



Nettoyage de machines d'injection lors d'arrêts de production



Container GRV 1000 L  
Code Article  
515698



Fût 200 L  
Code Article  
515041



Bidon 20 L  
Code Article  
515102

**SOLVANT  
DÉGRAISSANT  
MULTI-USAGES**

Rapport point éclair/vitesse  
d'évaporation optimisé  
Non classé inflammable  
CLP CE1272 régulation GHS  
Solvant dégraissant pour  
fontaines de dégraissage  
Dégraissage en maintenance industrielle,  
en mécanique générale  
Élimination d'encre fraîche  
pour flexographie-héliographie

Consulter la fiche technique sur : [www.solvantdegraissanteco.com](http://www.solvantdegraissanteco.com)



NEUTRALÈNE® ECO 60 est utilisé pour des opérations  
de dégraissage difficiles dans des bacs de dégraissage  
ou en fontaines à solvants, fixes ou mobiles

**DESCRIPTION**

Mélange d'hydrocarbures à coupe étroite permettant d'obtenir une forte vitesse d'évaporation pour un point éclair maximum. Hydrotraité par catalyse, le NEUTRALÈNE® ECO 60 est totalement exempt d'aromatiques et de benzène.

Ce produit est destiné à des opérations de dégraissage en mécanique et en maintenance industrielle, mais sa grande neutralité vis-à-vis des matières plastiques permet de l'utiliser dans de nombreux autres domaines. Solvant dégraissant pour fontaines de dégraissage.

**DOMAINES D'UTILISATION**

Nettoyage et dégraissage de composants mécaniques, roulements, galets, glissières, crémaillères, transmissions de puissance, transmissions d'informations.

Dépollution de matériels électriques consignés par procédé humide. Maintenance industrielle.

Opérations de nettoyage en ateliers de montage.

Élimination d'encre fraîche en impression flexo et héli.

CHIFFRES CLÉS	POINT ÉCLAIR	VITESSE D'ÉVAPORATION	Indice KB POUVOIR DÉGRAISSANT
<b>NEUTRALÈNE® ECO 60</b>	<b>62 °C</b>	<b>35 mn</b>	<b>32</b>



Dégraissage de composants mécaniques



Nettoyage des encres en flexographie

**MODE D'EMPLOI**

Utiliser pur.

Élimination avec action mécanique, chiffon, pinceau, brosse, pulvérisateur basse pression.

Fontaines de dégraissage.

Ne pas utiliser en bacs ultrasons.



Diélectrique,  
tension de claquage  
IEC156 63 000 volts  
Pour opérations de nettoyage  
et de décontamination humide





Diélectrique,  
tension de claquage  
IEC156 50 000 volts  
Pour opérations de nettoyage  
et de décontamination humide



K1 - N° 144658

# NEUTRALÈNE® BIO 1000

## SOLVANT DÉGRAISSANT DE SÉCURITÉ



**OPTIMISATION DU PGS - Plan de gestion des solvants -  
(DIRECTIVE IED) Bilan matière entrée / sortie solvant**  
Faiblement volatil, réduction des consommations.  
**SUPPRESSION DES ÉMISSIONS DE SOLVANTS**



Container GRV 1000 L  
Code Article  
515761



Fût 200 L  
Code Article  
514130



Bidon 20 L  
Code Article  
514129

Consulter la fiche technique sur : [www.solvantdesecurite.com](http://www.solvantdesecurite.com)



NEUTRALÈNE® BIO 1000 est utilisé pour des opérations  
de dégraissage difficiles dans des bacs de dégraissage  
ou en fontaines à solvants, fixes ou mobiles



**SOLVANT SANS COV**

### Définition d'un COV

Toute substance ou mélange organique qui se trouve à l'état gazeux ou s'évapore facilement dans les conditions classiques de température et de pression lors de son utilisation. Les solvants sont donc en premier lieu concernés s'ils ont une pression de vapeur supérieure à 0,01 Kpa à une température de 273,15 °K - 20 °C.

Non inflammable, SANS COV  
facilement biodégradable  
Certifié NSF K1 pour industries  
agroalimentaires (IAA)  
Pouvoir dégraissant renforcé par des esters  
d'origine végétale, non gras  
Évaporation totale, ne laisse pas  
de film résiduel  
Utilisable à froid et à chaud  
"spécial fontaines de dégraissage"

### DESCRIPTION

Solvant dégraissant, agent de nettoyage de sécurité non inflammable, biodégradable, sans COV, à haut pouvoir solvant spécifiquement développé pour l'utilisation sur fontaines de nettoyage aux solvants. Fluide technique à base d'esters végétaux agro-sourcés utilisable également pour toutes opérations de dégraissage en manuel, avec ou sans action mécanique ou en immersion dans des bains à froid ou à chaud jusqu'à 70 °C.

**Existe sous la référence  
NEUTRALÈNE T 3000  
pour des  
applications aéronautiques  
Attestation d'aptitude  
aéronautique  
DGA N°153 3732  
Acte N°051-19/DT/ASA/TA**



NEUTRALÈNE® BIO 100 est utilisable à froid ou à chaud jusqu'à 70 °C  
en bacs par immersion, ou en machines à panier, en rotation ou en translation



K1 - N° 156389



Recommandation EU 84/2017  
GARANTI SANS HC, SANS MOSH/POSH, SANS MOAH



Fût 200 L  
Code Article  
515110



Bidon 20 L  
Code Article  
514931



**SOLVANT  
DE NETTOYAGE  
INODORE**




**SOLVANT SPÉCIFIQUE  
POUR ENCRE, RÉSINES, PEINTURES,  
VERNIS ET ASSIMILÉS, NON RÉTICULÉS**

Non classé inflammable ICPE  
Facilement et rapidement biodégradable  
Utilisable pur ou dilué dans de l'eau  
pour machines de lavage,  
fontaines de nettoyage  
par essuyage ou en immersion

**AUCUN PICTOGRAMME DE DANGER  
RÈGLEMENT EUROPÉEN CLP 1272/2008  
SGH - GHS REGULATIONS**

Consulter la fiche technique sur : [www.solvantsanscovfreesolvent.com](http://www.solvantsanscovfreesolvent.com)

NEUTRALÈNE® 1079 est utilisé pur ou dilué dans de l'eau pour le nettoyage et l'élimination de peintures, encres et résines fraîches, sur fontaines de nettoyage à solvants, fixes ou mobiles.



Lavage d'écrans sérigraphie, nettoyage de tampons en élastomère silicone en tampographie



NEUTRALÈNE® 1079 est utilisé pour des opérations de nettoyage difficiles dans des bacs de dégraissage ou en fontaines à solvants, fixes ou mobiles. Peut être utilisé pur ou dilué dans de l'eau pour l'élimination des encres, peintures, résines.



Élimination d'adhésifs de contact sur lignes de production

**DESCRIPTION**

Mélange azéotropique. Possède un fort pouvoir solvant permettant toutes opérations de dégraissage, mais également de lavage de pièces sur machines à froid ou à chaud. Particulièrement recommandé pour l'élimination des encres, résines, traces de colles ou d'adhésifs, d'apprêts. Excellent solvant de colles Holt-melt.

**DOMAINES D'UTILISATION**

Rinçage d'encriers en impression offset et flexographie.  
Trempe de buses de pulvérisation de résines, apprêts, peintures, mousses, colles.  
Trempe et barbotage de cylindres inox d'enduction, d'héliogravure, de rouleaux embarreurs.  
Nettoyage au chiffon de bâtis de machines d'enduction, d'impression.  
Nettoyage au chiffon de machines de dépose de résines, de cabines de peinture.  
Lavage avec turbinage de cuves et mélangeurs de résines monomères et mélanges maîtres.  
Nettoyage par aspersion et brossage de cuves de fabrication et mélangeurs.  
Utilisation sur fontaines de nettoyage aux solvants, pur ou dilué dans de l'eau, suivant la nature des peintures et résines.

NEUTRALÈNE® 1079 est particulièrement recommandé pour le nettoyage de tapis textiles de sérigraphie, par raclage. Dissolution d'adhésifs de contact, de résines réticulant sous UV, de résines carboxy-alkyl celluloses et nitrocelluloses, carboxyméthacrylates, CMC (gélifiants, épaississants ophtalmo, résines échangeuses d'ions, en traitement de l'eau, en chromatographie).

NEUTRALÈNE® 1079 existe en version hautement nettoyante et également dégraissante, pour l'élimination des polymères ainsi que des corps gras d'origine minérale ou végétale sous la référence NEUTRALÈNE® 1089.

## NEUTRALÈNE® 2005

### SOLVANT DÉGRAISSANT À VITESSE D'ÉVAPORATION ULTRA-RAPIDE

Développé comme substitut  
au CFC 113 et HCFC 141 B

Pour des opérations de dégraissage,  
de décontamination et de lavage  
de matériaux sensibles  
aux solvants organiques

Dégraissant de précision en électronique  
embarquée.

Aéronautique, spatial, optique



Fût 200 L  
Code Article  
514253



Tonnelet 25 L  
Code Article  
514252



Bidon 5 L  
Code Article  
516564

Consulter la fiche technique sur : [www.solvantultrarapide.com](http://www.solvantultrarapide.com)

CHIFFRES CLÉS	POINT ÉCLAIR	VITESSE D'ÉVAPORATION	Indice KB POUVOIR DÉGRAISSANT
NEUTRALÈNE® 2005	NON MESURABLE	6 mn	34



**GARANTI SANS COMPOSÉ FLUORÉ  
À EFFET DE SERRE AYANT UN PRP sup. à 150**  
Directive F.Gaz Règlement UE 517/2014  
Interdiction à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2018



#### DESCRIPTION

Produit de dégraissage spécifiquement destiné à l'élimination des huiles et des graisses.

Formulé selon une technologie à point éclair non mesurable, offre ainsi plus de sécurité en milieu industriel. Sa vitesse d'évaporation a été particulièrement adaptée pour que le produit ait une action nettoyante optimale, tout en s'évaporant le plus rapidement possible.

Ne laisse aucun résidu. C'est un excellent agent de préparation des surfaces, avant traitement (collage, peinture, décor).

Compatible avec les métaux, la plupart des plastiques et élastomères. Il ne contient aucun stabilisant, ce qui permet d'éviter tout problème ultérieur d'oxydation.

#### APPLICATIONS

##### Dégraissage, nettoyage, lavage

Dégraissage de composants mécaniques de précision.

Instruments de mesure et de laboratoire, avant étalonnage.

Pièces en sortie de production finition poli miroir.

Préparation de composants et de matériels avant emballage.

Préparation de surfaces sur matières plastiques et composites.

##### Préparation de surfaces

Élimine les pollutions organiques ou inorganiques avant assemblage, avant traitement de surface, avant fixation chimique, avant peinture.

Nettoyage de pistes électroniques et de composants montés en surface

CMS.

Lavage d'optiques.

##### Maintenance industrielle

Dégraissage et nettoyage de lignes de production, de lignes d'emballage et de conditionnement, avec des temps d'intervention très courts.

Nettoyage en ambiance ultrapropre, salles blanches.

Utilisation sur pièces à géométries complexes présentant des zones de rétention et des zones de contact. Matériels et composants assemblés.



## NEUTRALÈNE® 2012

### SOLVANT DÉGRAISSANT À VITESSE D'ÉVAPORATION RAPIDE



Container GRV 1000 L  
Code Article  
516221



Fût 200 L  
Code Article  
514256



Tonnelet 25 L  
Code Article  
514254

Développé comme substitut  
au TRI 111 ÉTHANE  
dans ses applications à froid  
Dégraissage en maintenance industrielle,  
en mécanique de précision  
Nettoyage en inter-opérations  
avec des temps de process courts  
Préparation de surface avant traitement,  
décor, collage

Point éclair non mesurable  
**Attestation d'aptitude  
aéronautique DGA N°072  
3706 Acte N°0153-  
19/DT/ASA/TA**

Consulter la fiche technique sur : [www.solvantrapide.com](http://www.solvantrapide.com)

CHIFFRES CLÉS	POINT ÉCLAIR	VITESSE D'ÉVAPORATION	Indice NB POUVOIR DÉGRAISSANT
<b>NEUTRALÈNE® 2012</b>	NON MESURABLE	<b>12 mn</b>	<b>64</b>



**GARANTI SANS COMPOSÉ FLUORÉ  
À EFFET DE SERRE AYANT UN PRP sup. à 150  
Directive F.Gaz Règlement UE 517/2014  
Interdiction à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2018**



Spécifications normes AIR 0011  
Attestation d'aptitude aéronautique n° 072



Nettoyage de produits de protection  
anti-corrosion sur moules d'injection plas-  
tique

#### DESCRIPTION

Dégraissage spécifiquement destiné à l'élimination des huiles et des graisses, des cires. NEUTRALÈNE® 2012 a été formulé selon une technologie à point éclair non mesurable, et offre ainsi plus de sécurité en milieu industriel.

Sa vitesse d'évaporation a été particulièrement adaptée pour que le produit ait une action nettoyante optimale, tout en s'évaporant le plus rapidement possible.

NEUTRALÈNE® 2012 ne laisse aucun résidu. C'est un excellent agent de préparation des surfaces.

NEUTRALÈNE® 2012 est compatible avec tous les métaux, et la plupart des plastiques et élastomères. Excellent agent de nettoyage des agents de démoulage externes, vaseline, alcool polyvinylique, talcs. Il ne contient aucun stabilisant, ce qui permet d'éviter tout problème ultérieur d'oxydation.

NEUTRALÈNE® 2012 est utilisable pur, à froid, par tout procédé manuel ou industriel.

#### APPLICATIONS

##### Nettoyage, dégraissage

Excellent solvant des lubrifiants, graisses, huiles, cires, produits de protection temporaire.

Dégraissage de pièces métalliques en alliages d'aluminium, aciers, alliages de cuivre, alliages au nickel, magnésium.

Nettoyage de moules d'injection plastique, outils de presse.

Dégraissage des glissières de machines-outils.

Dégraissage des pièces après usinage, après transformation.

##### Préparation de surfaces

Élimine les pollutions organiques ou inorganiques avant assemblage ou avant traitement de surface, avant fixation chimique.

##### Maintenance industrielle

Dégraissage de tout composant mécanique, fluiditique, des transmissions de puissance, transmissions d'information. Automatisations.

Robotique. Lignes de conditionnement et d'assemblage.



## NEUTRALÈNE® 2015

**SOLVANT DÉGRAISSANT  
NETTOYANT**

**POUVOIR SOLVANT RENFORCÉ**



Container GRV 1000 L  
Code Article  
515635



Fût 200 L  
Code Article  
515634



Tonnelet 25 L  
Code Article  
515632

Spécialement développé pour des opérations de dégraissage difficiles  
Élimination de graisses calcinées, huiles minérales et végétales siccativées, traces de résines végétales, adhésifs de contact, encres fraîches, épargnes, nécessitant des temps d'intervention rapides  
Point éclair non mesurable

Consulter la fiche technique sur : [www.degraissantpuissant.com](http://www.degraissantpuissant.com)

CHIFFRES CLÉS	POINT ÉCLAIR	VITESSE D'ÉVAPORATION	Indice KB POUVOIR DÉGRAISSANT
<b>NEUTRALÈNE® 2015</b>	NON MESURABLE	<b>15 mn</b>	<b>117</b>



**GARANTI SANS COMPOSÉ FLUORÉ  
À EFFET DE SERRE AYANT UN PRP sup. à 150  
Directive F.Gaz Règlement UE 517/2014  
Interdiction à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2018**



Dégraissage de composants mécaniques avant contrôle



Nettoyage de résidus  
d'huile de tournesol  
sur les lignes de conditionnement

### DESCRIPTION

NEUTRALÈNE® 2015 est un dégraissant qui a été développé pour répondre à des cas extrêmes  
Point éclair non mesurable  
Vitesse d'évaporation ultrarapide  
Pouvoir solvant convenant à toutes les exigences  
Compatibilité avec la plupart des substrats

### DOMAINES D'UTILISATION

NEUTRALÈNE® 2015 élimine toutes pollutions telles que lubrifiants en maintenance, produits de coupe, produits de protection temporaire, de vernis de glissement en construction mécanique. Graisses animales, lanoline, suif, huile de spermaceti, tallowate de sodium, saindoux. Huiles végétales, telle que la graisse ou huile de palme, huile de ricin, de colza, de tournesol, huiles siccativées. Cires de pétrole, paraffines, cires microcristallines. Résidus de colle, de joints non polymérisés, de traces d'adhésifs, de flux de soudure colophane.

### APPLICATIONS

Installations de mélange et de conditionnement.  
Construction mécanique, transformation des métaux  
Maintenance et entretien en milieux industriels  
Lignes de production, d'assemblage, de montage  
Réalisation de composants électriques et électroniques  
Opérations de dégraissage avant contrôle métrologique.  
Dégraissage de matériels de mesure et d'essai.  
Lavage d'optiques, de mécanismes horlogers, de matériels de comptage, de visée.

# SOLVANTS NEUTRALÈNE®

## - M O D E S D ' U T I L I S A T I O N -

AL 30  
AL 50  
AL 66

ECO 60

BIO  
1000

1079

2005

2012

2015

VG  
2020



Dégraissage chiffon

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●



Dégraissage avec brosse

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●



Pulvérisateurs basse pression avec rinçage à l'eau

●●●

●●●  
à partir de 20 % dans l'eau

●●●  
à partir de 20 % dans l'eau



Fontaines à solvants

●●●

●●●

●●●

●●●  
à partir de 50 % dans l'eau



Bac ultrasons

●●●

●●●  
à partir de 20 % dans l'eau

●●●

●●●  
à partir de 10 % dans l'eau



Bacs pour immersion à froid ou à chaud

●●●

●●●

●●●  
à partir de 50 % dans l'eau

●●●

●●●

●●●



Paniers à rotation ou en translation

●●●

●●●

●●●



Machines de lavage A3

●●●

●●●



Machines de lavage par aspersion

●●●  
à partir de 20 % dans l'eau

●●●  
à partir de 10 % dans l'eau

# SOLVANT DÉGRAISSANT DE SÉCURITÉ

## NEUTRALÈNE® VG 2020



ÉCOSOLVANT POUR DÉGRAISSAGE LOURD,  
SPÉCIAL STRUCTURES, RÉSEAUX, BACS, RÉTENTIONS, MAINTENANCE INDUSTRIELLE

**100 % VÉGÉTAL pour UN RISQUE 0**  
AGROSOLVANT DÉGRAISSANT NETTOYANT À HAUTES PERFORMANCES.  
GARANTI SANS SUBSTANCE DANGEREUSE, NOCIVE, IRRITANTE OU SENSIBILISANTE.  
GARANTI SANS PESTICIDES RÉSIDUELS ET SANS OGM

Utilisable à froid ou sur surfaces chaudes.  
Déclassement des zones ATEX.

Très haut pouvoir solvant. Indice KB supérieur à 180.

### OPTIMISATION DU PGS

Plan de gestion des solvants  
(DIRECTIVE IED)

Bilan matière entrée / sortie solvant

Faiblement volatil, réduction des consommations.

**SUPPRESSION DES ÉMISSIONS DE SOLVANTS**

COV 0

ODP 0

PRP 0

CLASSÉ DIB déchet industriel banal. Diminution du coût de destruction.

Point de congélation -20°C. Stockage extérieur autorisé.

Sans rétention (Code du travail. Produit non étiqueté

Code ICPE de l'environnement. Produit non polluant).

Diminution du risque industriel, perte d'exploitation, responsabilité civile  
(code des assurances)





Container GRV 1000 L  
Code Article  
515016



Fût 200 L  
Code Article  
515015



Bidon 20 L  
Code Article  
515014

**Utilisable pur ou dilué dans de l'eau**  
**Dissolution immédiate des graisses,**  
**des lubrifiants, goudrons,**  
**bitume, asphalte,**  
**pétrole brut, hydrocarbures lourds,**  
**goudron végétal, encres fraîches**  
**résidus de combustion**

**Rinçable à l'eau**

Consulter la fiche technique sur :  
[www.ecolsolvantdegraissant.com](http://www.ecolsolvantdegraissant.com)



Danger pour l'eau WGK Allemagne  
CLASSE 1 sans danger pour l'eau

Biodégradabilité primaire CEC  
21 jours à 25 °C L 33 T 82  
sup. à 90 %

Biodégradabilité facile  
OCDE 301 A - ISO 7827  
sur 28 jours Disparition du COD  
sup. à 80 %

Biodégradabilité facile et ultime  
OCDE 310 C  
sur 28 jours, MITI modifié  
sup. à 90 %

Bioaccumulation Indice de partage n-octanol  
eau OCDE 107  
log KOW inf. à 3



Opérations de nettoyage et d'entretien  
sur sites chimiques



Dissolution et élimination de résidus  
de combustion et de suies



Opérations de nettoyage et d'entretien  
en production de gaz



RIG WASH élimination de crude sur plates-formes  
de forage en mer



Opérations de dégraissage et de nettoyage  
en ambiances chaudes, sidérurgie,  
fonderies, forges, verreries



Révisions de tranches en raffineries




Nettoyage et dégraissage en industries minières



1ère et 2ème transformation du bois  
Agent de glissement et lubrifiant de sciage  
sans odeur substitut au gas oil





Propulseur  
inflammable  
inerte, d'origine  
naturelle  
3 %

Quantité de  
produit actif  
contenue  
dans l'aérosol  
97 %



Aérosol 520 ml  
Code Article  
516225



K1 - N° 155981



# NEUTRALÈNE® VG AL 1

## SOLVANT DÉGRAISSANT VÉGÉTAL POUR INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES CERTIFIÉ NSF K1



Solvant de dégraissage, de nettoyage,  
agent de lavage et dissolvant

Garanti sans substance nocive, dangereuse,  
irritante ou sensibilisante

Garanti sans pesticides résiduels  
et sans OGM

Rinçable à l'eau ou avec un chiffon humide  
si nécessaire

Consulter la fiche technique sur : [www.solvantvegetalalimentaire.com](http://www.solvantvegetalalimentaire.com)



**PRODUIT POUR INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES (IAA)  
S'INSCRIVANT DANS UNE DÉMARCHE  
OU UNE MÉTHODE HACCP  
ANALYSE DES DANGERS, POINTS CRITIQUES  
POUR LEUR MAÎTRISE  
ISO 22 000 CODEX ALIMENTARIUS**

Catégorie NSF

**Solvant K1** : utilisable hors des zones de fabrication des aliments  
(les vapeurs ne doivent pas rentrer dans la zone de fabrication)  
pour dégraisser des matériels (par exemple des roulements de convoyeurs,  
autres maintenances d'éléments mécaniques, etc.) utilisés dans  
les zones de fabrication.



Dégraissage et nettoyage de scies  
de découpe avant réaffûtage

### DESCRIPTION

Solvant de dégraissage, de nettoyage, agent de lavage et  
dissolvant.

Garanti sans substance nocive, dangereuse, irritante ou  
sensibilisante.

Solvant dégraissant végétal à haut pouvoir solvant

Indice Kauri Butanol (IKB) 180

Hautement nettoyant et dissolvant.

Grande mouillabilité, paramètres de solubilité et forces de cohésion  
extrêmes pour une dissolution et l'élimination de la plupart des  
polluants organiques et inorganiques y compris encres et résines  
fraîches.

### DOMAINES D'UTILISATION

NEUTRALÈNE® VG AL1 est un solvant végétal à action rapide sur  
la plupart des polluants organiques ou inorganiques y compris  
pigments et résidus de combustion.

Excellent dégraissant des lubrifiants, ceux-ci ont toutefois tendance  
à disparaître puisqu'ils sont pour la plupart d'origine minérale.

iBiotech propose à ce titre une gamme complète de produits garantis  
sans hydrocarbures donc sans huile minérale.

NEUTRALÈNE® VG AL 1 dissout, dégraisse et élimine les corps gras  
d'origine animale ou végétale, triglycérides, acides gras ;  
NEUTRALÈNE® VG AL 1 est actif sur les phospholipides, mono et  
di-glycérides, les insaponifiables, stérols, tocophérols, pigments et  
cires.

Les goudrons végétaux, bitume de Judée, épargnes.

Les résidus de calcination ou de cuisson.

Les encres liquides Flexo ou Hélio, les encres grasses Offset

### MODE D'UTILISATION

Pulvériser sans excès sur les surfaces à nettoyer ou à dégraisser.  
Laisser agir quelques instants si la couche de polluants à éliminer  
est épaisse. Utiliser éventuellement un pinceau ou une brosse.  
Essuyer avec un chiffon propre.

# NEUTRALÈNE® HV 1

## SOLVANT DÉGRAISSANT "SPÉCIAL CONTACTS"

Solvant de décontamination  
et de dépollution  
pour composants électriques  
et électroniques

Sans action sur les plastiques  
thermodurs, les résines d'imprégnation  
et de tropicalisation

Vitesse d'évaporation immédiate,  
séchage instantané, pour nettoyage à sec




Rigidité diélectrique IEC 156 43 000 volts

DLU  
ÉTENDUE À  
**5**  
Ans



Aérosol 650 ml  
Code Article  
516171

Consulter la fiche technique sur : [www.degraisantsec.com](http://www.degraisantsec.com)



Nettoyage de micro-contacts et de pistes électroniques



Nettoyage de contacts électriques  
avec technique dite "sèche"

### DESCRIPTION

NEUTRALÈNE® HV1, solvant à séchage instantané, est particulièrement recommandé pour le dégraissage, le nettoyage, la dépollution de tous métaux, des composites, du verre, des céramiques ainsi que de la plupart des plastiques et élastomères. Il élimine tous types de pollutions organiques ou inorganiques. NEUTRALÈNE® HV1 est utilisable sur les matériels électriques, en électronique, en mécanique de précision, en aéronautique, en spatial, en optique. Il est particulièrement recommandé pour rétablir les constantes électriques, en évitant l'étincelage et les courants de fuite. NEUTRALÈNE® HV1 est également utilisable pour la préparation de surfaces avant soudage, isolation, avant collage, marquage, métallisation, isolation ou tropicalisation.

### DOMAINES D'UTILISATIONS

Entretien de tous matériels électriques, armoires, cellules, sectionneurs, disjoncteurs, contacteurs, rhéostats, redresseurs, moteurs. NEUTRALÈNE® HV1 est sans action sur les vernis isolants. Dépollution de connexions, jeux de barres, porte-fusibles, ailettes de transformateurs de postes basse tension et moyenne tension. Nettoyage d'isolateurs de cellules ouvertes ou pré-blocs, traversées de transformateurs, appareillages type Buccholz, manomètres, vannes. Nettoyage et désiliconage de postes THT, de connectiques, avant contrôles manuels ou par caméra infrarouge. Nettoyage de tous contacts directs, potentiomètres, claviers, curseurs, rotacteurs. Entretien d'équipements sous courant faible, en téléphonie, télécommunication ; appareils de navigation aérienne ou maritime. Nettoyage de micro-contacts, pastilles de semi-conducteurs, pistes électroniques. Nettoyage de composants montés en surface (CMS). Dépollution de guidages par sustentation magnétique.

### MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol de bas en haut durant quelques instants. Pulvériser à 20 cm des surfaces à traiter, suivant la dimension de ceux-ci. Aérosol utilisable dans toutes les positions.

# NEUTRALÈNE® V 200


DLU  
ÉTENDUE À  
**5**  
Ans



Bidon 20 L  
Code Article  
515017



Aérosol 650 ml  
Code Article  
514664



Propulseur  
inflammable  
inerte, d'origine  
naturelle  
3 %

Quantité de  
produit actif  
contenue  
dans l'aérosol  
97 %



K1 - N° 149055

## SOLVANT MULTI-FONCTIONS À HAUTES PERFORMANCES



Formule à haut pouvoir solvant  
pour dégraissage, nettoyage,  
décontamination, préparation de surfaces

Dégraissant certifié NSF K1  
pour industries agroalimentaires (IAA)



Solvant diélectrique IEC156 50 000 volts  
pour décontamination par nettoyage humide

Nettoyant freins puissant, nettoyant chaînes  
de manutention et de levage

Consulter la fiche technique sur : [www.degraisstrapide.com](http://www.degraisstrapide.com)

**Garanti  
sans n.Hexane  
neurotoxique**

Garanti sans solvants chlorés,  
sans aromatiques, sans cétones, sans  
n.hexane

**PRODUIT POUR INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES (IAA)  
S'INSCRIVANT DANS UNE DÉMARCHÉ  
OU UNE MÉTHODE HACCP  
ANALYSE DES DANGERS, POINTS CRITIQUES  
POUR LEUR MAÎTRISE  
ISO 22 000 CODEX ALIMENTARIUS**

Vitesse d'évaporation ultrarapide  
**9 minutes à 20 °C** débit d'air nul

Catégorie NSF

**Solvant K1** : utilisable hors des zones de fabrication des aliments  
(les vapeurs ne doivent pas rentrer dans la zone de fabrication)  
pour dégraisser des matériels, par exemple des roulements de convoyeurs, et  
maintenance d'éléments mécaniques utilisés dans les zones de fabrication.



Nettoyage de disques de freins fontes,  
composites, céramique, carbone/carbone


### DESCRIPTION

Neutralène® V 200 est un solvant de dégraissage, de nettoyage et  
de préparation de surfaces.  
Formule à très forte vitesse d'évaporation et très haut pouvoir solvant  
indice KB 90.  
Dégraissage en mécanique, en plasturgie, en maintenance  
industrielle.  
Dépollution de matériels électriques hors tension.  
Nettoyage des encres, colles, adhésifs et résines.  
Nettoyant, désincrustant pour freins et garnitures.  
Préparation de surfaces avant collage, avant peinture ou avant  
décor.

### MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol quelques secondes.  
Pulvériser sur les surfaces à traiter jusqu'à élimination des pollutions  
organiques ou inorganiques. Réaliser un essuyage manuel si  
nécessaire.  
Aérosol utilisable dans toutes les positions.  
Faire un essai préalable sur les matériaux plastiques sensibles aux  
solvants organiques.





# SUBSTITUER L'ACÉTONE

L'acétone est extrêmement inflammable. Avec un point éclair de  $-18\text{ °C}$ , c'est un solvant particulièrement dangereux à utiliser. D'autre part, les vapeurs forment des mélanges explosifs dans l'air.

**Avec une pression de vapeur de 27,4 kPa, l'acétone est très volatil, comparable à l'éther, et nécessite de renouveler à plusieurs reprises son application, pour obtenir un bon nettoyage. Si son prix semble économique, les quantités à mettre en oeuvre sont importantes, sans compter ses pertes inutiles par évaporation.**

L'acétone n'est pas sans risque sur le plan de la santé :

- Irritation de la peau et des muqueuses,
- Lésions oculaires graves Cat.2,
- Dépression du système nerveux en cas de forte exposition,
- Céphalées, vertiges, ébriété, comas, dans certains cas convulsifs,
- Nausées, vomissements, hématurie, acidose métabolique,
- Effets narcotiques Cat.3,
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles,
- Valeur d'exposition contraignante 500 ppm Art. 4412-149 du code du travail.



Pour mémoire, tout stockage, mise en oeuvre ou emploi d'un liquide extrêmement inflammable, doit faire l'objet d'une déclaration aux compagnies d'assurance.

## **sources**

[inrs.fr](http://inrs.fr) FT 3 acétone

[vulgaris-medical.com](http://vulgaris-medical.com) Toxicité de l'acétone

[csst.qc.ca](http://csst.qc.ca) Acétone

L'acétone est interdite de commercialisation, dans de nombreux pays. L'acétone sert à la purification de la cocaïne. Catalysée avec de l'acide chlorhydrique, il est facile de réaliser, simplement, du TATP, explosif puissant utilisé dans les actes terroristes.





## NEUTRALÈNE® RG 30



**SUBSTITUT IMMÉDIAT  
À L'ACÉTONE**

### DOMAINES D'UTILISATIONS

#### Applicateurs de résines

Nettoyage en cours d'application des outils, rouleaux, débulleurs, pinceaux, pattes de lapin.

Nettoyage en circulation des pistolets de projection et gelcoateuses.

**NEUTRALÈNE® RG 30** a une vitesse d'évaporation optimisée permettant une action efficace même sur les résines fortement réactives ayant un GEL TECAM court, de quelques minutes. C'est un diluant instantané des résines :

RÉSINES UPR

Homopolymères aliphatiques PGA PLA PGL PCL PHA PHB,  
Co-polyesters aliphatiques PEA PBS,  
Co-polyesters semi-aromatiques FBT PTT PEN, Homo et  
co-polyesters aromatiques Polyacrylates, Vinylesters hybrides  
polyesters - époxies

RÉSINES ÉPOXIES

Epichlorhydrines ECH, Bisphénol A BPA, Glycol aliphatiques,  
Novalaques phénoliques

O crésols, Hydantoïnes (glycols uréées), Bromées, acrylates

DURCISSEURS ÉPOXIES

Polyisocyanates DDM MDA, Amines aliphatiques, Anhydriques,  
TGIC (isocyanates de triglycérides)

#### Applicateurs de peintures et vernis, base solvant

**NEUTRALÈNE® RG 30** est un excellent diluant, agent de nettoyage des outils et matériels d'application et de rinçage, y compris en circulant, des peintures base solvant.

Siccatives naturelles, Cellulosiques, Caoutchoucs, Vinyliques,  
Acryliques, Polyesters, Phénoliques (résines), Aminoplastes,  
Polycarbamides, Epoxydiques 2 K (2 composants), Polyuréthanes  
2 K (2 composants).

**Il se substitue avantageusement sur le plan toxicologique aux mélanges Xylène - Toluène / MEK - MIBK**

Ne s'utilise que sur les peintures base solvant ; ne pas utiliser sur les peintures base aqueuse (Hydro).

**NEUTRALÈNE® RG 30** est un excellent dissolvant des colles polyesters et nitrocelluloses non polymérisées.

Consulter la fiche technique sur : [www.substitutionacetone.com](http://www.substitutionacetone.com)

CHIFFRES CLÉS	POINT ÉCLAIR	VITESSE D'ÉVAPORATION	Indice KB POUVOIR DÉGRAISSANT
<b>NEUTRALÈNE® RG 30</b>	<b>30 °C</b>	<b>4,30 mn</b>	<b>&gt;150</b>



### Réduction des consommations

**NEUTRALÈNE® RG 30** a une pression de vapeur de 1,2 kPa à 20°C. L'acétone a une pression de vapeur de 24,7 kPa à 20°C, plus de 20 fois supérieure à celle du **NEUTRALÈNE® RG 30**. Par conséquent, il est facile d'en déduire une forte diminution des consommations de solvant, de l'ordre de 5 fois, et éviter toute perte inutile par évaporation. Il est bien connu que l'acétone nécessite souvent plusieurs applications successives, du fait de sa vitesse d'évaporation presque instantanée.

### Recyclable, réutilisable

**NEUTRALÈNE® RG 30** est un azéotrope, son point de distillation est de 125°C.

Il est facilement récupérable, distillable et réutilisable, sans aucune perte de ses qualités physico-chimiques.

Le point de distillation peut être abaissé d'environ 30% en cas d'utilisation d'un distillateur sous vide. La distillation est alors totale et extrêmement rapide, à 90°C.

# NEUTRALÈNE® INFINITY



**SUBSTITUT  
À LA NMP ET LA NEP  
CMR REPROTOXIQUES**

**SOLVANT DE NETTOYAGE  
RÉSINES PE, PU, EPOXIES, BIS GMA**

**NON CLASSÉ INFLAMMABLE**

**FORT POUVOIR DE DÉCANTATION**  
Récupérable Réutilisable

**RECYCLABLE PAR DISTILLATION**

**FAIBLE PRESSION DE VAPEUR**  
Diminution des Consommations

### DESCRIPTION

**INFINITY** a été développé dans le cadre de la suppression des solvants CMR. Il s'inscrit également dans les plans de réduction des pictogrammes de danger en matière sanitaire, environnementale et sécurité incendie. Faible odeur, faible perte par évaporation, fort pouvoir dissolvant des polymères, copolymères et composites.

### DOMAINES D'UTILISATIONS

**INFINITY** est un solvant, dissolvant, agent de décapage puissant des vernis, peintures bases solvantes.

C'est un excellent agent de nettoyage dissolvant et désincrustant des résidus de moteurs à combustion.

**INFINITY** dilue instantanément les mousses polyuréthanes expansées fraîches. Il permet d'éliminer également les mousses PU polymérisées, flexibles ou rigides, par simple contact, puis essuyage, ou avec de l'eau sous haute pression.

**INFINITY est un excellent agent de nettoyage et de dissolution des colles cyanoacrylates, méthacrylates, polyesters et nitrocelluloses y compris polymérisées.**

### MODE D'EMPLOI

Il s'utilise pur, par essuyage au chiffon ou en bains par immersion, à froid. Les vitesses de nettoyage des substrats peuvent être accélérées en bains à chaud, jusqu'à 70°C.



Dégraissage chiffon



Bac ultrasons



Fontaines à solvants



Bacs pour immersion à froid ou à chaud



Container GRV 1000 KG  
Code Article  
516860



Fût 200 KG  
Code Article  
516642



Bidon 20 KG  
Code Article  
516690



Consulter la fiche technique sur : [www.substitutnmp.com](http://www.substitutnmp.com)

# FAST CLEAN MANGO 90



## SUBSTITUT AUX SOLVANTS CMR

**Non classé inflammable**

**Faiblement volatil**

**Diminution des consommations**

**Optimisation du PGS  
Plan de Gestion des Solvants  
(Directive IED)**

**ODP 0, PRP 0**

**Facilement et rapidement  
biodégradable**

Consulter la fiche technique sur : [www.solvantresine.com](http://www.solvantresine.com)

### DOMAINES D'UTILISATIONS

Solvant de nettoyage, dissolvant pour revêtements et peintures polyuréthanes, époxies, polyesters, Bis GMA.

Élimination des mousses polyuréthanes rigides, avant et après polymérisation élimination ou dissolution des colles époxies bi-composantes uréthanes-acrylates, polyol-polyuréthanes avant ou après polymérisation.

### MODE D'EMPLOI

**FAST CLEAN MANGO 90** s'utilise pur, par essuyage aux chiffons, en bain par immersion, par recirculation dans les matériels de dépose, à froid.



Nettoyage de colles structurales époxies à prise rapide ou lente



Élimination des peintures routières y compris sèches, sur matériels d'application



Dissolution et nettoyage de mousses polyuréthanes



Nettoyage de matériels de soufflage Blow'In pour flocage



Fût 200 L  
Code Article  
515794



Bidon 20 L  
Code Article  
515992



## NEUTRALÈNE® 630

AUCUN  
PICTOGRAMME  
DE DANGER

Règlement Européen  
CLP 1272/2008  
SGH - GHS Regulations



Fût 200 L  
Code Article  
517165



Tonnelet 25 L  
Code Article  
516927

**SUBSTITUTION IMMÉDIATE  
des SOLVANTS CHLORÉS  
PER ou PCE - TRI - DCM  
de la FORMALDÉHYDE  
du N.BROMOPROPANE  
CMR**

POUVOIR SOLVANT EQUIVALENT  
Dégraissage des métaux  
Élimination des polymères  
Dissolution de colles et fixations chimiques

DIMINUTION DU COÛT D'EXPLOITATION  
Diminution des consommations  
Fort pouvoir de décantation  
Recyclage par distillation, réutilisable

ANNULATION DE LA RESPONSABILITÉ  
CHEF D'ENTREPRISE  
à son obligation de sécurité, liée aux solvants  
CMR

Consulter la fiche technique sur :  
[www.solvantssanspictogramme.com](http://www.solvantssanspictogramme.com)

CHIFFRES CLÉS	POINT ÉCLAIR	VITESSE D'ÉVAPORATION	Indice KB POUVOIR DÉGRAISSANT
<b>NEUTRALÈNE® 630</b>	63 °C	<b>32 mn</b>	<b>&gt;250</b>



**GARANTI SANS HYDROCARBURES**

Recommandation EU 84/2017

GARANTI SANS HC, SANS MOSH/POSH, SANS MOAH



**GARANTI SANS COMPOSÉ FLUORÉ**  
Directive F.Gaz Règlement UE  
517/2014  
Interdit depuis le 1er janvier 2018  
PRP 0

### VEILLE RÉGLEMENTAIRE

Substitution des solvants chlorés lors des opérations de dégraissage dans le travail des métaux.

Le comité technique national des industries de la métallurgie (CTNA) et la CNAM ont adopté depuis avril 2018, la recommandation R.501 qui concerne le remplacement du Trichloroéthylène, du Perchloroéthylène et du Dichlorométhane pour des opérations de dégraissage manuelles, identifiées par le N° de Risque 284 Bl.

Il en ressort que « le chef d'entreprise doit apporter toute justification sur une impossibilité technique à la substitution des solvants chlorés »

**NEUTRALÈNE® 630 offre une solution immédiate**

### APPLICATIONS

**NEUTRALÈNE® 630** est un excellent solvant de tous les lubrifiants, graisses y compris calcinées, huiles, cires, produits de protection temporaires.

Dissolution ou nettoyage de la plupart des résines polymères ou copolymères.

Nettoyage ou dissolution holt melt des mastics silicones CAF ou RTV y compris polymérisés.

### MODE D'EMPLOI

**NEUTRALÈNE® 630** s'emploie pur et est non miscible avec de l'eau. **NEUTRALÈNE® 630** existe en version rinçable à l'eau sous la référence **NEUTRALÈNE® 630 EM**. Il est recommandé pour les nettoyages de sols pollués par des résines. Après dissolution, le produit est facilement éliminable à l'eau.



Dégraissage de pièces  
usinées après décolletage  
Compatible tous métaux



Dissolution de mastics  
silicones CAF ou RTV  
polymérisés

**iBiotec<sup>®</sup>**

**LA MARQUE D'UN FABRICANT**

# **PROTECTION ANTI-CORROSION**

**Aérosols techniques**

**Fluide pénétrant pour géométries complexes**

**Produits spécifiques pour injection plastique**

**Produits visibles à la dépose**

**Cires de protection longue durée**


**Galvanisants à froid hautes performances**

**Galvanisation à froid spéciale retouche**

# PROTECTION ANTI-CORROSION



Aérosol 650 ml  
Code Article  
514249



Propulseur  
inflammable  
inerte, d'origine  
naturelle  
3 %  
Quantité de  
produit actif  
contenue  
dans l'aérosol  
97 %




Protection anticorrosion d'outils de presse


Consulter la fiche technique sur : [www.fluideanticorrosion.com](http://www.fluideanticorrosion.com)



Aérosol 650 ml  
Code Article  
516238



VISIBLE À LA DÉPOSE



Protection anti-corrosion de moules  
en injection plastique

## PROTECT FL 100

## PROTECT FL 100 BLUE

### HUILE POUR PROTECTION ANTI-CORROSION LONGUE DURÉE

#### PROTECT FL 100

Protection tous métaux  
Filmogène, non siccatif  
Film mince éliminable  
par tous solvants usuels  
Neutralise la corrosion générée  
par les empreintes de doigts  
Pénétrant, pour pièces  
à géométries complexes

#### PROTECT FL 100 BLUE

Coloré en bleu, visible à la dépose  
pour pièces à géométries planes  
Non pénétrant, non tachant  
à la remise en service

Protection de moules, d'outils de presses  
avant stockage, outils coupants

#### DESCRIPTION

Produits de protection anti-corrosion pour un stockage longue durée, non gras, non siccatifs, résistants aux UV. Hydrofuges, déplacent l'eau, peuvent être utilisés sur des surfaces humides. Protection anti-corrosion après usinage avec des huiles solubles, assurent une protection anti-humidité, y compris sur moteurs ou composants électriques. Permet d'assurer une protection pour tous composants ou pièces devant être manipulés manuellement, et sensibles à l'acidité des mains.

#### DOMAINES D'UTILISATION

Protection de moules en fonderie, en verrerie, en injection plastique, en extrusion-soufflage.  
Pièces réalisées par des machines à reproduire.  
Pièces de mécanique de précision.  
Prototypes.  
Outils de presse, matrices, poinçons.  
Entretien général.  
Utilisation en marine.  
Maintenance prédictive.

#### MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol quelques instants de bas en haut.  
Pulvériser sur des surfaces propres, à température ambiante, à environ 25 cm des surfaces à traiter.  
Aérosol utilisable dans toutes les positions.




## PROTECT CR 250

### AÉROSOL CIRE DE PROTECTION ANTI-CORROSION TRÈS LONGUE DURÉE

DLU  
ÉTENDUE À  
**5**  
Ans



Aérosol 650 ml  
Code Article  
516172



Tonnelet 25 L  
Code Article  
515372

Test au brouillard salin  
ISO 9227 1056 heures RI 5  
Anti-corrosion et anti-oxydation  
y compris en ambiances humides,  
agressives, salines, polluées  
Stockage hors abri  
Conconnage, corps creux,  
expéditions maritimes

Consulter la fiche technique sur : [www.cireanticorrosion.com](http://www.cireanticorrosion.com)



Protection anti-corrosion de tubes en bottes, par immersion



Expéditions de machines en maritime longue distance

### DESCRIPTION

Protecteur à film mince, cireux, entrant dans la classification ISO **RI0**.

La plupart du temps, il n'est pas nécessaire d'éliminer ce film qui présente des caractéristiques lubrifiantes. Une lubrification ultérieure, lors d'opérations de montage ou de mise en service de mécanismes devant recevoir un graissage, peut être réalisée sans élimination préalable. Si l'élimination s'avère nécessaire, utiliser NEUTRALENE® ECO 60.

Applicable sur surfaces verticales.

Facilement repérable à la dépose, en manuel ou en pulvérisation basse pression.

Produit stable, faiblement odorant.

Pas de réactivité photochimique. Produit non irritant. Très faible tension de surface.

Utilisable sur tous les métaux.

Compatible avec la plupart des matériaux plastiques et élastomères. PROTECT CR 250 est utilisé pour toute protection anti-corrosion de très longue durée.

### DOMAINES D'UTILISATION

Outils de presse

Moules d'injection plastique

Moules en verrerie

Prototypes

Pièces de mécanique de précision

Opérations de coconnage

Entretien général

Utilisation en marine

Construction machine

Pièces difficiles d'accès

### RECOMMANDATIONS

Ce produit est assimilé à un traitement de surface à froid. L'utilisateur prendra soin de le pulvériser sur une surface préalablement dégraissée, sans trace d'oxydation. Il conviendra d'éliminer, au mieux par nettoyage aux solvants, toutes traces d'huile ou de salissure.

Agiter avant emploi jusqu'au décolllement de la bille.

Appliquer à environ 15 cm de la surface. Ne pas purger l'aérosol après utilisation.



# GALVANISANTS HAUTES PERFORMANCES

## GALVANISATION À FROID OU MAKE-UP ?

La littérature concernant les galvanisants à froid est particulièrement dense. Fabricant ou distributeur, chacun y va d'arguments qui se révèlent le plus souvent commerciaux. Sur le plan économique, la grande majorité de ces aérosols sont conditionnés avec un gaz liquéfié butane-propane. Hormis la dangerosité de ce gaz extrêmement inflammable avec  $-58^{\circ}\text{C}$  de point éclair et, de plus, fortement explosible, la teneur en principe actif galvanisant est très faible, de l'ordre de 20 à 30 %. Il en résulte un faible prix de revient, et donc un faible prix de vente, mais aussi la conséquence de ne pouvoir traiter qu'une faible surface. Le prix n'est donc qu'apparent. Les fabricants ne s'engagent que très peu à ce titre, et les plus sérieux annoncent un pouvoir couvrant de  $1,2\text{ m}^2$  à  $1,8\text{ m}^2$ . Il suffit de peser un aérosol avant utilisation.

La première fonction d'un galvanisant à froid est de protéger de la corrosion. Il existe une méthode normalisée pour tester les performances d'un produit de protection anti-corrosion ; elles sont décrites dans les normes ISO 9227 et ISO 4623-3. Peu de fabricants s'engagent sur les performances de leurs produits, considérant que les utilisateurs nécessitent la plupart du temps des galvanisants pour des opérations de retouche ; les professionnels appellent d'ailleurs cela du make-up. Aucun ne justifie non plus de ces résultats, par des procès-verbaux d'essais réalisés par des laboratoires certifiés. Nos valeurs ne sont pas les mêmes.

Propulseur ininflammable **3 %** (procédé de conditionnement breveté) produit actif **97 %**.

**TENUE AU TEST BROUILLARD SALIN ISO 9227 : 2808 h**

**PROCÈS-VERBAL D'ANALYSE LABORATOIRES INTERTEK**

**certifiés COFRAC, ISO 17.025**

**N° PVA-CHL-R14-0135D-A01 du 28/07/2014**

Ce procès-verbal d'expertise peut vous être envoyé sur simple demande. Tenue en température **+550 °C**. Hors poussière après **4'**, manipulable après **7'**. Galva ZN+ est plus qu'une peinture au zinc, c'est incontestablement le produit le plus performant du marché tant sur le plan économique que sur le plan anti-corrosion.

**POUVOIR COUVRANT PAR AÉROSOL 10 M<sup>2</sup> POIDS NET 522 GR -50 °C +550 °C**



Aérosol 650 ml  
Code Article  
514665




Propulseur  
inflammable  
inerte, d'origine  
naturelle  
3%

Quantité  
de produit actif  
contenue dans l'aérosol  
97%



Aérosol 650 ml  
Code Article  
514594



Aérosol 650 ml  
Code Article  
514667

Consulter la fiche technique sur



Aérosol 650 ml  
Code Article  
515551



TEST ERICHSEN D'EMBOUTISSAGE ISO 1520  
Totale résistance à la déformation  
Opérations de pliage, cambrage possibles après traitement



Totale résistance à la rayure, au pelage  
Essai de quadrillage ISO 2409

# ZN MÉTAL

## AÉROSOL GALVANISATION À FROID

### SPÉCIAL RETOUCHES

Existe en 3 finitions  
ULTRA-BRILLANT - BRILLANT - MAT

Caractéristiques anti-corrosion  
et mécaniques exceptionnelles  
**Hors poussière en 4 minutes**  
**Manipulable après 7 minutes**  
**Temps de polymérisation finale 24 heures**

**Test brouillard salin ISO 9227 - ISO 4628-3**  
**> 2800 h RI 5**



Aérosol utilisable dans toutes les positions à 360°  
Pas de nécessité de purger - buse anti-colmatage



UTILISABLE SUR ASSEMBLAGES FILETÉS  
TEST MIL A 907 ED  
Résistance / couple sur assemblages filetés  
Couple de serrage 80 N/m  
Couple de desserrage 80 N/m  
TEST de tenue en température 550 °C  
Pas de dégradation du film au desserrage



Zn METAL est soudable



Zn METAL peut être peint

Consulter la fiche technique sur : [www.aerosolgalvanisationafroid.com](http://www.aerosolgalvanisationafroid.com)

**iBiotec<sup>®</sup>**

**LA MARQUE D'UN FABRICANT**

# **DÉGRIPPANTS MULTI-FONCTIONS**

**Super dégrippant puissant**

**Dégrippant pour industries agroalimentaires (IAA)**

**Dégrippant au MoS<sup>2</sup>**


**Dégrippant biodégradable**

**Dégrippant 12 fonctions**

**Dégrippant 100 % végétal**



DLU  
ÉTENDUE À  
**5**  
Ans



Propulseur  
inflammable  
inerte, d'origine  
naturelle  
3 %

Quantité de  
produit actif  
contenue  
dans l'aérosol  
97 %



Aérosol 650 ml  
Code Article  
514663

Bidon 20 L  
Code Article  
514983

## AÉROSOL SUPER DÉGRIPPANT 6 FONCTIONS

Dégrissant à vitesse d'action rapide  
fortement pénétrant et désoxydant  
Lubrifiant anti-usure Test SRV 0,095  
Anti-corrosion en statique et dynamique  
Nettoyant des huiles, graisses,  
pollutions inorganiques  
Dégoudronnant débituminant  
à effet immédiat

AMÉLIORATION DES MTB F ET M

Consulter la fiche technique sur : [www.degrissant6fonctions.com](http://www.degrissant6fonctions.com)



DP 6 Super dégrissant puissant pour maintenance curative

### DESCRIPTION

DP 6 iBiotec est multi-fonctions : dégrissant, désoxydant, lubrifiant, anti-corrosion, nettoyant, dégoudronnant. Propre, incolore, non gras, garanti sans silicones ni acide orthophosphorique. Ne contient pas de solvants chlorés. Fonctions décalaminantes, supprime le gommage, élimine les hydrocarbures légers ou lourds, évite l'étincelage et ne résinifie pas. Ce produit est neutre, sans base ni acide, sans oxydant ni réducteur. DP6 est chimiquement stable, avec une remarquable tension superficielle. Sans aucune odeur pétrolière déplaisante (senteur naturelle de pin). Pas de réactivité photochimique. Produit non irritant. Hydrofuge, est utilisable sur les surfaces humides. Ce produit est compatible avec tous les matériaux plastiques et élastomères et il n'attaque pas les peintures.

### DOMAINES D'UTILISATION

- Antennes télescopiques
- Bâtis (nettoyage et ravivage des surfaces)
- Boulonnerie, rotules, picots, poulies, pivots, axes, guides
- Câbles sous gaines
- Dégoudronnage de carrosserie
- Charnières
- Colonnes
- Contacts électromécaniques
- Dégommage de glissières de machines-outils
- Dégraissage des chaînes
- Élimination des graisses calcinées dans les roulements
- Entretien général

### MODE D'EMPLOI


Agiter l'aérosol quelques secondes. Pulvériser sur les organes à traiter sans excès.  
Aérosol utilisable dans toutes les positions.

# DÉGRIPPANTS

# DP 10

## AÉROSOL DÉGRIPPANT 10 FONCTIONS

DLU  
ÉTENDUE À  
**5**  
Ans



Propulseur  
inflammable  
inerte, d'origine  
naturelle  
3 %

Quantité de  
produit actif  
contenue  
dans l'aérosol  
97 %



Aérosol 650 ml  
Code Article  
514592



H1 - N° 149304



H1 - N° 152375



Bidon 20 L  
Code Article  
515027



Certifié NSF H1 pour industries  
agroalimentaires (IAA)  
Facilement et rapidement biodégradable  
CEC L33 T 82, OCDE 301 A  
Pénétrant, dégrissant, désoxydant,  
lubrifiant, anti-corrosion  
Nettoyant, dégraissant, diluant,  
désincrustant, anti-adhérent  
dégoudronnant, débituminant,  
brillantant pour élastomères

Consulter la fiche technique sur : [www.degrippant10fonctions.com](http://www.degrippant10fonctions.com)



**PRODUIT POUR INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES (IAA)  
S'INSCRIVANT DANS UNE DÉMARCHE  
OU UNE MÉTHODE HACCP  
ANALYSE DES DANGERS, POINTS CRITIQUES  
POUR LEUR MAÎTRISE  
ISO 22 000 CODEX ALIMENTARIUS**

Catégorie NSF

**Lubrifiant H1** : Utilisable dans les zones de fabrication des aliments.  
Utilisable comme agent anti-corrosion, anti-adhérent des joints sur les fermetures de cuves, lubrifiant de matériels situés dans des zones de contact potentiel avec les aliments.



Maintenance préventive en IAA

### DESCRIPTION

Propre, incolore, DP 10 est garanti sans silicones ni acide orthophosphorique et ne contient pas de solvants chlorés. Supprime le gommage, élimine les hydrocarbures légers ou lourds. Ce produit à base d'esters végétaux naturels est neutre. Il ne possède pas de réactivité photochimique. Très faible tension de surface. Ce produit est compatible avec tous les matériaux plastiques et élastomères et il n'attaque pas les peintures.

### DOMAINES D'UTILISATION

Boulonnerie, rotules, picots, dégommage de glissières de machines-outils, pivots, axes, câbles sous gaines, contacts électromécaniques, charnières, guides, colonnes, glissières, antennes télescopiques, dégraissage des chaînes. Industries mécaniques. Ateliers de maintenance. Après-vente automobile. Industries et exploitations agricoles. Matériels de transport. Cimenteries.


### MODE D'EMPLOI

Agiter avant emploi, utilisable dans toutes les positions.



Lubrification de glissières, rails, guides, poulies, roulements

DLU  
ÉTENDUE À  
**5**  
Ans



Propulseur  
inflammable  
inerte, d'origine  
naturelle  
3 %

Quantité de  
produit actif  
contenue  
dans l'aérosol  
97 %

Aérosol 650 ml  
Code Article  
514668


# DP 3 MoS<sup>2</sup>

## AÉROSOL DÉGRIPPANT MoS<sup>2</sup>

Fortement pénétrant, 24,2 dynes/cm  
Dégrippant à vitesse d'action ultrarapide  
couple de desserrage optimum  
MIL A 907 E10 40N/m  
Très fortement lubrifiant  
MoS<sup>2</sup> super fine finest 2,5µ  
TEST SRV 0,09, test shell 4 billes,  
empreinte 0,52, ICS 3100 DaN  
Réduction des bruits de fonctionnement,  
anti-usure

Consulter la fiche technique sur : [www.degrissantmos2.com](http://www.degrissantmos2.com)

SRV : TEST DE FRICTION



### COEFFICIENT DE FROTTEMENT D'APRÈS LE TEST DE FRICTION SRV

Le test de friction SRV permet de déterminer un coefficient de frottement ; plus le coefficient de frottement est bas :

- Plus la consommation énergétique est faible.
- Plus les efforts de démontage sont faibles.
- Plus les bruits de fonctionnement sont réduits.

Tel que l'on peut le voir sur le graphique ci-dessus, le DP 3 MoS<sup>2</sup> assure un coefficient de frottement extrêmement faible et particulièrement constant. Le tracé montre l'absence de pics, qui indiquent les problèmes de grippage entre surfaces.

Ces mêmes pics pour un dégrissant classique et un dégrissant dit "de haute qualité" mettent en évidence le pouvoir faiblement lubrifiant de certains dégrissants.

### DESCRIPTION

Produit chargé au MoS<sub>2</sub>, faiblement gras, fortement lubrifiant.  
Garanti sans silicones ni acide orthophosphorique.  
Ce produit a des fonctions décalaminantes.  
Il supprime le gommage et élimine les hydrocarbures légers ou lourds.  
Il évite l'étingelage et ne résinifie pas.  
C'est un produit neutre, sans base ni acide, sans oxydant ni réducteur.  
Produit stable ayant une remarquable tension superficielle.  
Il n'a pas d'odeur pétrolière déplaisante mais une odeur de pin naturelle.  
Il n'a pas de réactivité photochimique et est non irritant.  
Très faible tension de surface.  
Pression de vapeur à température maximale d'utilisation faible.  
Produit hydrofuge (chasse l'eau), utilisable sur les surfaces humides.  
Compatible avec tous les matériaux plastiques et élastomères, il n'attaque pas les peintures.  
Son point d'auto-inflammation est élevé, puisqu'il est supérieur à 230 °C.  
Très grande innocuité vis-à-vis des utilisateurs.

### DOMAINES D'UTILISATION


Boulonnerie, rotules, picots.  
Dégommage de glissières de machines-outils.  
Pivots, axes.  
Câbles sous gaines.  
Contacts électromécaniques.  
Charnières.  
Guides.  
Colonnes.  
Glissières.  
Antennes télescopiques.  
Bâtis (nettoyage et ravivage des surfaces).  
Entretien général.  
Dégraissage des chaînes.  
Élimination de graisses calcinées dans les roulements.

### MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol quelques secondes. Pulvériser sur les organes à traiter sans excès.  
Aérosol utilisable dans toutes les positions.



# DÉGRIPPANTS



K1 - N° 162700



GARANTI SANS PESTICIDES RÉSIDUELS  
SANS OGM



Recommandation EU 84/2017  
GARANTI SANS HC, SANS MOSH/POSH, SANS MOAH

Aérosol 650 ml  
Code Article  
515677

Consulter la fiche technique sur :  
[www.degrissantlubrifiantvegetal.com](http://www.degrissantlubrifiantvegetal.com)



48,70 %

## RECOMMANDATION 84/2017 concernant les hydrocarbures

HC Hydrocarbures

MOSH hydrocarbures saturés d'huiles minérales

MOAH hydrocarbures aromatiques d'huiles minérales

EFSA Autorité européenne de sécurité des aliments

ANSES Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Identifiées par l'EFSA, ces substances HC, MOSH et MOAH sont des contaminants alimentaires.

À l'origine, les sources les plus alarmantes de contamination des aliments, provenaient des encres d'imprimerie migrant au travers des matériaux d'emballages.

En 2017 l'Union Européenne publie la Recommandation 84 exigeant que les États membres surveillent les HC dans les denrées alimentaires.

Un projet d'ordonnance réalisé par l'Allemagne est en cours de révision (3ème) et aboutira sur une réglementation (il faut rappeler que l'Allemagne est le premier fabricant Européen de produits pour la nutrition alimentaire, et que le référentiel IFS est un système franco-allemand).

Sur la demande de la DGCCRF, l'ANSES (saisine 2015.SA.0070) rend un avis en date du 08 mars 2017.

paragraphes 3.3.1 et 3.4

"Il est établi que la provenance des MOSH et MOAH au cours de la production alimentaire concerne également les produits de démoulage, les lubrifiants, les produits de nettoyage (et mêmes les huiles moteurs provenant des machines agricoles, ou de certains pesticides)

paragraphes 3.5.1 et 3.5.2

Les données toxicologiques relatives à ces contaminants sont reprises aux paragraphes ci-dessus

# IMPACT

DÉGRIPPANT

MULTIFONCTIONS POUR

**1000**

APPLICATIONS

DETECT BLUE®



**AÉROSOL FLUIDE PÉNÉTRANT,  
100 % VÉGÉTAL**

Garanti sans pesticides résiduels  
et sans OGM

**DÉGRIPPANT, DÉSOXYDANT,  
LUBRIFIANT,  
ANTI-ADHÉRENT, DÉMOULANT,  
RÉNOVATEUR, BRILLANTANT**

**FORTEMENT LUBRIFIANT, ANTI-USURE**

Test de friction SRV **0,12**

Consommation énergétique,  
efforts de démontage

et bruits de fonctionnement faibles.

**FORTEMENT PÉNÉTRANT**

Tension superficielle faible **23,4** Dynes/cm

**FORTEMENT DÉSOXYDANT**

Test MIL A 907 ED couple de desserrage  
**12** N/m

**DÉGOUDRONNANT INSTANTANÉ**

Test de débituminage 40 g à 20°C **3'15"**  
(référence gas oil cancérogène 5'30")



DÉGRIPPANT  
MULTIFONCTIONS POUR  
**1000**  
APPLICATIONS



Composants mécaniques fluiditiques



Composants mécaniques transmissions de puissance



Industrie du bois première et deuxième transformation



Nettoyage ravivage des élastomères caoutchoucs



Composants mécaniques transmissions d'information



Huile de décoffrage et de démoulage tous bétons

**iBiotec®**

**LA MARQUE D'UN FABRICANT**

**DÉMOULANTS**

**Démoulant silicone**

**Démoulant sans silicone**

**Démoulants pour composites**


**Démoulant pour injection plastique**

**Démoulant pour extrusion-soufflage**

**Démoulants pour industries agroalimentaires (IAA)**



H1 - N° 146622



Aérosol 650 ml  
Code Article  
514227

# DÉMOPLAST® 750

**AGENT DE DÉMOULAGE  
SANS SILICONE,  
À FILM NON GRAS**



Certifié NSF H1 pour matériaux destinés aux industries agroalimentaires (IAA)  
Démoulage en injection plastique  
Anti-adhérent en fonderies à cire perdue  
Démoulant pour composites,  
pour compression de panneaux  
de particules de bois  
Peintable, soudable,  
permet tout traitement de surface  
État de finition après démoulage exceptionnel

Consulter la fiche technique sur : [www.demoulantsanssilicone.com](http://www.demoulantsanssilicone.com)

**TOUS TRAVAUX ULTÉRIEURS DE PEINTURE,  
TRAITEMENT DE SURFACE CHIMIQUE, COLLAGE,  
DÉCOR OU MÉTALLISATION.**

**CONVIENT POUR TOUTES LES MATIÈRES PLASTIQUES,  
Y COMPRIS TRANSPARENTES  
OU FORTEMENT CHARGÉES.**

**PERMET D'ÉLIMINER TOUTES TRACES,  
RIVES, PEaux D'ORANGE.**

**DONNE AUX PIÈCES D'ASPECT UN ÉTAT  
DE SURFACE EXCEPTIONNEL.**

**PRODUIT POUR INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES (IAA)  
S'INSCRIVANT DANS UNE DÉMARCHÉ  
OU UNE MÉTHODE HACCP  
ANALYSE DES DANGERS, POINTS CRITIQUES  
POUR LEUR MAÎTRISE  
ISO 22 000 CODEX ALIMENTARIUS**



Poignées de laser



Connexions



Corps d'ordinateur



Corps de vanne

## DESCRIPTION

DÉMOPLAST® 750 est un agent de démoulage pour les plastiques. Il permet toute opération de revêtement ultérieure par peinture, sérigraphie, collage ou tout décor.

DÉMOPLAST® 750 possède d'excellentes propriétés d'anti-adhérence et de lubrification, ce qui en fait un agent de démoulage idéal dans tous les processus de fabrication par injection, extrusion, soufflage, thermoformage ou compression.

DÉMOPLAST® 750 facilite le démoulage des matières telles que les polyamides, l'ABS, les polyuréthanes, les époxyds, les polyesteres, les caoutchoucs, etc.

Il laisse un film sec, très mince et ne coulant pas, ce qui permet :

- Un démoulage aisé, même pour les formes les plus compliquées ;
- L'obtention d'un excellent état de surface des pièces démoulées (permet d'éviter les défauts de surface tels que les rugosités, stries, rides).

Il est sans action sur la plupart des matières plastiques, les caoutchoucs et les surfaces métalliques.

DÉMOPLAST® 750 ne génère pas de corrosion sur les moules.

DÉMOPLAST® 750 facilite l'éjection, élimine les problèmes de bullage ou de givrage en surface et permet d'obtenir des états de surface de très haute qualité sans rugosités, stries, rides ou taches. DÉMOPLAST® 750 donne d'excellents résultats comme agent anti-adhérent pour traiter les moules en fonderie de précision travaillant avec le procédé dit « à cire perdue ».

## DOMAINES D'UTILISATION

**INDUSTRIES DU PLASTIQUE ET DU CAOUTCHOUC :** Démoulage de matières plastiques et de caoutchoucs, démoulage des matières plastiques destinées à recevoir des traitements post-finition (peinture, sérigraphie, collage, métallisation).

**ALIMENTATION :** Traitement anti-adhérent des moules, lubrification de tapis, traitement des guides et des massicots de skin-pack.

**INDUSTRIES PAPIER :** Traitement des plateaux de presse.

**IMPRIMERIE :** Traitement des massicots de découpe.

**INDUSTRIES DU CONDITIONNEMENT :** Traitement des tapis, des guides.




# DÉMOULANTS



H1 - N° 146626



Aérosol 650 ml  
Code Article  
514228



Propulseur  
inflammable,  
inerte, d'origine  
naturelle  
3 %

Quantité de  
produit actif  
contenue  
dans l'aérosol  
97 %

# DÉMOPLAST<sup>®</sup> SIL 850

## AÉROSOL SILICONE MULTI-FONCTIONS NON GRAS



Lubrifiant, démoulant, anti-adhérent  
hydrofugeant, isolant, brillantant  
CERTIFIÉ NSF H1 pour  
industries agroalimentaires (IAA)  
Neutre, filmogène, non tachant, inodore  
Utilisable sur tous métaux,  
thermoplastiques  
élastomères, thermodurs,  
bois, pierres, bétons

Consulter la fiche technique sur : [www.demoulantlubrifiantsilicone.com](http://www.demoulantlubrifiantsilicone.com)

### PRODUIT POUR INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES (IAA) S'INSCRIVANT DANS UNE DÉMARCHÉ OU UNE MÉTHODE HACCP ANALYSE DES DANGERS, POINTS CRITIQUES POUR LEUR MAÎTRISE ISO 22 000 CODEX ALIMENTARIUS

Catégorie NSF

**Lubrifiant H1** : Utilisable dans les zones de fabrication des aliments. Utilisable comme agent anti-corrosion, anti-adhérent des joints sur les fermetures de cuves, lubrifiant de matériels situés dans des zones de contact potentiel avec les aliments.



Glissement de bouteilles en PET et de skin packs sur convoyeurs



Embouteillage, sertissage

### DESCRIPTION

Produit polyvalent faiblement gras destiné aux opérations difficiles de démoulage et aux problèmes de lubrification en ambiance propre.

Produit incolore, inodore, particulièrement anti-adhérent aux interfaces.

Parfaitement filmogène, non tachant.

Peut également être utilisé comme agent d'hydrofugation et agent de brillance.

Produit ayant de grandes caractéristiques de protection contre le développement de champignons, de moisissures.

Donne un effet satiné à brillant sur les pièces démoulées.

Peut également être utilisé comme agent anti-adhérent pour grattons, lors d'opérations de soudage sur des pièces ou des tôles ne devant pas être soumises à des opérations de peinture ou de revêtement ultérieur.

Utilisable sur tous matériaux, tels que bois, matières plastiques, élastomères, aciers, aciers au carbone, au chrome, alliages légers ou cuivreux.

**Est garanti sans : CFC, T111, Dichlorométhane, Perchloréthylène, Trichloréthylène et sans aromatique.**

### DOMAINES D'UTILISATION

**AUTOMOBILE** : Utilisation comme polish, rénovateur de Skaï, de cuirs, lubrification de mécanismes électriques, traitement de serrures contre le gel.

**BÂTIMENT** : Hydrofugation des pierres, du béton, effet perlant, traitement des agglomérés, des charpentes.

**ALIMENTATION** : Traitement anti-adhérent des moules, de filets, lutage de bouchons de liège, lubrification de tapis.

**INDUSTRIES DU PLASTIQUE** : Démoulage de caoutchouc, de matières plastiques.

**CUIR** : Traitement hydrofugeant.

**MÉCANIQUE** : Traitement anti-adhérent pour buses de soudage, pour pièces, pour tôles.

**ÉLECTRONIQUE** : Tropicalisation non soudable.

**PAPETERIE** : Traitement des papiers isolants.

**PRODUITS PHARMACEUTIQUES** : Anti-adhérent pour granulation, pour capsulage, compression.

**BOIS** : Traitement des plateaux de presses.

**IMPRIMERIE** : Traitement des massicots de découpe, des matrices.

**CONDITIONNEMENT** : Traitement des matrices de blistérisation, de skin packs.



# DÉMOULANTS



Aérosol 650 ml  
Code Article  
516173



Bidon 20 L  
Code Article  
514452



H1 - N° 149309

# DÉMOPLAST® 780 HT

## DÉMOULANT ANTI-ADHÉRENT ET LUBRIFIANT SANS SILICONE



Pour élastomères, thermoplastiques,  
thermodurs, composites  
Spécial matériaux poreux, chargés,  
avec effet de laminage de la matière  
Anti-adhérent pour moules chauds,  
pièces complexes  
CERTIFIÉ NSF H1 - en 20 L  
pour industries agroalimentaires (IAA)  
Peintable, soudable, permet tout traitement  
de surface ultérieur

Consulter la fiche technique sur : [www.demoulantplastique.com](http://www.demoulantplastique.com)

**PRODUIT POUR INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES (IAA)  
S'INSCRIVANT DANS UNE DÉMARCHÉ  
OU UNE MÉTHODE HACCP  
ANALYSE DES DANGERS, POINTS CRITIQUES  
POUR LEUR MAÎTRISE  
ISO 22 000 CODEX ALIMENTARIUS**

Catégorie NSF - 20 L

**Lubrifiant H1** : Utilisable dans les zones de fabrication des aliments. Utilisable comme agent anti-corrosion, anti-adhérent des joints sur les fermetures de cuves, lubrifiant de matériels situés dans des zones de contact potentiel avec les aliments.

## DÉMOULANT POUR EXTRUSION- SOUFFLAGE 2D ET 3D

Optimisation de la répartition matière  
pour pièces techniques complexes



Extrusion-soufflage de conduits  
à formes complexes en polyalphaoaléfines, pour l'aéronautique

### DESCRIPTION

Démoulant plastique spécifique pour blocs chauds.  
Produit polyvalent destiné aux opérations difficiles de démoulage en substitution aux silicones.  
Permet toutes opérations de revêtement ultérieur par peinture, sérigraphie ou tout décor.  
Produit incolore, inodore, particulièrement anti-adhérent aux interfaces.  
Peut également être utilisé comme agent de lubrification en ambiance propre, mais également pour des opérations de compression, d'hydrofugation, de brillantage des surfaces, ou comme anti-adhérent contre la projection des grattons en soudure.  
Est utilisable sur tous matériaux tels qu'aciers, matières plastiques, élastomères, mais aussi bois.  
Peut être également utilisé comme agent de réactivation de surface pour inhiber l'action de silicones avant peinture.  
Est garanti sans CFC, T111, dichlorométhane, perchloréthylène, trichloréthylène.  
Est également dépourvu de benzène et d'aromatiques.

### DOMAINES D'UTILISATION

Injection plastique traitement des moules chauds.  
Extrusion soufflage 2D et 3D, anti-adhérent pour formes complexes  
Démoulage de polymères, de thermodurs et thermoplastiques, y compris élastomères.  
Traitement des plateaux de presse en papeteries, cartonneries, bois, fibres cellulosiques abrasives, produits recyclés.  
Agent de glissement pour peaux sur âmes en mousses PU, construction automobile.  
Anti-adhérent en moutage polyuréthane.  
Agent anti-adhérent pour moulages, aluminium, ZamaK, plomb.  
Démoulage de matières poreuses avec charges minérales.  
Traitement des boîtes à noyaux en fonderie sous pression.  
Lubrification de guides, convoyeurs grandes vitesses en IAA.  
Traitement de massicots de découpe, outils de forme pour blistérisation, coques.  
Etirage grande vitesse de films PE.



H1 - N° 149259

# NÉOLUBE<sup>®</sup> SIL 2272

## FLUIDE SILICONE LIQUIDE MULTI-FONCTIONS

DETECT BLUE<sup>®</sup>



Bidon 20 L  
Code Article  
515250

Consulter la fiche technique sur : [www.siliconensf.com](http://www.siliconensf.com)

### PRODUIT MULTI-FONCTIONS

**LUBRIFIANT**

**DÉMOULANT**

**ANTI-ADHÉRENT**

**HYDROFUGEANT**

**ISOLANT**

**BRILLANTANT**

**NON GRAS**



Traitement à très long terme de pierres poreuses.  
Hydrofugeant, anti-mousse, anti-salissures, anti-graffitis

Lubrifiant, démoulant, anti-adhérent,  
hydrofugeant, isolant, brillantant  
Compatible et utilisable  
sur tous matériaux  
CERTIFIÉ NSF H1 pour industries  
agroalimentaires (IAA)  
Applicable par pulvérisateurs basse pression  
avec maîtrise totale de la dépose

### DESCRIPTION

Produit polyvalent destiné aux opérations difficiles de démoulage et aux problèmes de lubrification en ambiance propre.

Produit incolore, pratiquement inodore, particulièrement anti-adhérent aux interfaces.

Permet également d'être utilisé comme agent d'hydrofugation et agent de brillance. Donne un effet satiné à brillant sur les pièces démoulées.

Permet également d'être utilisé comme agent anti-adhérent pour grattons, lors d'opérations de soudage sur des pièces ou des tôles ne devant pas être soumises à des opérations de peinture ou de revêtement ultérieur.

Utilisable sur tous matériaux, tels que bois, matières plastiques, aciers, aciers au carbone, au chrome, alliages légers ou cuivreux.

Produit ayant de grandes caractéristiques de protection contre le développement de champignons et de moisissures.

Fluide isolant possédant une rigidité diélectrique de 14 kV.mm-1.

Coefficient de dilatation thermique :  $9,9 \cdot 10^{-4}$  (cm<sup>3</sup>/cm<sup>3</sup>) en °C.

### DOMAINES D'UTILISATION

**AUTOMOBILE** : Utilisation comme polish, rénovateur de Skai, de cuirs, lubrification de mécanismes électriques, traitement de serrures contre le gel.

**BATIMENT** : Hydrofugation des pierres, du béton, effet perlant, traitement des agglomérés, des charpentes.

**ALIMENTATION** : Traitement anti-adhérent des moules, de filets, lutage de bouchons de liège, lubrification de tapis.

**INDUSTRIES DU PLASTIQUE** : Démoulage de caoutchouc, de matières plastiques.

**CUIR** : Traitement hydrofugeant.

**HOPITAUX** : Lubrification du matériel de chambre et de blocs, glissières, crémaillères, etc.

**FONDERIES** : Traitement des boîtes chaudes, boîtes à noyaux, usage général, Croning, alliages légers à cire Reboul.

**MECANIQUE** : Traitement anti-adhérent pour buses de soudage, pour pièces, pour tôles.

**ELECTROTECHNIQUE** : Enduction d'isolants poreux, de condensateurs, opération de démoulage de masses de coulée isolantes.

**ELECTRONIQUE** : Tropicalisation non soudable.

**PAPETERIE** : Traitement des papiers isolants.

Mobiliers urbains

**PRODUITS PHARMACEUTIQUES** : Anti-adhérent pour granulation, pour capsulage, compression.

**BOIS** : Traitement des plateaux de presses.

**TEXTILE** : Extrusion de fils nylon.

**EMBALLAGES, CONSERVERIES** : Traitement des tapis transfert, des mors de soudage.

**IMPRIMERIE** : Traitement des massicots de découpe, des matrices.

**CONDITIONNEMENT** : Traitement des matrices de blistérisation, de skin packs.

**iBiotec®**  
**LA MARQUE D'UN FABRICANT**

# **DÉTERGENTS INDUSTRIELS**

**Détergents industriels**

**Détergents dégraissants spécial mécanique**

**Détergent pour sols industriels**

**Détergent carrosserie**

**Détergent pour industries agroalimentaires (IAA)**

**Détergent BIO sans pictogramme de danger**

**Détergents garantis sans HC, sans MOSH/POSH, sans  
MOAH**

**Détergent dégraissant pour machines de lavage industriel**

**Détergent anti-corrosion, pour inter-opérations en usinage**





Pulvérisateur 750 ml  
Code Article  
515221

Bidon 5 kg  
Code Article  
515342

Consulter la fiche technique sur : [www.detergentflash.com](http://www.detergentflash.com)

**NETTOYANT**

**DÉGRAISSANT**

**CONCENTRÉ  
SUPER ACTIF**

**SANS COMPOSÉS  
TOXIQUES**

**ININFLAMMABLE**

**BIODÉGRADABLE**

**MULTI-USAGES**

**UTILISABLE  
PUR OU DILUÉ**



Nettoyage des carters de machines-outils, et des vitres de contrôle.  
Élimination des projections d'huiles solubles

## DÉTERNET

### DÉTERGENT NETTOYANT CONCENTRÉ À 12 % DE MATIÈRE ACTIVE

Multi-usages, utilisable pur ou dilué,  
pour tous matériaux  
Ininflammable, biodégradable,  
sans composés toxiques,  
sans solvants  
Double action dégraissante,  
nettoyante avec essuyage,  
sans rinçage

#### DESCRIPTION

DÉTERNET est destiné à répondre à la majorité des opérations de nettoyage en milieu industriel.

Ininflammable, biodégradable, DÉTERNET ne contient aucune substance toxique et aucune trace d'hydrocarbure.

DÉTERNET est un détergent à fort pouvoir désincrustant renforcé pour nettoyages fréquents.

DÉTERNET super concentré nettoie toutes les surfaces.

#### DOMAINES D'UTILISATION

DÉTERNET élimine les poussières, les traces d'huile ou de graisse. Polyvalence et efficacité en maintenance industrielle, établissements publics, collectivités, sociétés d'entretien et de nettoyage.

#### APPLICATIONS

Nettoyage au chiffon, au pinceau, par immersion à froid ou à chaud jusqu'à 60 °C, en bac ultrasons, en matériel haute pression à froid ou à chaud, en pulvérisation.

Utilisable pur ou dilué.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas rejeter au réseau d'assainissement après utilisation.

Craint le gel. Ne pas utiliser sur des alliages légers superpolis, à une concentration supérieure à 5 % dans l'eau.

Ne pas utiliser pur d'une façon répétitive sur des surfaces peintes faiblement réticulées ou anciennes.

Ne pas utiliser avant collage, sans essuyage.

Compatible avec tous les matériaux non sensibles à l'eau.



## BIOCLEAN® SAFE

### DÉTERGENT NETTOYANT DÉGRAISSANT POUR MILIEUX INDUSTRIELS

#### AGENT DE NETTOYAGE À 12 % DE MATIÈRES ACTIVES

Triple action dégraissante,  
nettoyante et désincrustante

Utilisable pur ou dilué

Sans composés toxiques, sans solvants  
inflammable, biodégradable

Élimine huiles, graisses, pollutions  
inorganiques, poussières



Fût 200 kg  
Code Article  
514473

Bidon 20 kg  
Code Article  
514472

Consulter la fiche technique sur : [www.detergentdesecurite.com](http://www.detergentdesecurite.com)



Nettoyage, dégraissage de modules de lignes d'assemblage

#### DESCRIPTION

BIOCLEAN® SAFE est destiné à répondre à la majorité des opérations de nettoyage en milieu industriel.

Ininflammable, BIOCLEAN® SAFE ne contient aucune substance toxique et aucune trace d'hydrocarbure.

BIOCLEAN® SAFE est un détergent à fort pouvoir désincrustant renforcé pour nettoyages fréquents.

BIOCLEAN® SAFE super concentré nettoie toutes les surfaces. Élimine les poussières, les traces d'huile ou de graisse. Il peut être utilisé pur ou dilué dans l'eau.

#### DOMAINES D'UTILISATION

Maintenance industrielle, nettoyage des jantes VL et PL.

#### APPLICATIONS

Nettoyage au chiffon, au pinceau, en pulvérisation.

#### MODE D'EMPLOI

BIOCLEAN® SAFE s'utilise pur ou dilué dans l'eau. Voir pourcentages et modes d'utilisation Page 84.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas rejeter au réseau d'assainissement après utilisation.  
Craint le gel.

Ne pas utiliser sur alliages légers superpolis, à une concentration supérieure à 5 % dans l'eau.

Ne pas utiliser pur d'une façon répétitive sur des surfaces peintes faiblement réticulées ou anciennes.

Ne pas utiliser avant collage, sans essuyage.

Compatible avec tous les matériaux non sensibles à l'eau.

## BIOCLEAN® AL HP

### DÉTERGENT DÉGRAISSANT POUR NETTOYAGES DIFFICILES



#### FORMULE CONCENTRÉE À 22 % DE MATIÈRES ACTIVES

CERTIFIÉ NSF A1 pour industries  
agroalimentaires (IAA)

Utilisable sur toutes surfaces,  
sols, structures, machines,  
lignes de production, cuveries,  
unités de conditionnement et de convoyage  
Pouvoir mouillant, dégraissant,  
désincrustant, renforcé



Fût 200 kg  
Code Article  
514260

Bidon 20 kg  
Code Article  
514259

Carton de 4x5 kg  
Code Article  
516114

Consulter la fiche technique sur : [www.detergentnettoyant.com](http://www.detergentnettoyant.com)



Machine automatisée de production en pharmaceutique



Nettoyage des lignes de conditionnement en IAA

#### DESCRIPTION

BIOCLEAN® AL HP est un détergent alcalin fortement concentré mis au point pour des nettoyages lourds en milieux industriels. Il est utilisé pour l'élimination de tous types de pollutions d'origine animale, végétale ou minérale.

BIOCLEAN® AL HP est particulièrement recommandé pour l'élimination de produits organiques tels que les graisses, hydrocarbures légers ou lourds, lors de nettoyages périodiques de sols d'ateliers, structures, plates-formes de forage, aires de stockage et lors de nettoyages d'urgence en process industriels ou lors d'un épandage accidentel.

BIOCLEAN® AL HP possède un fort pouvoir nettoyant et désincrustant des particules inorganiques ou des résidus de combustion. Il peut être employé pour le nettoyage de chaudières côté feu ou pour l'élimination d'encre liquide, notamment en flexographie.

#### MODE D'EMPLOI

BIOCLEAN® AL HP s'utilise à partir de 2 % et jusqu'à 20 %, dilué dans de l'eau courante, suivant la nature des polluants et le degré de pollution.

Utilisation au chiffon, à la brosse, par pulvérisation avec rinçage basse ou haute pression ou par machines à brosses.

BIOCLEAN® AL HP est également utilisable en machines ultrasons.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Faire un essai préalable sur des surfaces revêtues avec des peintures faiblement réticulées.

Ne pas rejeter au réseau d'assainissement après utilisation.

Employé pur, BIOCLEAN® AL HP peut dépolir dans le temps les verres inorganiques.

Ne pas utiliser sur des alliages légers superpolis à une concentration supérieure à 5 % dans l'eau.

# BIOCLEAN® AL HP

## Prêt à l'emploi

DÉTERGENT PUISSANT  
4 FONCTIONS  
NETTOYANT DÉGRAISSANT  
DÉSINCRUSTANT DÉCONTAMINANT  
Pour INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES  
ISO 22 000 - Plan HACCP



Recommandation EU 84/2017

GARANTI SANS HC, SANS MOSH/POSH, SANS MOAH



A1 - N° 146624



Carton de 12  
pulvérisateurs 750 ml  
Code Article  
517347

**ININFLAMMABLE**

**BIODÉGRADABLE OCDE**

**GARANTI sans soude Caustique,  
sans Potasse sans Phosphate, sans  
Amine sans HC, sans MOSH,  
sans MOAH sans Solvant**

**TOUTES SURFACES**

**TOUS SUBSTRATS, TOUS MATÉRIAUX**

**CERTIFIÉ NSF A1**

**UTILISABLE DANS LES ZONES  
DE TRANSFORMATION ALIMENTAIRES**

BIOCLEAN AL HP élimine instantanément toutes pollutions inorganiques, poussières, pulvérulents, suies, résidus de combustion et toutes pollutions organiques, huiles et graisses, y compris cuites, minérales, végétales, animales. Compatible toutes surfaces, verres, céramiques, plastiques, caoutchoucs, métaux non sensibles à la corrosion comme les aluminiums, les inoxydables, métaux super-polis, surfaces peintes, chromées, galvanisées, electro-zinguées. Sols, structures, machines, cuveries, lignes de conditionnement, tapis transfert, convoyage.

Consulter la fiche technique sur : [www.nettoyantindustriesalimentaires.com](http://www.nettoyantindustriesalimentaires.com)

## BIOCLEAN® SL 200

### DÉTERGENT DÉGRAISSANT SPÉCIFIQUE SOLS ET AIRES



Consulter la fiche technique sur : [www.detergentsol.com](http://www.detergentsol.com)

**TENEUR EN MATIÈRES ACTIVES 30 %**

**NETTOYAGE, DÉGRAISSAGE ET LAVAGE DES SOLS PEINTS,  
EN RÉSINE OU BÉTON**

**AUCUNE ACTION SUR LA BRILLANCE DES REVÊTEMENTS**

**STABLE EN EAUX DURES**

**FAIBLEMENT MOUSSANT, CE QUI PERMET DE CONTRÔLER  
LE FIL D'EAU SUR AUTOLAVEUSES**

**SÈCHE SANS LAISSER DE TRACES**



Lavage de sols sur laveuses autoportées, avec contrôle du fil d'eau  
Lavage sur autolaveuses robotisées

### FORMULE CONCENTRÉE À 26 % DE MATIÈRES ACTIVES

Utilisable en manuel, avec matériels HP,  
ou sur machines à brosses

Faiblement moussant, permet  
de voir le fil d'eau

Sans rinçage, auto-séchant, non glissant

Efficace sur toutes pollutions,  
y compris encres et résines

Utilisable à partir de 2 % dans l'eau

### DESCRIPTION

BIOCLEAN® SL 200 est un détergent complexe qui convient particulièrement pour le nettoyage des surfaces de faible porosité, fortement polluées.

Il possède un fort pouvoir désincrustant lui permettant d'éliminer les pollutions organiques, mais aussi inorganiques.

Faiblement moussant.

### APPLICATIONS

Dégraissage, nettoyage et lavage de sols industriels peints, en résine ou bétons surfacés. Convient pour les sols particulièrement sales, du fait de l'activité industrielle.


Utilisation avec machine à brosses, matériel haute pression, ou autolaveuses.

Peut-être utilisé pour de la dépollution de caniveaux, pour le nettoyage manuel de lignes de production avec bâtis peints ou inoxydables.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas utiliser sur des pièces ou substrats à aspect brillant, en alliages légers, à des concentrations supérieures à 5 %.

BIOCLEAN® SL 200 est utilisable dilué dans l'eau de 3 à 10 % en fonction du taux de pollution.



Elimination  
de traces de pneus



Elimination de graisses  
et de lubrifiants



## BIOCLEAN<sup>®</sup> MECA 300

### DÉTERGENT SUPER CONCENTRÉ SPÉCIAL MÉCANIQUE

Dégraissant, nettoyant à 40 %  
de matières actives

Contient des agents anti-corrosion  
Élimine graisses, huiles, lubrifiants,  
savons d'étirage, cires de protection

Utilisable au trempé, en bacs,  
bacs ultrasons, à froid, mi-chaud  
sur machines de lavage, avec racleurs,  
feutres, ou par essuyage



Fût 200 kg  
Code Article  
514264



Bidon 20 kg  
Code Article  
514263

Consulter la fiche technique sur : [www.detergentmecanique.com](http://www.detergentmecanique.com)

**TENEUR EN MATIÈRES ACTIVES 40 %**

**NETTOYAGE, DÉGRAISSAGE ET LAVAGE DES SOLS PEINTS,  
EN RÉSINE OU BÉTON**

**AUCUNE ACTION SUR LA BRILLANCE DES REVÊTEMENTS**

**STABLE EN EAUX DURES**

**FAIBLEMENT MOUSSANT, CE QUI PERMET DE CONTRÔLER  
LE FIL D'EAU SUR AUTOLAVEUSES**

**SÈCHE SANS LAISSER DE TRACES**



Dégraissage, nettoyage, lavage des composants  
mécaniques en machine ultrasons avec générateurs  
piézo-électriques ou magnétostrictifs

#### DESCRIPTION

Fortement actif sur toutes pollutions de type huile, graisse, cire,  
pollutions inorganiques.  
Utilisable pur ou dilué.  
Utilisable au chiffon, à la brosse, en fontaine, en immersion avec  
agitation, sous ultrasons, à froid ou à chaud ou en aspersion basse  
ou haute pression.

#### APPLICATIONS

Nettoyage de pièces métalliques, de surfaces peintes ou revêtues,  
de matériaux plastiques.  
Dégraissage de pièces mécaniques; préparation des surfaces avant  
peinture.  
Dégraissage de moules en injection plastique, en verreries, en  
fonderies. Outillages de presses. Elimination de lubrifiants d'étirage  
sur tubes en continu ou en immersion de bottes. Dégraissage,  
nettoyage de transmissions de puissance.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas utiliser sur des pièces ou substrats à aspect brillant, en  
alliages légers, à des concentrations supérieures à 5 %.  
Faire un essai préalable sur les surfaces revêtues avec des peintures  
faiblement réticulées.  
Ne pas jeter au réseau d'assainissement après utilisation.



Dégraissage et lavage de pièces  
avec machines à paniers,  
en rotation ou en translation



Dégraissage de composants  
mécaniques en immersion,  
à froid ou à chaud

## BIOCLEAN® C 350

### DÉTERGENT SUPER CONCENTRÉ SPÉCIAL CARROSSERIES



À 40 % de matières actives  
Formule garantie sans NTA,  
sans EDTA et sans DTPA  
Système auto-actif à effet instantané  
Convient pour tous systèmes de lavage  
nettoyant, lavant, désincrustant  
Élimine le film statique, effet brillant  
Toutes surfaces peintes, carrosseries VL,  
PL, transports en commun,  
bardages, bâtiments, gel coats

Consulter la fiche technique sur : [www.detergentcarrosserie.com](http://www.detergentcarrosserie.com)

#### MÉLANGE SYNERGÉTIQUE DE SURFACTANTS À EFFET MOUILLANT, ÉMULSIFIANT, SAPONIFIANT ET DÉSINCRUSTANT

**GARANTI**  
**SANS NTA CMR CAT. 2** H351 H302 H319  
**SANS DTPA** H319 H332 H361  
**SANS EDTA** H318 H373 H302 H332  
**GARANTI**  
**SANS SOLVANTS, SANS PHOSPHATES**

**FORMULE SUPER CONCENTRÉE**  
**UTILISABLE À PARTIR DE 2 % DANS L'EAU**

**UTILISABLE SUR TOUTES SURFACES**  
**MÉTAUX, PEINTURES, VERRE, THERMOPLASTIQUES ET**  
**THERMODURCISSABLES**

**SÉCHAGE RAPIDE SANS RINÇAGE**  
**LAISSE UN EFFET BRILLANT ET EST ANTI-STATIQUE**



#### DESCRIPTION

BIOCLEAN® C 350 est un détergent surconcentré, auto-actif, formulé spécifiquement pour le lavage et le nettoyage des véhicules circulant dans des environnements fortement pollués. Particulièrement recommandé pour le nettoyage des bâches, mais aussi des carrosseries de couleur claire, pour lesquels le film statique ressort plus particulièrement. Possède une efficacité accrue sur les salissures les plus tenaces : traces de gasoil, huiles, cambouis, insectes, etc.

#### APPLICATIONS

Permet le lavage des carrosseries, mais aussi des châssis, des ridelles et des longerons. Egalement recommandé pour le décoconnage à chaud des véhicules neufs protégés par des polymères. Nettoyage des bâtis de machines-outils, vitres de contrôle en PMMA. Lavage de sols automatisés par robots, avec effet réodorant. Dégraissage, lavage d'aires de remplissage de carburants, particulièrement efficace sur pollution de gasoil, fuels légers ou lourds.

#### CONSEILS

Lors de l'application du produit avec des pulvérisateurs autonomes, procéder de bas en haut. Lors du rinçage avec du matériel haute pression, régler celui-ci de préférence à 120 bars. Procéder alors, de haut en bas, pour éviter de redéposer les salissures.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas utiliser sur des substrats en aluminium ou en aciers polis miroirs à des concentrations supérieures à 3 %.





Bidon 20 kg  
Code Article  
516565



## BIOCLEAN® 2005

### FLUIDE ANTICORROSION pour INTER-OPÉRATIONS en USINAGE 2 FONCTIONS

Dégraissage des huiles solubles  
et protection anticorrosion temporaire  
**en 1 seule opération**

Consulter la fiche technique sur : [www.fluidesolubleanticorrosion.com](http://www.fluidesolubleanticorrosion.com)



**NE NÉCESSITE PAS D'ÊTRE ÉLIMINÉ AVANT TOUS TRAVAUX  
D'USINAGE ULTÉRIEURS**

**PERMET TOUT CONTRÔLE MÉTROLOGIQUE**

**ÉCONOMIQUE, UTILISABLE ET EFFICACE À PARTIR DE 2 %  
DANS L'EAU**

**AMÉLIORATION DES COÛTS DE PRODUCTION**

**STABLE EN EAUX DOUCES ET EN EAUX DURES**

**EFFICACE SUR FONTES ET TOUTES NUANCES D'ACIERS**

Sans odeur

Non gras

Imperceptible au toucher

Non moussant

#### DESCRIPTION

Fluide soluble permettant de réaliser des solutions transparentes, possédant des qualités détergentes et anticorrosion. Permet d'assurer à très faible pourcentage, une protection temporaire, inter-opérations jusqu'à un mois en atmosphère humide, sous abri (méthode d'essai RNUR D63 1861)

#### DOMAINES D'UTILISATIONS

Travail des métaux pour enlèvement de copeaux

Ateliers d'usinage

Traitement anticorrosion des métaux sensibles à la corrosion et à l'oxydation

#### MODE D'EMPLOI

Verser **BIOCLEAN® 2005** dans de l'eau pure non souillée, quelque soit son T.H. (Titre Hydrotimétrique).

Utiliser le mélange en trempé, en paniers en translation ou en rotation, sur machine de lavage par aspersion.



Machines de lavage par aspersion



Paniers en rotation ou en translation



Dégraissage de composants,  
mécaniques en immersion,  
à froid ou à chaud

# BIOCLEAN® VG 55



## SUPER SAFE SUPER CONCENTRATE LE PREMIER DÉTERGENT ULTRACONCENTRÉ À BASE DE SURFACTANTS BIO-SOURCÉS D'ORIGINE VÉGÉTALE ET MARINE 55 % DE MATIÈRES ACTIVES

Garanti sans NTA, sans DTPA, sans EDTA, sans solvant, sans phosphates, sans soude caustique  
Facilement et rapidement biodégradable, sans COV, à pH régulé  
Pouvoir mouillant, dispersant, émulsifiant, dégraissant et nettoyant renforcé

Jacques P. TARDIF



Directeur technique

### LORSQUE LA CHIMIE VERTE RENCONTRE LA CHIMIE BLEUE

La réglementation européenne CLP 1272/2008 applicable depuis le 1<sup>er</sup> juin 2015 et son équivalence internationale GHS de l'ONU ont eu des incidences importantes sur la classification et l'étiquetage des substances et préparations chimiques à usage professionnel. La quasi-totalité des produits chimiques portent aujourd'hui un pictogramme de danger, des pictogrammes d'avertissement ou de danger sur le plan physico-chimique, de la santé, l'environnement ou du transport.

Cette réglementation concerne également les détergents industriels.

Nos laboratoires ont développé **BIOCLEAN® VG 55 SUPER SAFE SUPER CONCENTRATE**, le premier détergent **SANS AUCUN PICTOGRAMME DE DANGER**, pour un risque zéro. Cette innovation réunit nos savoir-faire dans le domaine de la chimie verte, mais aussi de la chimie bleue.

**BIOCLEAN® VG 55** est un concentré de surfactants d'origine végétale ACIDE GRAS D'HUILE DE COCO, et de POLYSACCHARIDES D'ORIGINE MARINE.

De plus, **BIOCLEAN® VG 55** est totalement exempt d'agents chélatants ou séquestrants de type :

EDTA, éthylène diamine tétraacétique, classé H 318, H 373, H 302, H 332

DTPA, acide diéthylène triamine penta acétique, classé H 319, H 332, H 361

NTA, acide nitrilotriacétique **CMR** de catégorie 2, classé H 351, H 302, H 319

Bien entendu, **BIOCLEAN® VG 55** est également totalement dépourvu de solvants et de phosphates.

**BIOCLEAN® VG 55** réunit idéalement, et en synergie, des surfactants mouillants, dispersants, émulsifiants, dégraissants et nettoyants, pour des opérations de nettoyage optimales.

Ce détergent à très hautes performances est proposé surconcentré à 55 % de matières actives, pour une diminution du coût de transport d'eau inutile, particulièrement pour des expéditions outre-mer, et par conséquent, induit une réduction du bilan carbone du produit, dans le cadre de la norme ISO 14 040.

Inodore, incolore, il est réservé aux formulateurs et aux distributeurs spécialisés qui auront la possibilité de diluer **BIOCLEAN® VG 55** à 25 %, dans 75 % d'eau, pour réaliser un produit final à 14 % de matières actives, lui-même utilisable à partir de 2 %. Le choix d'un parfum ou d'un colorant reste un choix marketing, qui peut avoir des conséquences sur le plan environnemental.



Container GRV 1000 kg  
Code Article  
515765



Fût 200 kg  
Code Article  
515766



Bidon 20 kg  
Code Article  
515768












Consulter la fiche technique sur :  
[www.detergentindustriel.com](http://www.detergentindustriel.com)



# DÉTERGENTS BIOCLEAN®

## - MODES D'UTILISATION -

	BIOCLEAN® SAFE	BIOCLEAN® AL HP	BIOCLEAN® SL 200	BIOCLEAN® MECA 300	BIOCLEAN® C 350	BIOCLEAN® 2005	BIOCLEAN® VG 55 SUPER SAFE SUPER CONCENTRATE
 Pulvérisateur basse pression + brosse	●●● à partir de 10 % dans l'eau	●●● à partir de 5 % dans l'eau			●●● à partir de 5 % dans l'eau		●●● à partir de 0,5 % dans l'eau
 Matériel haute pression	●●● à partir de 10 % dans l'eau	●●● à partir de 8 % dans l'eau			●●● à partir de 5 % dans l'eau		●●● à partir de 1 % dans l'eau
 Machine de lavage pour sols		●●● à partir de 8 % dans l'eau	●●● à partir de 1 % dans l'eau				●●● à partir de 1 % dans l'eau
 Portiques à brosses					●●● à partir de 5 % dans l'eau		●●● à partir de 1 % dans l'eau
 Portiques à jets					●●● à partir de 6 % dans l'eau		●●● à partir de 1 % dans l'eau
 Canons à mousse à chaud					●●● à partir de 2 % dans l'eau		●●● à partir de 0,5 % dans l'eau
 Bac à ultrasons	●●● à partir de 10 % dans l'eau	●●● à partir de 5 % dans l'eau		●●● à partir de 5 % dans l'eau			●●● à partir de 1 % dans l'eau
 Panier à rotation ou en translation				●●● à partir de 5 % dans l'eau		●●● à partir de 2 % dans l'eau	
 Machine de lavage par aspersion				●●● à partir de 5 % dans l'eau		●●● à partir de 2 % dans l'eau	


**iBiotec<sup>®</sup>**  
**LA MARQUE D'UN FABRICANT**

# **SOUDAGE**

**Anti-adhérent pour tôles et buses**  
**Anti-adhérent grattons**  
**Anti-adhérent soudure base aqueuse**



Aérosol 650 ml  
Code Article  
514682



Propulseur  
inflammable  
inerte, d'origine  
naturelle  
3 %

Quantité de  
produit actif  
contenue  
dans l'aérosol  
97 %



Bidon 20 L  
Code Article  
515354



Fût 200 L  
Code Article  
515375

## AS 10

AUCUN  
PICTOGRAMME  
DE DANGER

Règlement Européen  
CLP 1272/2008  
SGH - GHS Regulations

### AÉROSOL ANTI-ADHÉRENT SOUDURE BASE AQUEUSE

Inflammable, sans solvant,  
sans fumée, sans COV  
Anti-corrosion, anti-oxydation  
Traitement de surface ultérieur  
sans dégraissage  
Soudage, soudo-brasage,  
arcs électriques  
Électrode fusible (MIG ou MAG)  
sous CO<sub>2</sub>, argon, ATAL et mélanges

Consulter la fiche technique sur : [www.antiadherentsoudure.com](http://www.antiadherentsoudure.com)

**Pour tôles, pièces et buses**

**Ininflammable**

**Sans fumée**

**Sans solvant**

**Anti-corrosion**

**Anti-oxydation**

**Élimination avant traitement de surface  
inutile ou largement simplifiée**



#### DESCRIPTION

Anti-adhérent grattons pour la protection de toutes pièces ou tôles devant être soudées.

Utilisable pour tous les diamètres de fils, même à forte intensité.

Ne tache pas, facilement rinçable.

N'oxyde pas les pièces métalliques.

Anti-corrosion.

Sans silicone, sans charge métallique, sans graphite et sans solvant.

Cet anti-adhérent est utilisable sur toutes surfaces, pour toutes les méthodes de soudo-brasage, de soudage, de soudage à l'arc électrique, y compris en automatique, avec électrode fusible (MIG et MAG), sous CO<sub>2</sub>, argon, ATAL ou mélanges.

Il permet les reprises sans défaut d'aspect et ne génère pas de criques.

#### DOMAINES D'UTILISATION

Construction mécanique

Matériel électro-soudé

Moteurs électriques

Construction navale Construction ferroviaire

Construction automobile


Fabrication de tubes roulés soudés

Fabrication de machines

Pulvériser sans excès, un léger voile suffit.



DLU  
ÉTENDUE À  
**4**  
Ans



Propulseur  
inflammable  
inerte, d'origine  
naturelle  
3 %

Quantité de  
produit actif  
contenue  
dans l'aérosol  
97 %

Aérosol 650 ml  
Code Article  
514726

## AS 50

### **ANTI-ADHÉRENT SOUDURE ININFLAMMABLE POUR BUSES, TORCHES, TÔLES ET STRUCTURES**

Anti-adhérent grattons  
Diminution des défauts et modes de ruines  
Convient pour toutes méthodes  
de soudage et pour tous diamètres de fils,  
y compris en automatique  
Ne génère pas de criques,  
permet les reprises de défauts et d'aspects

Consulter la fiche technique sur : [www.antiadherentgrattons.com](http://www.antiadherentgrattons.com)

**Pour tôles et buses**

**Ininflammable**

**Tous diamètres de fils**

**Utilisable sur surface verticales ou horizontales**

**Convient pour toutes méthodes de soudo-brasage,  
soudage, soudage à l'arc, y compris en automatique**

**Ne génère pas de criques**

**Anti-corrosion - Anti-oxydation**



#### **DESCRIPTION**

Anti-adhérent soudure ininflammable.

Convient pour tous les diamètres de fils, même à forte intensité.

Ne tache pas et est sans odeur. Il n'oxyde pas les pièces métalliques.

Sans silicone, sans charge métallique et sans graphite.

D'efficacité durable, il permet d'espacer les traitements sur les buses, comparativement à la plupart des produits du marché. Cet anti-adhérent est utilisable sur des surfaces verticales ou horizontales, pour toutes les méthodes de soudo-brasage, de soudage, de soudage à l'arc électrique, y compris en automatique, avec électrode fusible (MIG et MAG), ou enrobées, fils fourrés, TIG, ARC. Sous CO<sub>2</sub>, argon, ATAL ou mélanges.

Il permet les reprises sans défaut d'aspect et ne génère pas de criques.

Il assure une protection anti-corrosion et anti-oxydation des pièces avant reprise.

#### **DOMAINES D'UTILISATION**

Protection des tôles, sur toutes natures de métaux, contre la projection des grattons, et contre la corrosion.

Protection des buses pour toutes intensités et tous diamètres de fils.

Construction métallurgique.

Matériel électro-soudé.

Moteurs électriques.

Construction navale.

Construction ferroviaire.

Fabrication de tubes roulés soudés, tuyauteries industrielles.

Fabrication de machines, de cuves, de silos.

#### **MODE D'EMPLOI**

Agiter l'aérosol quelques instants de bas en haut.

Pulvériser à 15 cm environ des surfaces à protéger contre les projections de grattons.


Pulvériser sur buses froides.

Éliminer avant tout traitement de surfaces ultérieur, avec un solvant organique.

Aérosol utilisable dans toutes les positions.



DLU  
ÉTENDUE À  
**4**  
Ans



Propulseur  
inflammable  
inerte, d'origine  
naturelle  
3%

Quantité de  
produit actif  
contenue  
dans l'aérosol  
97%

Aérosol **520 ml**  
Code Article  
517099

## AS 1200 NB

**VERNIS AU NITRURE DE BORE  
(Hex) NB  
ANTI-ADHÉRENT SOUDURE  
DÉMOULANT  
PROTECTION THERMIQUE**

N'est pas imprégné par les métaux en fusion,  
jusqu'à 1200°C  
Pouvoir couvrant élevé  
Sans silicone  
Excellente conductivité électrique

Consulter la fiche technique sur : [www.vernisnituredebore.com](http://www.vernisnituredebore.com)

### ANTI-ADHÉRENT

contre les projections de soudure et grattons

### PROTECTION

des buses, torches, gabarits, fixations, raccords

**SOUDAGE MIG/GMAW MAG/GMAW PLASMA/PAW LASER/LBW**

**Pas de fumée, pas d'encrassement des buses  
Permet de souder sans interruption,  
jusqu'à 8h sans réapplication**

**Ne génère pas de criques**

**Supprime les opérations de nettoyage**

### DOMAINES D'UTILISATION

Anti-soudure. Démoulant. Lubrifiant.

Anti-adhérent soudure longue durée. Opérations de démoulage à haute température. Injection plastique. Moules de verreries en pressé-soufflé. Forgeage. Extrusion à chaud d'aluminium. Assemblage à chaud. Trains à brames en sidérurgie.

### MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol quelques instants. Pulvériser à 10-15 cm des pièces à traiter. Purger l'aérosol en pulvérisant tête en bas durant 3 secondes. Tenir éloigné l'aérosol des projections de métal en fusion. Ne pas pulvériser sur une surface chaude ou incandescente.

Le vernis AS 1200 NB est sec sur les substrats, environ 20" après application, et manipulable après 40".

Traiter idéalement les buses en fin de journée, pour qu'elles soient prêtes au redémarrage du matin.

Dangereux en présentation aérosol. Respecter les précautions d'emploi, les phrases de sécurité figurant sur l'emballage, se reporter à la fiche de donnée de sécurité. Usage strictement professionnel.



**iBiotec<sup>®</sup>**

**LA MARQUE D'UN FABRICANT**


# **SÉCURITÉ, CONTRÔLES, ESSAIS**

**Détecteur de fuites de gaz**

**Soufflant gaz sec inerte**

**Gaz d'essai pour détecteurs de fumée**

DLU  
ÉTENDUE À  
**5**  
Ans



Propulseur  
inflammable  
inerte, d'origine  
naturelle  
3 %

Quantité de  
produit actif  
contenue  
dans l'aérosol  
97 %

Aérosol 650 ml  
Code Article  
514595

**Formule gélifiée utilisable  
sur surfaces verticales**  
**Forte sensibilité sur microfuites**  
**Excellente tension de surface  
sur macrofuites**  
**Anticorrosion**

## DÉTECT 1000

### AÉROSOL DÉTECTEUR DE FUITES TOUS GAZ

Anti-corrosion, anti-oxydation,  
tous matériaux, gélifié  
pour détection sur surfaces  
verticales ou en élévation  
Utilisable sur conduites  
ou raccords oxygène pur,  
jusqu'à 150 bars  
Très haute sensibilité, très haute précision  
de localisation  
largement supérieure  
aux détecteurs électroniques

Consulter la fiche technique sur : [www.detecteurdefuites.com](http://www.detecteurdefuites.com)



J'utilise le produit détecteur de fuites gazeuses en aérosol pour localiser précisément les fuites de fluide frigorigène. Les détecteurs électroniques ne permettent qu'une localisation grossière. L'avantage d'IBIOTEC DÉTECT 1000 est que la pression reste disponible, même si l'aérosol est resté dans une température ambiante basse. Le détecteur de fuites que j'utilisais avant avait du mal à sortir de l'aérosol lorsqu'il faisait froid, et il y avait très peu de bulles.



C'est difficile de travailler en hauteur sur un escabeau ou une échelle. Enfin un produit aérosol détecteur de fuites qui ne nous tombe pas dans les yeux, lorsqu'on recherche une fuite sur des canalisations en hauteur. En plus, on est sûr de mettre le produit là où il faut.



Bien pensé, la bombe en aluminium. Mais surtout, ce qui nous intéresse chez PAC, c'est la durée de vie de 4 ans de l'aérosol détecteur de fuites. On a plusieurs camionnettes pour les dépannages. Je mets une bombe dans chaque véhicule. Les détections de fuites de gaz, ce n'est pas tous les jours, mais on est obligé d'en avoir une au cas où. Pouvoir les garder 4 ans, c'est top.



Alors là, c'est du tout bon. Contrôler une nouvelle installation dans un réfectoire ou contrôler une fuite d'air sur des raccords de tuyauterie d'air comprimé, ce n'est pas la même chose ! Et là, ça marche dans tous les cas. Ça m'est même arrivé d'avoir une fuite sur une canalisation de gaz à 16 bars.



Bien joué, chez iBiotec, la présentation en aérosol aluminium du détecteur de fuites tous gaz IBIOTEC DÉTECT 1000. Combien de fois j'ai eu des aérosols percés dans les boîtes à outils par des tournevis. Là au moins, c'est du solide et mes outils ne risquent pas de rouiller.

### DESCRIPTION

Les fluides, aussi bien liquides que gazeux, même sans pression, ont la propriété de chercher à s'échapper du dispositif dans lequel ils sont enfermés, surtout si ce dispositif possède des discontinuités, même très faibles. Il se produit alors une fuite.

L'étanchéité d'un dispositif correspond donc à sa capacité à s'opposer au passage du fluide qu'il enferme. Cette fonction est en réalité plus facilement définie par son inverse, qui est la perméabilité au sens général du terme, c'est-à-dire le défaut qu'a un dispositif contenant de laisser échapper son contenu, c'est-à-dire de donner plus ou moins de fuites. Il est facile et commode de distinguer deux types d'étanchéité d'un dispositif quelconque, suivant que l'on considère la continuité de la surface avec ce même fluide :

**Étanchéité volumique** : c'est celle qui est relative aux surfaces continues du dispositif.

**Étanchéité d'un assemblage ou d'une liaison** : c'est celle qui est relative à la jonction de deux surfaces continues, répartie entre les étanchéités statiques et les étanchéités dynamiques, en translation ou en rotation.

Il faut remarquer qu'une étanchéité théoriquement parfaite (spécialement avec les gaz) est quelque chose d'impossible à obtenir, en raison de leur nature moléculaire particulière.

Préciser "étanchéité absolue" est une expression irréaliste et il faut la proscrire. Ceci n'exclut d'ailleurs pas que l'on puisse réaliser de très hauts degrés d'étanchéité, définis en trois classes : rigoureux, relatif, contrôlé.

Mais il faut savoir que dans la plupart des cas, une fuite a un caractère aléatoire et que très souvent elle peut évoluer au cours du temps. Elle ne sera pas toujours la même en début ou en fin de vie d'un mécanisme. C'est pour cette raison qu'il sera toujours bon d'en préciser les limites maximales acceptables et d'effectuer des contrôles permanents.

DÉTECT 1000 permet la mesure de toutes fuites de gaz et entre dans les méthodes générales ne nécessitant pas d'appareillage particulier.



Aérosol 650 ml  
Code Article  
516174

Consulter la fiche technique sur : [www.soufflantdepoussierant.com](http://www.soufflantdepoussierant.com)

## Agent soufflant forte pression

**Gaz sec**

**Inerte**

**Ininflammable**

**Séchage**

**Dépoussiérage**

**Départiculage**



87,5 % des pannes informatiques sur le Hard sont dues à la poussière.  
20,4 % d'entre elles ont lieu au cours des 3 premières années.

# NEUTRALÈNE® SD

AUCUN  
PICTOGRAMME  
DE DANGER

Règlement Européen  
CLP 1272/2008  
SGH - GHS Regulations

## AÉROSOL SOUFFLANT DÉPOUSSIÉRANT

Gaz inerte, sec, ininflammable  
Élimine humidité, particules,  
poussières sur optiques,  
matériels électroniques, horlogerie  
Matériels photographiques,  
cinématographiques  
Matériels de mesure et d'analyse,  
de reprographie  
Garanti sans diméthyléther  
et sans butane-propane

### DESCRIPTION

Auxiliaire de nettoyage, permet l'élimination de toute trace d'humidité, de poussières ou de corps étrangers, sur des surfaces difficiles d'accès, à géométries complexes, ou particulièrement sensibles aux solvants de nettoyage.

Assure un soufflage propre, puissant, sans perte de pression.

Produit de sécurité, ininflammable.

Peut être utilisé sur des appareils en fonctionnement.

Garanti sans diméthyléther et sans butane-propane.

### DOMAINES D'UTILISATION

Lecteurs optiques

Circuits électroniques

Matériels photographiques, cinématographiques

Bureautique, claviers, écrans, souris

Téléphonie, lecteurs DVD

Matériels d'analyse de laboratoire

Imprimeries

Horlogerie

Industries aéronautiques et spatiales

Trackball


### MODE D'EMPLOI

Ne pas agiter l'aérosol avant emploi.

Pulvériser à 20 cm des surfaces à dépolluer.

Procéder par de brèves pulvérisations.

Aérosol utilisable dans toutes les positions.



Départiculage et nettoyage de précision sur optiques et chambres



TEMPS DE PULVÉRISATION	1 seconde
NOMBRE DE TESTS	100
TEMPS DE RÉPONSE	3-4 secondes

**Gaz d'essai pour détecteurs autonomes de fumées (DAAF) et détecteurs reliés centrales SSI**

homologués CE, EN 14 604, NF

DLU  
ÉTENDUE À  
**5**  
Ans



Aérosol 335 ml  
volume net 250 ml  
Code Article  
516113



Consulter la fiche technique sur :  
[www.gaztestdaaf.com](http://www.gaztestdaaf.com)

**2 buses sont systématiquement fournies avec chaque aérosol :**  
**une pour une utilisation avec perche et bol,**  
**une pour une utilisation manuelle**



**Simule une fumée équivalente à celle d'un début d'incendie**

**Permet de garantir l'efficacité permanente des détecteurs, pour une sécurité optimale.**

**Aérosol grande capacité pour professionnels**

**Ininflammable, garanti sans aucune substance inflammable**  
**non polluant atmosphérique**  
**Non polluant des détecteurs**



Anciennes installations ioniques ou nouveaux appareils optiques ou photoélectriques  
Simulateur de fumée pour tests fonctionnels ou opérationnels  
Gaz Ininflammable, non gras, non polluant  
Garanti sans Butane Propane extrêmement inflammable et explosible  
Garanti sans HFC Gaz fluorés à effet de serre  
Règlement F Gas 517.2014  
Interdiction formelle au 1er Janvier 2018  
Garanti sans éthanol facilement inflammable  
Garanti sans acétone facilement inflammable et pouvant détériorer les détecteurs de fumée

### RÉGLEMENTATIONS & OBLIGATIONS

Logements d'habitation, propriétaires, locataires, syndics de co-propriété

L'installation d'au moins 1 détecteur de fumée par logement a été rendu obligatoire le 08 mars 2015 (loi Morange). Devant l'indisponibilité des DAAF, cette obligation a été reportée au 1er janvier 2016 (loi Macron). Les détecteurs qui ont été installés étaient ioniques. Leur chambre d'ionisation contenant une pastille d'Americium 243 qui émet des particules chargées radioactivement ont été désinstallés, considérés comme hautement dangereux pour la santé, en référence à l'Arrêté du 18 novembre 2011 et au Code de la Santé Publique Art 1333-2. Les DAAF ioniques ont dus être remplacés avant le 31 décembre 2017, par des appareils optiques ou photo-optiques.

En cas de sinistre, votre compagnie d'assurances sera en droit de vous demander la preuve de l'installation d'un DAAF et de son bon état de fonctionnement. Des tests fonctionnels sont donc hautement recommandés. Le mieux est de pouvoir, si possible, s'adresser à un professionnel (comme pour les certificats de ramonage).

Entreprises de moins de 50 personnes,  
à l'exception de celles manipulant des liquides inflammables,  
entreprises ICPE Installations classées pour la protection de l'environnement  
celles occupant des immeubles de grande hauteur (IGH)  
des établissements recevant du public (ERP).  
Ces entreprises sont assimilées à celles de plus de 50 personnes

C'est le code du travail qui s'applique. Article R 4227-28 "L'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu, dans l'intérêt du sauvetage des travailleurs". Cette obligation oblige l'employeur à tenir un document unique d'évaluations des risques. Il doit être signé par le chef d'établissement et les salariés. En cas de sinistre, et en l'absence de moyens rapides, sa responsabilité pénale peut être engagée.

Entreprises de plus de 50 personnes,  
Entreprises manipulant des liquides inflammables  
Entreprises classées ICPE  
occupant des IGH  
ERP

C'est l'Article 4227 du code du travail qui s'applique. Il fixe une obligation d'installation. L'article 4227-28 et 39 oblige à des contrôles périodiques.

Les installations doivent pour les compagnie d'assurance satisfaire à la règle APSAD R7. Un compte rendu Q7 doit être délivré, lorsque les vérifications du système de sécurité incendie sont réalisées par des organismes extérieurs. Dans ce cas, ceux-ci doivent être agréés APSAD.

Dans le cas de contrôles et de vérifications des installations, par un service intégré à l'entreprise, les obligations sont les mêmes. Un bulletin doit être signé par le chef d'établissement et un technicien indiquant l'état fonctionnel des installations.

**Les contrôles périodiques doivent être réalisés, tous les 6 mois**

sources :

Code du Travail R 4227-28, R 4227-39, APSAD R 7 art 531, 532, 533., déclaration de conformité N7, certificat de contrôle Q7. INRS ED 828, Vérifications périodiques page 75

# **iBiotec®**

**LA MARQUE D'UN FABRICANT**

## **DÉCAPANTS**

**Décapant plans de joints**

**Décapant graffitis**

**Décapant peintures, résines, vernis**

**Décapant spécial moules d'injection**

**Décapant d'origine végétale liquide**



## DÉCAP STRIP VG

### DÉCAPANT LIQUIDE D'ORIGINE VÉGÉTALE BIOSOURCÉE



GARANTI SANS PESTICIDES RÉSIDUELS  
SANS OGM



Container GRV 1000 L  
Code Article  
516494



Fût 200 L  
Code Article  
516393



Tonnelet 25 L  
Code Article  
515793

Consulter la fiche technique sur : [www.decapanecologique.com](http://www.decapanecologique.com)

GARANTI SANS CHLORURE DE MÉTHYLÈNE,  
SANS NEP, SANS NMP

SANS SOUDE CAUSTIQUE,  
SANS ACIDE FORMIQUE

ININFLAMMABLE  
BIODÉGRADABLE

DÉCAPAGE RAPIDE  
DE TOUTES PEINTURES,  
RÉSINES, VERNIS

SUR TOUS SUBSTRATS,  
TOUS SUPPORTS

GARANTI SANS ACIDE  
SANS RISQUE DE CORROSION  
SUR LES MÉTAUX

#### DESCRIPTION

Les techniques de décapage, chimiques, acides, par brulage, par pyrolyse, à sec ( dry Stripping ), mécaniques, par sablage, grenailage, microbillage, dépendent de la nature des substrats ( subjectiles ), de leurs dimensions, de leur accessibilité, et de leurs possibilités à être éventuellement démontées et transportées chez un sous-traitant extérieur.

#### Décapage chimique

La plupart des composants des décapants ayant une action rapide, sur une grande variété de peintures contiennent des CMR ( produits Cancérogènes Mutagènes ou Reprotoxiques ) tels que le Chlorure de Méthylène, la NMP ou la NEP.

**DÉCAP STRIP VG** entre dans la nouvelle génération des décapants à action rapide, à base de dérivés d'origine végétale, biosourcés. Il est donc utilisé dans les opérations de décapage chimique écologique.


**DÉCAP STRIP VG** non classé inflammable, facilement biodégradable, sans solvant ayant un PRP, et entre dans la cadre de la diminution des émissions de COV.

Utilisable sur Peintures ou revêtements liquides ou poudres  
Siccatives naturelles  
Alkydes ( glycéros )  
Cellulosiques  
Polyesters  
Caoutchoucs  
Phénoliques ( résoles )  
Vinyliques  
Aminoplastes  
Acryliques  
Epoxydiques  
Polyuréthanes  
Polycarbamides

Ce décapant est utilisable également pour l'élimination de peintures et vernis "intelligents" photocatalytiques, isolants électromagnétiques, photochromes, hydrophobes à effet Lotus, vernis techniques.



DLU  
ÉTENDUE À  
**5**  
Ans



Propulseur  
inflammable  
inerte, d'origine  
naturelle  
3 %

Quantité de  
produit actif  
contenue  
dans l'aérosol  
97 %

Aérosol 650 ml  
Code Article  
514702

# DÉCAP 5000

## AÉROSOL DÉCAPANT FORT À EFFET INSTANTANÉ

SPÉCIAL REVÊTEMENTS  
FORTEMENT RÉTICULÉS  
PLANS DE JOINTS RIGIDES,  
POLYSULFONES, ANAÉROBIQUES  
FORMULE GÉLIFIÉE UTILISABLE  
SUR SURFACES VERTICALES  
POUVOIR RENFORCÉ,  
ACTION IMMÉDIATE

Consulter la fiche technique sur : [www.decapantfort.com](http://www.decapantfort.com)

**Décapant**  
**Thixotrope**  
**Utilisable sur surfaces verticales**  
**Pouvoir renforcé**  
**Action immédiate**



### DESCRIPTION

DÉCAP 5000 est un décapant particulièrement réactif, pour l'élimination de revêtements fortement réticulés, tels que :

- PLANS DE JOINTS
- GRAFFITIS
- PEINTURES FORTEMENT RÉTICULÉES
- PEINTURES THERMODURCISSABLES

DÉCAP 5000 est thixotrope, il ne coule pas, et possède donc un pouvoir renforcé sur les surfaces verticales.

Présenté en aérosol, il permet une application précise aux endroits souhaités. Il permet également des interventions dans les endroits difficiles d'accès.

DÉCAP 5000 ne contient ni phénol, ni acide formique.

### DOMAINES D'UTILISATION

- CONSTRUCTION AUTOMOBILE, élimination de joints polysulfures, silicones sur carters.
- CONSTRUCTION BÂTIMENT, élimination de joints polysulfones sur double vitrage.
- INDUSTRIES CHIMIQUES, élimination de marquages temporaires.
- COLLECTIVITÉS, LIEUX PUBLICS, élimination de graffitis.

### MODE D'EMPLOI

Agiter fortement l'aérosol de haut en bas quelques instants. Pulvériser à 15 cm des surfaces à décaper. Attendre le décollement du produit à décaper des surfaces revêtues. Éliminer à l'aide d'une spatule. Renouveler l'application si nécessaire. Aérosol utilisable dans toutes les positions. Ne pas utiliser sur matières plastiques sensibles aux solvants organiques sans faire un essai préalable de compatibilité.



DLU  
ÉTENDUE À  
**5**  
Ans



Aérosol 650 ml  
Code Article  
514247



Propulseur  
inflammable  
inerte, d'origine  
naturelle  
3 %

Quantité de  
produit actif  
contenue  
dans l'aérosol  
97 %

## DÉCAP 1000

**DÉCAPANT  
GARANTI SANS  
SOLVANTS CHLORÉS,  
SANS NMP, SANS NEP**

Pour peintures, y compris poudres,  
verniss, résines, résines UV, graffitiis  
Revêtements monocomposants,  
bicomposants, thermodurcissables  
Décapant puissant, gélifié,  
utilisable sur surfaces verticales  
Élimination de résidus de styrène  
sur moules d'injection plastique

Consulter la fiche technique sur : [www.decapantaerosol.com](http://www.decapantaerosol.com)

**Décapant puissant  
à temps d'action ultra-rapide**

**Formule gélifiée  
Temps d'action accru sur surfaces verticales**

**Sans solvant chloré  
Sans N-Méthyl-2-pyrrolidone**

**Convient pour tous types  
de revêtements  
monocomposants, bicomposants  
thermodurcissables, polymérisables par UV**

**Décapant, désincrustant  
pour moules aciers et aluminium  
en plasturgie**



Élimination et désincrustation des résidus de thermoplastiques  
et thermodurs, en injection plastique

### DESCRIPTION

DÉCAP 1000 a été spécifiquement développé pour le nettoyage et le décapage des empreintes de moules.

Il est recommandé pour l'élimination des agents de mise en oeuvre lors d'opérations de moulage par injection : il élimine les silicones, silicones peinturables, esters, cires mais également les amalgames de minéraux tels que les stéarates utilisés en mélange avec les granulés de polystyrène et de polyamides.

DÉCAP 1000 convient également pour l'élimination des dépôts générés par les process. En cas de refroidissement brutal des moules, les constituants des plastiques de faible masse moléculaire - Oligomères - se figent moins vite que leurs homologues de masse moléculaire élevée et se déposent à la surface des moules.

DÉCAP 1000 élimine tous les résidus, mais aussi les traces d'oxydation, il ne génère pas de corrosion. DÉCAP 1000 convient également pour le nettoyage des événements mais aussi des guides d'éjecteurs.

### MODE D'EMPLOI

Appliquer le produit sur les moules à nettoyer. Laisser agir quelques minutes. Essuyer afin d'éliminer les résidus dissous.

**iBiotec<sup>®</sup>**  
**LA MARQUE D'UN FABRICANT**

# **NETTOYAGE ET PROPRETÉ**

**Aérosol mousse nettoyante**

**Aérosol nettoyant brillantant inox**

**Aérosol décolle étiquettes**

**Aérosol nettoyant freins 3 fonctions**



Aérosol 650 ml  
Code Article  
516170

## BIOCLEAN® HP

### AÉROSOL MOUSSE NETTOYANTE À TRÈS HAUTES PERFORMANCES

Qualités dégraissantes, nettoyantes, désincrustantes, lavantes, optimum  
Immédiatement efficace sur hydrocarbures lourds, goudrons  
Graisses minérales, végétales, résidus de combustion, suies  
Compatible tous matériaux, y compris polycarbonates  
Formulation sans odeur, sans composés toxiques

Consulter la fiche technique sur : [www.moussennettoyante.com](http://www.moussennettoyante.com)



Nettoyage des appareils respiratoires, après formation ou après intervention



Nettoyage d'assises, en transport en commun, en ERP, salles de cinéma, salles de conférence

#### DESCRIPTION

L'aérosol iBiotec BIOCLEAN® HP est multi-fonctions : dégraissant, nettoyant, désincrustant.

Mousse nettoyante possédant un fort pouvoir désincrustant permettant d'éliminer toutes traces de salissures, même les plus difficiles, telles que goudrons, bitumes et graisses animales ou végétales.

Les surfaces traitées obtiennent un effet brillant, y compris les aluminiums et inoxydables polis. Paradoxalement, BIOCLEAN® HP peut être utilisé sur les surfaces en verre ou en matière plastique transparentes, après un essuyage satisfaisant.

La mousse nettoyante aérosol BIOCLEAN® HP peut être appliquée sur tous les matériaux, matières plastiques, métaux, surfaces revêtues. Faire un essai préalable sur des surfaces peintes avec des peintures à l'eau.

Cette mousse compacte permet une action performante sur les surfaces verticales.

BIOCLEAN® HP est anti-statique et ininflammable.

BIOCLEAN® HP est sans odeur désagréable.

#### DOMAINES D'UTILISATION

Nettoyage de moules. Nettoyage de corps et brûleurs de chaudières industrielles. Nettoyage de chariots élévateurs. Nettoyage de cales, de blocs moteurs. Nettoyage de tapis de convoyage et de transfert. Nettoyage général de toutes les eaux mortes en marine. Nettoyage d'écrans, de claviers, de carters informatiques.


Dégraissage mécanique. Maintenance générale dans l'industrie.

Nettoyage et rénovation de bâtis de machines-outils. Nettoyage et rénovation de mobiliers, y compris en bois mélaminé, en bureautique.

#### MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol quelques instants. Pulvériser de 5 à 10 cm environ des surfaces à nettoyer. Le produit est suractivé et est donc efficace instantanément. Essuyer avec un chiffon propre jusqu'à disparition des traces. Faire un essai préalable sur des peintures mal réticulées ou farinant.

Aérosol utilisable dans toutes les positions.



DLU  
ÉTENDUE À  
**5**  
Ans



Propulseur  
inflammable  
inerte, d'origine  
naturelle  
3 %

Quantité de  
produit actif  
contenue  
dans l'aérosol  
97 %



Aérosol 650 ml  
Code Article  
515755



H1 - N° 153946



Bidon 20 L  
Code Article  
516138

Consulter la fiche technique sur : [www.nettoyantinox.com](http://www.nettoyantinox.com)



Nettoyage des portes et intérieurs d'ascenseurs  
ou après opérations de vérification  
et d'entretien lors des contrôles périodiques.



Brillantage de cuveries en viticulture



Cuisines professionnelles, plans de découpe  
et de préparation

## BIOCLEAN® INOX AL

### LUBRIFIANT NETTOYANT SPÉCIAL INOXYDABLES

DETECT BLUE®



Utilisable pour toutes nuances d'inox  
austénitiques, magnétiques, ferritiques  
(304 L-441-430)

Finitions brutes, glacées, brillantes  
(sorties de laminiers)  
brossées (spécifiées Scotch Brite ou non),  
patinées, vibrées  
Certifié NSF H1

pour industries agroalimentaires (IAA)  
Codex pour industries pharmaceutiques  
et cosmétiques

Élimine salissures, graisses, traces de doigts,  
Laisse un film protecteur  
Formulation sans odeur, sans saveur

**BIOCLEAN® INOX AL**  
est utilisé pour 4 fonctions  
**NETTOYER, NEUTRALISER**  
**PROTÉGER, FAIRE BRILLER**

BIOCLEAN® INOX AL est garanti sans aucune substance  
agressive, corrosive, et sans silicone  
Pulvériser sur les surfaces sans excès, un seul voile suffit


Produit actif  
CODEX conforme Pharmacopée France 10<sup>ème</sup> édition  
US Pharmacopoeia  
British Pharmacopoeia BP 2001  
Règlement CEE 2011/10/CE  
Pour une utilisation en domaines  
pharmaceutique et cosmétologique

NSF H1 apte au contact alimentaire direct  
US FDA CFR 21 172.878  
US FDA CFR 21 178.3620  
Pour une utilisation en domaines agroalimentaires (IAA)



BIOCLEAN® INOX AL nettoie et fait briller  
les aciers au chrome, et également les aciers chromés





Aérosol 650 ml  
VOLUME NET 500 ml  
Code Article  
516767

Consulter la fiche technique sur : [www.nettoyantfreins.com](http://www.nettoyantfreins.com)

**NETTOYANT FREINS** et tous composants des systèmes de freinage, embrayages, injecteurs diesel, filtres à huile, débitmètres, jantes...

**DÉGRAISSANT COMPOSANTS MÉCANIQUES**, guides, articulations, chaînes, roulements, galets, glissières, paliers...

**NETTOYANT CONTACTS ÉLECTRIQUES**, désoxydant, nettoyage de pistes électroniques, composants CMS

**PRÉPARATION DE SURFACES**, avant collage, fixation chimique, revêtement, peinture, vernis, traitement de surfaces

**NETTOYANT POUR MATIÈRES PLASTIQUES**, pièces techniques composites, thermodurs, thermoplastiques, menuiseries PVC

**NETTOYANT POUR FLEXIBLES HYDRAULIQUES**, contrôles obligatoires pour détection de fuites d'huiles et d'amorces de rupture

Compatible tous métaux, toutes matières plastiques excepté le polystyrène, tous caoutchoucs, élastomères (durites) sans action sur les peintures polymérisées



## AÉROSOL NETTOYANT FREIN 3 FONCTIONS

**DÉGRAISSANT DÉPOUSSIÉRANT DÉPARTICULANT**

**TRES FORT POUVOIR SOLVANT  
VITESSE D'ÉVAPORATION RAPIDE  
FORTE PRESSION**

**EFFICACITÉ MAXIMUM**

**GARANTI SANS ACÉTONE,  
SANS SOLVANTS CHLORÉS, SANS AROMATIQUES**

### DESCRIPTION

BIOSANE NF 100 est un mélange de solvants à haut indice KB, permettant de nettoyer et d'entretenir tous les composants des systèmes de freinage. Plaquettes, disques-cylindres, étriers-segments, tambours.

Il est compatible et efficace sur tous types de freins, Fontes, Composites, Céramique, Carbone/Carbone

#### Résidus gras

Ils proviennent essentiellement des liquides de freins, graisses cardans, cylindres et pistons, des fuites accidentelles d'huiles provenant du véhicule lui-même ou de la chaussée.

#### Poussières

Principalement provenant de la chaussée ou du châssis, pollutions climatiques, boues, environnement de circulation.

#### Particules

Ce sont les fameuses PF 10 ; elles proviennent de l'usure des plaquettes de freins, mais aussi de l'usure des pneumatiques, et des revêtements routiers.

### DOMAINES D'UTILISATION

La vitesse d'évaporation ultra-rapide de BIOSANE NF 100 et son très fort pouvoir solvant permet de nombreuses autres utilisations :

Nettoyage de carburateurs et d'embrayages

Dégraissage de filtres à huile, nettoyage d'injecteurs diesel, débitmètres, jantes

Contacts électriques, électroniques hors tension

Préparation de surfaces avant collage, avant peinture, avant décor

Dégraissage de composants mécaniques, guides, chaînes, articulations, roulements, galets...

Dégraissage d'assemblages à géométries complexes

Dégommage de glissières de machines-outils, de colonnes à bille d'outils de presse

Nettoyage de matières plastiques, pièces techniques, menuiseries PVC...




**BIOSANE NF 100  
aux 24h00 du Mans  
classé TOP 1**

**Performances - Rapidité - Santé**

La vidéo des tests  Nettoyant freins iBiotec

DLU  
ÉTENDUE À  
**5**  
Ans



Propulseur  
inflammable  
inerte, d'origine  
naturelle  
3 %

Quantité de  
produit actif  
contenue  
dans l'aérosol  
97 %



Aérosol 650 ml  
Code Article  
515961



Bidon 5 L  
Code Article  
515990

# NEUTRALÈNE® Label Stripper

**DÉCOLLE ÉTIQUETTES  
STICKERS  
ÉLIMINE TRACES  
DE FEUTRES, MARKER**

Garanti sans cétones et sans aromatiques  
À base d'extrait d'écorces d'orange

## DESCRIPTION

Synergie de solvants, conçue spécifiquement pour décoller, par infiltration, toutes les étiquettes autocollantes et, diluer puis, nettoyer les adhésifs ou les colles de contact.

Est utilisable sur tous supports, plastiques et élastomères.

Faire un essai préalable sur polystyrènes et polycarbonates sensibles aux solvants organiques.

Vaporiser directement sur l'étiquette, laisser agir quelques minutes puis décoller.

Réitérer l'opération si nécessaire.

Essuyer les traces de colle avec un chiffon doux sur matériaux sensibles.

Pour les étiquettes réalisées avec un vernis de finition très imperméable tel que le kapton, gratter légèrement préalablement l'étiquette de façon à favoriser l'imprégnation du produit.

Consulter la fiche technique sur : [www.decolleetiquette.com](http://www.decolleetiquette.com)

**Décolle rapidement les étiquettes  
adhésives et autocollantes  
par imprégnation, infiltration et dissolution**

**Particulièrement efficace sur adhésifs synthétiques  
permanents, extra-permanents et grands froids  
y compris sur supports fortement cohésifs**

**Élimine également les stickers, vignettes,  
rubans adhésifs, bandes de marquage,  
traces résiduelles d'adhésifs, de transferts (VOID)  
ou traces de colles de contact, de marqueurs  
ou de feutres sur supports non poreux**

**Nombre d'utilisations X 3**

**Gaz propulseur ininflammable atmosphérique  
d'origine naturelle**

**Sans Butane Propane COV extrêmement inflammable**

**Garanti sans HFC gaz fluoré à effet de serre**

**Directive F.Gaz 5017.2014**



CAS PARTICULIER DES BOUTEILLES EN VERRE

Durant de nombreuses années, il a été utilisé en viticulture du lait puis de la caséine pour coller les étiquettes, la caséine étant disponible également pour "coller" le vin (le clarifier) à la place de la bentone.

La valorisation des vins passant également par le visuel, les étiquettes adhésives modernes ont pris parfois la place des étiquettes traditionnelles dites "sèches".

**NEUTRALÈNE® Label Stripper** est recommandé pour des étiquettes adhésives, non pas pour des étiquettes dites sèches. Il est facile de les reconnaître ; très souvent les étiquettes dites "adhésives" ont un vernis de finition mat, satiné ou brillant.

Pour des installations de récupération et de recyclage de verres creux, l'utilisation d'aérosols n'est pas adaptée, puisqu'il s'agit de décoller rapidement des étiquettes sur un grand nombre d'unités. Dans ce cas, les bouteilles sont pré-immersées dans un bain, puis lavées.

Dans certains pays de la communauté Européenne, comme l'Allemagne, le recyclage des bouteilles est obligatoire ; dans d'autres comme l'Espagne, il est réservé à des corps creux valorisés, Champenoises de 1200 grammes, bouteilles gravées...

**IBIOTEC** a développé un produit pour un traitement et le nettoyage par immersion des verres creux **NEUTRALÈNE 1079** [www.solvantssanscovfreesolvent.com](http://www.solvantssanscovfreesolvent.com)

Utilisable à froid, à chaud, pur, en mélange avec de l'eau, rinçable à l'eau, biodégradable, inodore, sans pictogramme de danger, agréé NSF.

**NEUTRALÈNE 1079** est également sans action sur les ABS, permettant de recycler des matériels bureautiques en grandes séries.



# FREINS FILETS ANAÉROBES

## LOCK Freins filets

Faible, moyenne et haute résistance



Burette 50 ml  
Code Article  
516193



Burette 50 ml  
Code Article  
516192



Burette 50 ml  
Code Article  
516191

Consulter la fiche technique sur : [www.freinfilet.com](http://www.freinfilet.com)

### Fixations mécaniques par assemblages filetés

Un couple de serrage insuffisant,  
Des ratios géométriques inadaptés,  
Des différences de nuances de matières,  
Des variations fréquentes de températures ou de charges,  
Des assemblages soumis à des vibrations ou à des chocs  
sont autant de facteurs qui amènent à la relaxation du métal, à la perte de tension, et au desserrage des assemblages filetés.

Les freins filets LOCK assurent une force de serrage constante, y compris lors de serrages mécanisés à l'angle, à la limite d'élasticité de la vis, Remplissent les vides quelques soient les rugosités de surface des contacts,

Assurent par conséquence l'étanchéité des assemblages,  
Préviennent de l'oxydation générée par des agents extérieurs,  
et de la corrosion des tribo-contacts surfaciques (contacts Hertzien) générés par des phénomènes vibratoires engendrant du Pitting.

### Un frein filet est sélectionné

- En fonction de la facilité ou résistance au desserrage voulue
- En fonction de la température
- En fonction de la nuance des aciers en contact
- En fonction des agents extérieurs en contact avec l'assemblage, huile, glycols, solvants...

Les 3 produits LOCK répondent à tous les cas.



**LOCK B 15 Freinage Faible**  
pour démontages faciles avec tous les outils manuels usuels, couple de desserrage **15N/m**

**LOCK R 25 Freinage Moyen**  
pour démontages avec tous les outils standards professionnels, couple de desserrage **25N/m**

**LOCK V 29 Freinage Fort**  
pour démontages avec outils adaptés ou après sublimation en température **+250°C**, couple de desserrage **29 N/m**

### APPLICATIONS

Freinage sur éléments filetés : assemblages filetés, liaisons vissées, rigides, démontables ou non démontables, boulons (vis+écrous), trous taraudés borgnes ou débouchants, goujons, axes y compris traversants.

Le frein-filet polymérise en l'absence d'air et en présence de particules métalliques. Une fois polymérisé, le frein-filet assure la tenue de la fixation aux forces de desserrage, aux vibrations et aux chocs.

LOCK V 29 est utilisé également en fixation bloc press pour l'assemblage de raccords à jeu ou bien à ajustages serrés. Fixations de douilles, de roulements, de joints, de roues dentées sur arbres de transmission, rotors sur arbres de moteurs électriques...

### NOTIONS DE BASE SUR LES COUPLES DE SERRAGE

Si en maintenance industrielle la classe de précision de serrage peut s'avérer peu importante (classe D), il n'en est pas de même en construction mécanique.

Ce simple rappel du calcul des couples de serrage provient de la norme NF E 25.030.1 Fixations Assemblages vissés (ISO 898 1&2 et ISO 3506 1&2)

**Les données dimensionnelles et mécaniques devant être connues sont :**

- Diamètre de la vis
- Diamètre du trou de passage
- Pas
- Cote sur plat d'écrou
- Taux de contrainte
- Classe (qualité de serrage) voulue

**Les valeurs dynamiques devant être connues sont :**

- Couple de serrage
- Section résistante équivalente
- Tension initiale dans la vis

La valeur du coefficient de frottement est généralement déterminée par la lubrification de l'assemblage

- $\mu$  0.10 lubrification adaptée
- $\mu$  0.15 lubrification sommaire
- $\mu$  0.20 montage à sec

Les freins filets remplacent avantageusement les lubrifiants, mais surtout préviennent de l'indéserrabilité de l'assemblage. Dans le cas de très hautes températures sup. à 250°C et jusqu'à des températures extrêmes de 1200°C, un frein filet ne peut être utilisé. Il doit être remplacé par des pâtes de montage et d'assemblages aluminium, cuivre, nickel ou céramique.





Tonnelet 30 Kg  
Code Article  
515482



Seau de 5 kg  
517412

## PROTECT PE 4748

### VERNIS PELABLE SANS SOLVANT

**PROTECTION ANTI-CHOCS, ANTI-RAYURES  
MASQUAGE - ÉPARGNES  
POUR THERMOPLASTIQUES, THERMODURCISSABLES  
PLASTIQUES TECHNIQUES, COMPOSITES  
MÉTAUX REVÊTUS PEINTS**

#### DESCRIPTION

Vernis pelable base aqueuse pour la protection de substrats non sensibles à la corrosion. Remplace avantageusement les vernis pelables classiques, formulés avec des solvants, sur les plans :

- ergonomique, produit sans odeur,
- toxicologique, produit sans pictogramme de danger,
- sécurité incendie, produit ininflammable,
- environnemental, produit sans COV et non dangereux pour l'environnement.

Reste souple à basse température.

Aucune attaque des surfaces. Pas de modification de l'indice de réfraction sur les substrats transparents.

Protection anti UV.

#### DOMAINES D'UTILISATION

Protection anti-chocs et anti-rayures de pièces aéronautique, verrières de cockpit en polycarbonate ou en pmma. Conconnage durant transport ou grandes visites.

Protection de pièces techniques en domaine spatial.

Protection de pièces composites HIGH TECH, de prototypes.

Protection de moules plasturgie ALU.

Masquage avant mise en peinture de surfaces. Epargnes.

Protection de panneaux intérieurs de cabines de peinture. Gain considérable de temps de main d'oeuvre, lors des opérations de nettoyage.

Robots peinture.

Protection des huisseries ALU, PVC ou PE avant montage.

#### MODE D'EMPLOI

Utilisable sur surfaces lisses.

Ne nécessite pas d'être dilué. Prêt à l'emploi.

utilisable à la brosse ou au pinceau.

par pulvérisation :

avec des pistolets de préférence Airless ou Airmix

buse 0,5 mm

pression 4 à 6 bars maxi

Appliquer sur surfaces propres, exemptes de corps gras

Conditions atmosphériques optimales :

Température supérieure à 10°C - Humidité relative inférieure à 75%

Stocker hors gel, sous abri.

Le matériel d'application sera nettoyé avec de l'eau.

Consulter la fiche technique sur : [www.vernispelable.com](http://www.vernispelable.com)

**ININFLAMMABLE**

**SANS ODEUR**

**PRÊT À L'EMPLOI  
ne nécessite pas de dilution**


**TRÈS FORT RENDEMENT**

**FACILEMENT PELABLE  
Ne laisse aucune trace  
de résidu, après arrachage**





# DES PRODUITS PERFORMANTS SUR LE PLAN ÉCONOMIQUE ET TECHNIQUE



**iBiotec**<sup>®</sup>  
LA MARQUE D'UN FABRICANT

Aérosols utilisables toutes positions. Valves spécifiquement développées par iBiotec.



Propulseur  
inflammable  
inerte, d'origine  
naturelle  
3 %

Quantité de  
produit actif  
contenue  
dans l'aérosol  
97 %

Propulseur d'origine naturelle, inerte, inflammable, incombustible, alimentaire, pharmaceutique, médical, bactériostatique. Disponibilité illimitée.  
**BREVET 904 0 1968.4.**



La date limite d'utilisation d'un aérosol est définie par la FEA Fédération Européenne des Aérosols. La DLU est fixée à 2 ans iBiotec réalise pour tous ses produits des tests prolongés de vieillissement en étuve à 50°C, qui permettent de vérifier le maintien des caractéristiques du produit ainsi que l'état interne du corps de l'aérosol et de la valve. D'autre part, nous avons généralisé l'utilisation de boîtiers aérosols de résistance à la pression, supérieure aux exigences de la réglementation. Ces actions permettent d'augmenter voir de multiplier par 2,5 fois la durée de vie d'un aérosol.

Le protocole d'essai, développé par iBiotec est reconnu par la FEA.

**Garanti  
sans n.Hexane  
neurotoxique**

iBiotec et la veille toxicologique. Nous garantissons la stricte conformité de nos formulations, sur le plan réglementaire et sur la réglementation connue, à venir.



iBiotec développe des formulations conformes aux méthodes HACCP, mais aussi en totale conformité aux CODEX alimentarius. Les produits sont également utilisables dans tous les secteurs industriels. Notre objectif : réduire les risques professionnels.



Tous les équipements dissociables de nos emballages, et pouvant présenter un danger en cas de migration accidentelle dans les aliments, sont facilement repérables par contrôle visuel ou détectables par vision industrielle.



Recommandation EU 84/2017

GARANTI SANS HC, SANS MOSH/POSH, SANS MOAH

Répond à la **recommandation (UE) 2017/84** de la commission du 16 Janvier 2017 concernant la surveillance des hydrocarbures d'huiles minérales dans les denrées alimentaires et dans les matériaux et articles destinés à entrer en contact avec les aliments.



**ODP** Ozone depletion potential.

**PDO** Potentiel de destruction de la couche d'ozone.

Potentiel d'un gaz à détruire la couche d'ozone dans la haute atmosphère. Les composés CFC, HCFC mais aussi bromés ont un fort ODP, et ne sont pas utilisés par iBiotec.



Le Règlement **UE 517/2014 du 16/04/2014** relatif aux gaz fluorés à effet de serre (Directive F-Gaz) interdit l'emploi et le rejet dans l'atmosphère de gaz ayant un PRP potentiel de réchauffement planétaire supérieur à 150. Cette interdiction est effective. Un PRP de 0 est donc la garantie d'une absence totale de composés fluorés à effet de serre.

ANALYSE DES CYCLES DE VIE  
**ISO 14 040**



**BILAN CARBONE®**

Logo et marque déposée par l'Ademe. Le bilan carbone est la comptabilisation des émissions tout au long du cycle de réalisation d'un produit avant sa mise sur le marché, ou la comptabilisation des émissions directes ou indirectes d'une activité ou d'un site. Elle doit notamment prendre en compte les émissions des moyens humains si récolte, trituration, esterification, fabrication, transport, gestion des déchets. Il impose une connaissance approfondie des cycles de vie du produit suivant ISO 14040. Le bilan est établi suivant ISO 14064 déjà en vigueur.

**Bilan carbone de notre site 12,21 kg Eq C**



**Notre politique :** vous accompagner pour un risque zéro.



Biodégradabilité primaire établie suivant CEC L 33 T 82. Biodégradabilité facile établie suivant OCDE 301 A, ISO 7827. Biodégradabilité ultime établie suivant OCDE 310 C MITI modifié. Classe de danger pour l'eau établie suivant liste WGK, référentiel allemand. Bioaccumulation, indice de partage n octanol-eau ( log KOW ) établi suivant OCDE 107.



Les solvants et lubrifiants agrosourcés proviennent de la filière bois, céréales ou de la filière des oléagineux. iBiotec garantit l'utilisation de matières premières saturées sans composés dangereux pour l'homme et l'environnement. Certains solvants dits agrosolvants, solvants verts ou bio solvants sont toxiques pour l'homme et l'environnement.



Nous garantissons notamment une **teneur zéro en méthanol résiduel**, issu de la transesterification.



### Définition d'un COV

Toute substance ou mélange organique qui se trouve à l'état gazeux ou s'évapore facilement dans les conditions classiques de température et de pression lors de son utilisation est donc un COV. Les solvants sont donc en premier lieu concernés s'ils ont une pression de vapeur supérieure à 0,01 Kpa à une température de 20 °C. (68 °F, 293,15 °K)

NOTA : Les mélanges butane-propane utilisés comme propulseurs dans les aérosols sont des COV.



iBiotec a engagé depuis plus de 10 ans, un programme de réduction des produits pétroliers dans ses formules, au profit de matières premières d'origine végétale ou marine, renouvelables. iBiotec participe à la réduction des utilisations d'énergies fossiles non renouvelables.



iBiotec met à la disposition de ses distributeurs en fournitures industrielles, quincailleries, distributeurs spécialisés, des présentoirs permettant de présenter sur les points de vente, la gamme de nos produits.

# ISO 26 000

# RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

## CHARTER IBIOTEC

Loyauté des pratiques, Droits de l'homme, Relations et Conditions de travail, Questions relatives aux Utilisateurs et Consommateurs, Respect de l'Environnement, Communautés et développement local, sont les questions centrales définies par la Norme ISO 26000, auxquelles il convient d'ajouter une volonté de progrès permanent et participatif, une prise en compte et l'analyse des cycles de vie des produits proposés, d'aller au-delà de la réglementation, traduire des principes en actes concrets, réaliser des objectifs de développement durable, tout en assurant une pérennité technique et économique permettant de créer des emplois.

Faire connaître les meilleures pratiques en matière de responsabilité sociétale, c'est communiquer.

**C'est aussi écouter, apprendre, chercher, transmettre, partager.**

Avoir une volonté forte et volontaire dans le cadre d'une responsabilité sociétale, pour un fabricant de produits techniques chimiques industriels, n'est pas une gageure. Bien au contraire, c'est dans notre métier que les pistes de progression qui doivent être menées, sont les plus importantes.

Sensibiliser notre personnel et le fédérer au bien-fondé de notre démarche, autour de valeurs sociales et environnementales fortes.

Réaliser des accords de partenariat et de distribution en priorité, avec des Sociétés engagées également en matière de responsabilité sociétale.

Privilégier des fournisseurs de proximité, Français ou Européens.

Affecter notre résultat d'exploitation, en totalité à la création d'emplois.

Créer des agences de proximité pour un meilleur service ou conseils à nos Clients.

Réduire en permanence les gaspillages suivant les principes du LEAN Management, Muda, Muri, Mura.

Permettre à nos Clients d'en faire autant.

Augmenter et étendre le plus possible, la DLU Date Limite d'Utilisation de nos produits.

Ne jamais proposer, dans un concept Marketing dépassé, la même formule pour des applications dites « spécifiques » permettant de multiplier les lignes de commandes. Abandonner toute idée d'économie de marché, conserver le meilleur du marketing 5 P's, favoriser le marketing holistique.

Viser un objectif 0 gaspillage.

Réduire à 0 le volume de nos déchets, de nos émissions.

Avoir une démarche permanente de réduction des pictogrammes de danger dans nos formulations

Proposer des produits à risque 0.

Donner la priorité aux transports propres.

Réduire notre consommation énergétique suivant ISO 50 001, monter en puissance sur les énergies favorables.

Supprimer dans les aérosols que nous produisons, tout gaz propulseur à effet de serre, privilégier des gaz naturels d'origine atmosphérique.

Concevoir des produits avec des substances renouvelables, d'origine naturelle ayant un impact faible ou nul sur l'environnement.

Lorsque la réglementation en vigueur s'avère insuffisante pour la protection des travailleurs, le faire savoir. Communiquer immédiatement sur les réglementations à venir et donc prévisibles.

Pour reprendre le fameux slogan "regardez derrière l'étiquette", donner à nos Clients toutes informations utiles pour leur permettre de regarder derrière l'étiquette.

Publier au travers de nos fiches techniques, des données précises, complètes, mises à jour en permanence.

Constitution Française Charte de l'Environnement Art 1er : *"Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé."*

### À lire

**FONTAINES BIOLOGIQUES RISQUES DANGERS RÉGLEMENTATION** - [www.fontainesbiologiques.com](http://www.fontainesbiologiques.com)

**GAZ D'ESSAI POUR DÉTECTEURS DE FUMÉE, DÉTECTEURS INCENDIE** - [www.gaztestdaaf.com](http://www.gaztestdaaf.com)

**NEAR QUANTUM FRICTION** - [www.pateblancheceramique.com](http://www.pateblancheceramique.com)

**GRAISSE SILICONE et ÉTANCHÉITÉ D'UN JOINT TORIQUE** - [www.graissesilicones.com](http://www.graissesilicones.com)

**GALVANISATION À FROID OU MAKE UP ?** - [www.galvanisantultrabrillant.com](http://www.galvanisantultrabrillant.com)

**LES DÉFAUTS MÉCONNUS DES SOLVANTS CHLORÉS** - [www.solvantssanspictogramme.com](http://www.solvantssanspictogramme.com)

**TOUTE LA RÉGLEMENTATION ACTUELLE SUR LES SOLVANTS CHLORÉS ?**

[www.substitutiondichloromethane.com/index.php?id=1.com](http://www.substitutiondichloromethane.com/index.php?id=1.com)

**COMMENT LUBRIFIER UNE CHAÎNE ?** - <http://www.lubrifiantchaines.com/index.php>



# iBiotec®

**LA MARQUE D'UN FABRICANT**

*Créateur  
de solutions techniques*

L'ensemble de notre gamme et de nos fiches techniques  
peuvent être consultées ou téléchargées sur :

[www.ibiotec.fr](http://www.ibiotec.fr)



**2000** **PRODUITS TECHNIQUES À VOTRE SERVICE**

iBiotec® TEC INDUSTRIES® - ZI La Massane - 13210 Saint Rémy de Provence - France  
Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 32 32